

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/sciagacz-lozysk-wewnetrznych-8-kd10147-p-61315.html>



Ściągacz łożysk wewnętrznych 8" KD10147

Cena brutto	18,60 zł
Cena netto	15,12 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD10147
Kod producenta	KD10147
Kod EAN	5903175332448
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Ściągacz łożysk wewnętrznych 8" Kraft&Dele KD10147

Ściągacz łożysk wewnętrznych KD10147 to narzędzie przeznaczone do demontażu łożysk osadzonych w gniazdach — czyli takich, do których nie ma bezpośredniego dostępu od zewnątrz. Rozmiar 8" określa zasięg roboczy ramion ściągacza, co pozwala na pracę z łożyskami o większych średnicach, typowymi dla pojazdów użytkowych, maszyn przemysłowych i urządzeń napędowych.

Marka / Model Kraft&Dele KD10147
Rozmiar 8" (cali)
Typ łożyska wewnętrzne
Waga 0,9 kg

Charakterystyka narzędzia

Przeznaczenie do łożysk wewnętrznych

Ściągacze łożysk wewnętrznych różnią się konstrukcją od ściągaczy zewnętrznych — wyposażone są w rozprężne szczęki lub suwaki, które zaczepiają się od środka gniazda łożyska. Umożliwia to wyciąganie elementów osadzonych w obudowach, gdzie brak jest

kołnierza do zaczepu od zewnątrz.

Rozmiar 8" — zakres roboczy

Oznaczenie 8" odnosi się do długości ramion lub zasięgu narzędzia. Większy rozmiar ściągacza pozwala na pracę z łożyskami o większej średnicy oraz w głębiej osadzonych gniazdach, co jest istotne przy demontażu elementów w skrzyniach biegów, mostach napędowych czy silnikach elektrycznych.

Niska masa — 0,9 kg

Masa 0,9 kg przy rozmiarze 8" oznacza stosunkowo lekką konstrukcję, co ułatwia pracę w trudno dostępnych miejscach oraz ogranicza zmęczenie podczas dłuższego użytkowania. Narzędzie można swobodnie manewrować w komorze silnika lub pod pojazdem.

Konstrukcja warsztatowa

Narzędzie wykonane z materiałów odpornych na obciążenia mechaniczne, typowe dla prac przy demontażu łożysk — elementów często osadzonych z dużym wciskiem. Zastosowanie dedykowanego ściągacza zamiast improwizowanych metod minimalizuje ryzyko uszkodzenia gniazda lub wału.

Ściągacz wewnętrzny a zewnętrzny — różnica

Ściągacze zewnętrzne (pazurowe) zaczepiają się za zewnętrzną krawędź łożyska lub koła pasowego. Ściągacze wewnętrzne działają odwrotnie — ich szczęki rozkładają się wewnątrz otworu łożyska lub gniazda i ciągną element ku sobie. Stosuje się je wszędzie tam, gdzie łożysko jest wprasowane w obudowę i nie wystaje ponad jej powierzchnię.

Specyfikacja techniczna

Marka	Kraft&Dele
Model	KD10147
Typ	Ściągacz łożysk wewnętrznych
Rozmiar	8" (cali)
Waga	0,9 kg

Skład zestawu	Ściągacz KD10147
---------------	------------------

Typowe zastosowania

- Demontaż łożysk wprasowanych w obudowy skrzyń biegów
- Wyciąganie łożysk z mostów napędowych i dyferencjałów
- Demontaż łożysk w silnikach elektrycznych i alternatorach
- Praca przy łożyskach w pompach hydraulicznych i wodnych
- Demontaż tulei i łożysk ślizgowych z głębokich gniazd
- Serwis maszyn rolniczych i budowlanych
- Naprawa urządzeń przemysłowych z łożyskami w obudowach zamkniętych

Na co zwrócić uwagę przy doborze ściągacza

Przed użyciem należy sprawdzić, czy średnica wewnętrzna łożyska lub gniazda mieści się w zakresie roboczym szczęk narzędzia. Rozmiar 8" określa zasięg ramion, natomiast zakres średnic szczęk jest parametrem kluczowym przy doborze do konkretnego łożyska — warto zweryfikować go w dokumentacji technicznej lub u producenta.