

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/sciagacz-odwaznikow-felg-kd10168-kraftdele-p-61307.html>



## Ściągacz odważników felg KD10168 KRAFT&DELE

Cena brutto	<b>27,28 zł</b>
Cena netto	<b>22,18 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>KD10168</b>
Kod producenta	<b>KD10168</b>
Kod EAN	<b>5903175332547</b>
Producent	<b>KRAFT&amp;DELE</b>

### Opis produktu

#### Ściągacz odważników felg Kraft&Dele KD10168

Narzędzie warsztatowe przeznaczone do zakładania i zdejmowania ciężarków wyważających z felg kołowych. Stosowane w warsztatach wulkanizacyjnych oraz serwisach oponiarskich jako standardowe wyposażenie stanowiska wyważania kół.

Marka Kraft&Dele

Model KD10168

Zastosowanie Ciężarki wyważające

Przeznaczenie Warsztat wulkanizacyjny

### Charakterystyka narzędzia

#### Dwufunkcyjność

Narzędzie umożliwia zarówno zakładanie, jak i zdejmowanie ciężarków wyważających. Eliminuje konieczność używania dwóch osobnych narzędzi, co przyspiesza pracę przy wyważaniu kół.

### Ergonomia użytkowania

Kształt i wyważenie narzędzia pozwalają na pewny chwyt i precyzyjne operowanie ciężarkami bez ryzyka uszkodzenia felgi lub lakieru. Szczególnie istotne przy pracy z felgami aluminiowymi.

### Trwałość konstrukcji

Narzędzie wykonane z materiałów odpornych na regularne obciążenia mechaniczne typowe dla środowiska warsztatowego. Sprawdzona konstrukcja zapewnia długi okres eksploatacji przy codziennym użytkowaniu.

### Zastosowanie profesjonalne

Przeznaczony do użytku w warunkach warsztatowych, gdzie szybkość i powtarzalność operacji mają bezpośredni wpływ na wydajność stanowiska pracy.

## Specyfikacja techniczna

Producent	Kraft&Dele
Symbol / Model	KD10168
Typ narzędzia	Ściągacz odważników felg
Funkcja	Zakładanie i zdejmowanie ciężarków wyważających
Przeznaczenie	Warsztaty wulkanizacyjne, serwisy oponiarskie

## Zastosowanie

- Zdejmowanie zużytych ciężarków wyważających z felg stalowych
- Zdejmowanie ciężarków z felg aluminiowych (alufelgi)
- Zakładanie nowych ciężarków po wyważeniu koła
- Korekta pozycji ciężarków podczas ponownego wyważania
- Praca na stanowisku wyważarki w warsztacie wulkanizacyjnym
- Sezonowy montaż i demontaż kół wraz z wymianą ciężarków

### Informacja o ciężarkach wyważających

Ciężarki wyważające mocowane są na krawędzi obręczy felgi i utrzymują się za pomocą zacisku sprężynowego. Do ich zdjęcia i

---

założenia bez ryzyka uszkodzenia felgi lub samego ciężarka stosuje się dedykowane narzędzia, takie jak ściągacz KD10168. Użycie nieodpowiednich narzędzi (np. śrubokrętów) może prowadzić do zarysowania felgi lub deformacji ciężarka.