

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/sciagacz-sprezyn-120-325mm-do-mercedesa-walizka-new-geko-g02532-p-18476.html>

## Ściągacz sprężyn 120-325mm do Mercedesa (walizka) NEW GEKO G02532

Cena brutto	<b>196,36 zł</b>
Cena netto	<b>159,64 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>G02532</b>
Kod producenta	<b>G02532</b>
Kod EAN	<b>5901477114687</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Ściągacz sprężyn 120-325mm do Mercedesa (walizka) GEKO G02532

Teleskopowy ściągacz sprężyn umożliwiający demontaż i wymianę sprężyn zawieszenia bezpośrednio na wahaczu, bez konieczności demontażu całej osi. Narzędzie dedykowane głównie do pojazdów Mercedes oraz kompatybilne z wieloma innymi markami.

Zakres roboczy 120-325 mm

System blokady 3-stopniowy

Talerze w zestawie 4 szt. (2 rozmiary)

Opakowanie Walizka transportowa

### Charakterystyka techniczna

#### Konstrukcja teleskopowa 120-325 mm

Regulowany zakres roboczy pozwala na obsługę sprężyn o różnych długościach. Teleskopowy mechanizm umożliwia płynne dostosowanie do wymiarów konkretnej sprężyny, co zwiększa uniwersalność narzędzia w warsztacie.

### 3-stopniowa blokada bezpieczeństwa

System zabezpieczeń zapobiega niekontrolowanemu zwolnieniu sprężyny podczas pracy. Trzy poziomy blokady minimalizują ryzyko wypadku i zapewniają stabilne trzymanie sprężyny pod napięciem.

### Dwa zestawy talerzy

W komplecie znajdują się talerze o zakresach 70-130 mm oraz 90-150 mm. Różne rozmiary talerzy umożliwiają dopasowanie do średnicy sprężyn stosowanych w różnych modelach pojazdów.

### Walizka transportowa

Narzędzie dostarczane jest w wytrzymałej walizce, która ułatwia przechowywanie i transport. Wszystkie elementy zestawu mają wydzielone miejsca, co zapobiega ich uszkodzeniu i ułatwia organizację.

## Specyfikacja techniczna

Model	G02532
Producent	GEKO
Typ narzędzia	Ściągacz sprężyn teleskopowy
Zakres roboczy ściskacza	120-325 mm
Zakres talerzy (zestaw 1)	70-130 mm (2 szt.)
Zakres talerzy (zestaw 2)	90-150 mm (2 szt.)
System bezpieczeństwa	Blokada 3-stopniowa
Opakowanie	Walizka transportowa
Liczba elementów w zestawie	5 (ściskacz + 4 talerze)

## Zastosowanie w pojazdach

Ściągacz został zaprojektowany z myślą o pojazdach marki Mercedes, ale jest kompatybilny z wieloma innymi modelami. Sprawdza się w przypadku prac serwisowych przy zawieszeniu przednich i tylnych osi.

### Kompatybilność z modelami Mercedes

- Mercedes W107 (SL 1971-1989)
- Mercedes W116 (klasa S 1972-1980)
- Mercedes W123 (klasa E 1976-1985)
- Mercedes W124 (klasa E 1984-1997)
- Mercedes W126 (klasa S 1979-1991)

- 
- Mercedes W129 (SL 1989-2001)
  - Mercedes W140 (klasa S 1991-1998)
  - Mercedes W170 (SLK 1996-2004)
  - Mercedes W201 (klasa C 1982-1993)
  - Mercedes W202 (klasa C 1993-2000)
  - Mercedes W208 (CLK 1997-2003)
  - Mercedes W210 (klasa E 1995-2003)
  - Mercedes W211 (klasa E 2002-2009)

## Kompatybilność z innymi markami

- BMW E31 (seria 8)
- Saab 90 i Saab 900
- Chrysler (wybrane modele)
- Ford (wybrane modele)
- Škoda (wybrane modele)
- Opel (wybrane modele)
- Peugeot 406 i 605
- Volvo (wybrane modele)
- Hyundai (wybrane modele)
- Toyota (wybrane modele)
- Mitsubishi (wybrane modele)

## Jak sprawdzić kompatybilność?

Przed zakupem należy upewnić się, że długość sprężyny w stanie zamontowanym mieści się w zakresie 120-325 mm, a średnica zwojów odpowiada zakresowi talerzy (70-150 mm). W przypadku wątpliwości warto skonsultować się z dokumentacją techniczną pojazdu lub zmierzyć sprężynę bezpośrednio.

## Użytkowanie i konserwacja

---

Podczas pracy ze ściągaczem sprężyn należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa. Sprężyny zawieszenia znajdują się pod dużym napięciem, dlatego kluczowe jest prawidłowe zamocowanie narzędzia i stopniowe zwalnianie nacisku.

### Zasady bezpiecznej pracy

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić stan techniczny ściskacza i talerzy. Uszkodzone elementy mogą prowadzić do wypadku. Podczas ściskania sprężyny należy równomiernie dokręcać obie strony ściskacza, kontrolując stabilność mocowania. Po zakończeniu prac warto oczyścić narzędzie z brudu i zabezpieczyć przed korozją.

### Produkty powiązane

Do kompleksowej obsługi zawieszenia mogą być przydatne: klucze dynamometryczne do dokręcania elementów zawieszenia zgodnie z momentami producenta, zestawy tulejek i łożysk wahacza oraz specjalistyczne smary do elementów zawieszenia.

