

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/sciagaczka-wody-do-szyb-i-luster-25cm-g73860-geko-p-43967.html>

Ściągaczka wody do szyb i luster 25cm G73860 GEKO

Cena brutto	6,00 zł
Cena netto	4,88 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G73860
Kod producenta	G73860
Kod EAN	5901477173493
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Ściągaczka wody do szyb i luster 25cm GEKO G73860

Narzędzie przeznaczone do usuwania wody i wilgoci z gładkich powierzchni szklanych. Szerokość robocza 25 cm umożliwia sprawne czyszczenie średnich i dużych powierzchni w jednym przejściu.

Szerokość robocza 25 cm

Model G73860

Producent GEKO

Typ listwy Gumowa

Charakterystyka techniczna

Szerokość robocza 25 cm

Długość krawędzi roboczej dobrana do typowych rozmiarów luster łazienkowych, szyb prysznicowych i okien. Umożliwia pokrycie standardowej powierzchni przy mniejszej liczbie przejść, co skraca czas czyszczenia i zmniejsza ryzyko pozostawienia smug.

Gumowa listwa ściągająca

Elastyczny materiał listwy dostosowuje się do powierzchni, zapewniając równomierne dociśnięcie na całej szerokości. Struktura gumy odprowadza wodę bez pozostawiania smug, pod warunkiem jednolitego ruchu i prawidłowego kąta przyłożenia (około 30-45 stopni).

Ergonomiczna konstrukcja uchwytu

Profil rękojeści zapewnia stabilny chwyt podczas pracy, co ma znaczenie przy czyszczeniu większych powierzchni wymagających kilkunastu przejść. Zmniejsza obciążenie nadgarstka podczas powtarzalnych ruchów.

Zastosowanie uniwersalne

Narzędzie przystosowane do różnych typów gładkich powierzchni szklanych – od lusterek łazienkowych, przez kabiny prysznicowe, po szyby okienne i samochodowe. Można stosować na powierzchniach pionowych i poziomych.

Specyfikacja techniczna

Model	G73860
Producent	GEKO
Szerokość robocza	25 cm
Typ listwy	Gumowa
Przeznaczenie	Szyby, lustra, kabiny prysznicowe

Zastosowanie

- Usuwanie wody z lusterek łazienkowych po kąpielach
- Czyszczenie kabin prysznicowych i parawanów wannowych
- Mycie szyb okiennych w mieszkaniach i biurach
- Osuszanie szyb samochodowych po myciu
- Prace w myjniach samochodowych
- Czyszczenie witryn sklepowych i przeszkleń biurowych
- Usuwanie wilgoci z powierzchni szklanych w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności
- Zastosowanie profesjonalne w firmach sprzątających

Użytkowanie i konserwacja

Technika pracy

Dla uzyskania powierzchni bez smug należy prowadzić ściągaczkę płynnym, jednostajnym ruchem, utrzymując stały kąt nachylenia (30-45°). Po każdym przejściu wytrzeć krawędź listwy suchą ściereczką. Na powierzchniach pionowych najlepsze rezultaty daje praca od góry do dołu z niewielkim nachyleniem bocznym, umożliwiającym spływ wody.

Konserwacja listwy gumowej

Po zakończeniu pracy przepłukać listwę czystą wodą i osuszyć. Regularnie sprawdzać stan gumy – uszkodzenia, pęknięcia lub stwardnienie materiału mogą powodować smugi. Przechowywać w miejscu suchym, z dala od źródeł ciepła, które przyspieszają starzenie się gumy.

Przygotowanie powierzchni

Przed użyciem ściągaczki należy umyć powierzchnię środkiem do szyb lub wodą z dodatkiem detergentu. Ściągaczka usuwa wodę, ale nie zastępuje mycia – jej zadaniem jest osuszenie powierzchni bez pozostawiania smug i kropeł.