

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/sciarnica-listkowa-125-40-ssl-01-schmith-p-30101.html>



Ściarnica listkowa-125 40 SSL-01 SCHMITH

Cena brutto	4,82 zł
Cena netto	3,92 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SSL-01
Kod producenta	SSL-01
Kod EAN	5902004705736
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Ściarnica listkowa talerzowa 125 mm granulacja 40 SCHMITH SSL-01

Ściarnica listkowa talerzowa z elektrokorundem przeznaczona do intensywnego szlifowania metali, drewna i tworzyw sztucznych. Konstrukcja wachlarzowa z lamelk zapewnia elastyczność podczas pracy i równomierne zużycie materiału ściernego.

Średnica 125 mm
Granulacja 40 (gruboziarnista)
Otwór montażowy 22,2 mm
Nasyp Elektrokorund

Charakterystyka techniczna

Konstrukcja wachlarzowa

Listki z płótna ściernego ułożone wachlarzowato na korpusie z włókna szklanego zapewniają elastyczność i dostosowanie do nierównych powierzchni. Konstrukcja ta zwiększa powierzchnię roboczą i przedłuża żywotność ściernicy.

Granulacja 40 - gruboziarnista

Ziarnistość 40 oznacza materiał gruboziarnisty przeznaczony do intensywnego usuwania materiału, zdzierania powłok, usuwania rdzy i wstępnego szlifowania. Pozostawia widoczne ślady obróbki wymagające dalszego wygładzania.

Elektrokorund na spoiwie żywicznym

Elektrokorund (tlenek glinu) to twardy materiał ścierny odporny na wysokie temperatury. Spoiwo żywiczne zapewnia trwałe przyleganie ziaren i umożliwia pracę z metalami żelaznymi oraz kolorowymi bez ryzyka zanieczyszczenia powierzchni.

Przekładki z płótna ściernego

Dodatkowe przekładki między lamelkami zwiększają sztywność konstrukcji i intensywność szlifowania stroną czołową. Rozwiązanie to zapobiega nadmiernemu zaginaniu listków podczas pracy pod większym naciskiem.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SSL-01
Średnica	125 mm
Granulacja	40 (gruboziarnista)
Otwór montażowy	22,2 mm (standardowy do szlifierek kątowych)
Materiał ścierny	Elektrokorund
Spoiwo	Żywiczne
Korpus	Włókno szklane
Jednostka sprzedaży	5 szt.
Ilość w opakowaniu zbiorczym	20 szt.
Kod EAN	5902004705736

Zastosowanie

- Szlifowanie stali konstrukcyjnej i nierdzewnej
- Obróbka żeliwa i metali nieżelaznych (aluminium, miedź, mosiądz)
- Usuwanie rdzy, farb, lakierów i powłok ochronnych
- Zdzieranie szpachli i starych warstw wykończeniowych
- Szlifowanie drewna twardego i parkietu
- Obróbka tworzyw sztucznych i skóry
- Przygotowanie powierzchni metalowych przed spawaniem lub malowaniem
- Usuwanie zadziorów i ostrych krawędzi po cięciu

Dobór granulacji

Jak wybrać odpowiednią ziarnistość

Granulacja 40 to opcja do prac wymagających intensywnego usuwania materiału. Dla wykończenia powierzchni zaleca się kolejne przejścia ściernicami o wyższej granulacji: 60 (średnioziarnista), 80, 100, a następnie 120 (drobnoziarnista) dla uzyskania gładkiego wykończenia. Każdy kolejny krok zmniejsza głębokość rys pozostawionych przez poprzednią ściernicę.

Kompatybilność i montaż

Ściernica przeznaczona jest do montażu na szlifierkach kątowych (kątownikach) wyposażonych w wrzeciono o średnicy 22,2 mm. Jest to standardowy rozmiar stosowany w większości elektronarzędzi tej klasy o tarczach 125 mm. Przed montażem należy sprawdzić średnicę otworu w ściernicy oraz średnicę wrzeciona szlifierki.

Wskazówki dotyczące użytkowania

Podczas pracy zaleca się utrzymywanie kąta nachylenia 15-30 stopni względem obrabianej powierzchni. Zbyt duży nacisk skraca żywotność ściernicy i może prowadzić do przegrzania materiału. Należy używać środków ochrony indywidualnej: okularów, rękawic i maski przeciwpyłowej. Regularnie sprawdzać stan ściernicy i wymienić ją w przypadku nadmiernego zużycia lametek lub uszkodzenia korpusu.