

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/sciarnica-listkowa-prosta-125-120-ssl-p05-schmith-p-30895.html>



# Ściarnica listkowa prosta-125 120 SSL-P05 SCHMITH

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Cena brutto      | 5,30 zł           |
| Cena netto       | 4,31 zł           |
| Dostępność       | Dostępny od ręki  |
| Czas wysyłki     | natychmiast       |
| Numer katalogowy | SSL-P05           |
| Kod producenta   | SSL-P05           |
| Kod EAN          | 5902004713991     |
| Producent        | Narzędzia SCHMITH |

## Opis produktu

### Ściarnica listkowa prosta 125 mm, granulacja 120 - SCHMITH SSL-P05

Ściarnica talerzowa z listkami z elektrokorundu przeznaczona do szlifowania powierzchni czołowych i płaszczyzn. Prosta konstrukcja z podstawą z włókna szklanego zapewnia stabilność podczas obróbki stali, żeliwa oraz metali nieżelaznych.

|                     |
|---------------------|
| Średnica 125 mm     |
| Granulacja 120      |
| Nasyp Elektrokorund |
| Typ Prosta          |

## Charakterystyka techniczna

### Nasyp z elektrokorundu

Agresywne ziarno ściernie zapewnia skuteczną obróbkę stali i metali. Elektrokorund charakteryzuje się odpornością na wysokie temperatury powstające podczas szlifowania oraz równomiernym zużyciem podczas pracy.

### Podstawa z włókna szklanego

Konstrukcja talerzowa z włókna szklanego zapewnia sztywność i stabilność podczas szlifowania powierzchni płaskich. Materiał podstawy wytrzymuje obciążenia mechaniczne i wibracje typowe dla szlifierek kątowych.

### Spoiwo żywiczne

Żywica syntetyczna jako spoiwo zwiększa powierzchnię styku listków z obrabianym materiałem. Elastyczność spoiwa pozwala listkom dostosować się do nierówności powierzchni, co przekłada się na równomierność obróbki.

### Regulacja kąta ustawienia

Możliwość regulacji kąta w zakresie 5-15° umożliwia dostosowanie ściernicy do specyfiki obrabianej powierzchni. Większy kąt zwiększa agresywność szlifowania, mniejszy pozwala na precyzyjniejszą obróbkę.

## Specyfikacja techniczna

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Producent                    | SCHMITH            |
| Model                        | SSL-P05            |
| Średnica                     | 125 mm             |
| Typ konstrukcji              | Prosta             |
| Granulacja                   | 120                |
| Materiał ścierny             | Elektrokorund      |
| Spoiwo                       | Żywica syntetyczna |
| Materiał podstawy            | Włókno szklane     |
| Zakres regulacji kąta        | 5-15°              |
| Montaż                       | Szlifierki kątowe  |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym | 20 szt.            |
| Ilość sprzedaży              | 5 szt.             |
| Kod EAN                      | 5902004713991      |

## Zastosowanie

- Szlifowanie powierzchni czołowych i płaszczyzn stalowych
- Obróbka spawów i usuwanie nadlewów
- Usuwanie gratu po cięciu i wierceniu
- Szlifowanie żeliwa i metali nieżelaznych
- Przygotowanie powierzchni aluminium przed malowaniem

- 
- Usuwanie starych powłok lakierowych i farb
  - Wyrównywanie nierówności po szpachlowaniu
  - Obróbka drewna twardego i parkietu

### **Granulacja 120 - charakterystyka**

Granulacja 120 to średnie ziarno ściernie stosowane do szlifowania wykończeniowego i wyrównywania powierzchni. Zapewnia równowagę między wydajnością usuwania materiału a jakością uzyskanej powierzchni. Pozostawia ślad szlifowania widoczny gołym okiem, ale odpowiedni jako przygotowanie pod dalszą obróbkę lub powłoki ochronne.

## **Użytkowanie i konserwacja**

---

Przed montażem należy sprawdzić zgodność średnicy ściernicy z parametrami szlifierki kątowej oraz stan tarczy nośnej narzędzia. Ściernica wymaga mocowania na tarczy nośnej odpowiedniej średnicy z gwintem standardowym.

Podczas pracy należy utrzymywać kąt szlifowania zgodny z zaleceniami dla danego materiału. Zbyt duży docisk skraca żywotność ściernicy i może prowadzić do przegrzania materiału obrabianego. Praca z nadmierną prędkością obrotową powoduje przedwczesne zużycie ziarna ściernego.

Ściernica zużywa się równomiernie podczas prawidłowej eksploatacji. Wymaga wymiany, gdy listki ulegną znacznemu skróceniu lub gdy wydajność szlifowania wyraźnie spadnie. Przechowywanie w suchych warunkach zabezpiecza przed degradacją spoiwa żywicznego.

### **Kompatybilność z narzędziami**

Ściernica przeznaczona jest do montażu na szlifierki kątowe ze standardowym mocowaniem talerzowym. Przed zakupem należy sprawdzić średnicę tarczy nośnej narzędzia oraz typ gwintu mocującego. Standardowo pasuje do popularnych szlifierek 125 mm z gwintem M14.