

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/sciarnica-listkowa-prosta-125-40-ssl-p01-schmith-p-30891.html>

Ściarnica listkowa prosta-125 40 SSL-P01 SCHMITH

Cena brutto	6,16 zł
Cena netto	5,01 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SSL-P01
Kod producenta	SSL-P01
Kod EAN	5902004713953
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Ściarnica listkowa prosta 125/40 SSL-P01 SCHMITH

Ściarnica talerzowa z listkami ściernymi z elektrokorundu, przeznaczona do profesjonalnego szlifowania powierzchni czołowych i płaszczyzn. Konstrukcja prosta z podstawą z włókna szklanego zapewnia stabilność podczas obróbki spawów i wyrównywania powierzchni.

Średnica 125 mm
Granulacja 40
Nasyp Elektrokorund
Typ konstrukcji Prosta

Charakterystyka techniczna

Granulacja 40 - zastosowanie

Gradacja 40 oznacza gruboziarnisty materiał ścierny przeznaczony do szlifowania zgrubnego. Stosowana przy usuwaniu spawów, gratowania, wyrównywania nierówności oraz przygotowania powierzchni pod dalszą obróbkę wykończeniową.

Elektrokorund - właściwości nasypu

Elektrokorund to tlenek glinu o strukturze krystalicznej charakteryzującej się wysoką twardością i odpornością na ścieranie. Skuteczny w obróbce stali, żeliwa oraz metali nieżelaznych, zapewnia agresywne i szybkie usuwanie materiału.

Podstawa z włókna szklanego

Talerzowa podstawa wykonana z kompozytu włókna szklanego zwiększa stabilność mechaniczną narzędzia i odporność na uderzenia. Zapewnia równomierne rozłożenie nacisku na całej powierzchni roboczej podczas szlifowania płaszczyzn.

Regulacja kąta ustawienia 5-15°

Możliwość regulacji kąta roboczego pozwala dostosować pozycję ściernicy do geometrii obrabianej powierzchni. Funkcja przydatna przy szlifowaniu spawów pachwinowych i trudno dostępnych miejsc.

Specyfikacja techniczna

Model	SSL-P01
Producent	SCHMITH
Średnica ściernicy	125 mm
Granulacja	40
Typ konstrukcji	Prosta
Materiał ścierny	Elektrokorund
Spoiwo	Żywica
Materiał podstawy	Włókno szklane
Regulacja kąta	5-15°
Montaż	Do szlifierek kątowych
Jednostka sprzedaży	5 szt.
Ilość w opakowaniu zbiorczym	20 szt.
Kod EAN	5902004713953

Zastosowanie

- Usuwanie spawów i nadlewów po spawaniu
- Gratowanie krawędzi elementów stalowych
- Szlifowanie powierzchni czołowych i płaszczyzn
- Wyrównywanie nierówności na stali konstrukcyjnej
- Obróbka żeliwa i metali nieżelaznych

-
- Usuwanie farb, lakierów i powłok ochronnych
 - Szlifowanie drewna i parkietu
 - Przygotowanie powierzchni aluminium przed dalszą obróbką

Kompatybilność z narzędziami

Ściernica przeznaczona do montażu w szlifierkach kątowych o średnicy tarczy 125 mm. Przed zakupem należy sprawdzić średnicę otworu mocującego w szlifierce oraz zgodność z systemem mocowania. Standardowo ściernice 125 mm posiadają otwór 22,23 mm.

Użytkowanie i konserwacja

Podczas pracy ze ściernicą należy stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej: okulary ochronne, rękawice robocze oraz maskę przeciwpyłową. Zaleca się pracę przy prędkości obrotowej zalecanej przez producenta szlifierki.

Ściernica listkowa zużywa się równomiernie – listki stopniowo ulegają ścieraniu, odsłaniając kolejne warstwy materiału ściernego. Wymiana narzędzia powinna nastąpić, gdy spadek wydajności szlifowania stanie się wyraźny lub gdy listki zostaną zużyte do poziomu podstawy.

Przechowywanie w suchym pomieszczeniu zabezpiecza spoiwo żywiczne przed degradacją i wydłuża okres przydatności ściernicy do użycia.