

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/sciernica-listkowa-prosta-125-60-ssl-p02-schmith-p-30892.html>

Ściernica listkowa prosta-125 60 SSL-P02 SCHMITH

Cena brutto	5,30 zł
Cena netto	4,31 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SSL-P02
Kod producenta	SSL-P02
Kod EAN	5902004713960
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Ściernica listkowa prosta 125 mm, granulacja 60 – SCHMITH SSL-P02

Ściernica talerzowa z listkowym układem elektrokorundu przeznaczona do profesjonalnego szlifowania powierzchni czołowych i płaszczyzn. Podstawa z włókna szklanego zapewnia stabilność podczas obróbki stali, metali nieżelaznych oraz innych materiałów. Montaż do szlifierek kątowych 125 mm.

Średnica 125 mm
Granulacja 60
Typ konstrukcji Prosta
Nasyp Elektrokorund

Charakterystyka techniczna

Nasyp elektrokorundowy

Ziarna elektrokorundu charakteryzują się twardością i odpornością na ścieranie. Agresywna struktura umożliwia szybkie usuwanie materiału podczas szlifowania stali, żeliwa oraz innych metali. Spoiwo żywiczne zwiększa powierzchnię styku z obrabianym elementem.

Granulacja 60

Ziarnistość 60 stanowi kompromis między wydajnością usuwania materiału a uzyskiwaną gładkością powierzchni. Stosowana do usuwania spawów, gratu oraz wyrównywania powierzchni przed dalszą obróbką wykończeniową.

Konstrukcja prosta

Listki ściernie ułożone prostopadle do podstawy talerzowej. Konstrukcja ta sprawdza się w obróbce powierzchni płaskich i czołowych, gdzie wymagany jest stabilny, równomierny docisk narzędzia do materiału.

Podstawa z włókna szklanego

Talerzowa podstawa wykonana z włókna szklanego zapewnia sztywność i odporność na odkształcenia podczas pracy. Regulacja kąta ustawienia w zakresie 5-15° pozwala dostosować pozycję ściernicy do specyfiki obrabianej powierzchni.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SSL-P02
Średnica	125 mm
Granulacja	60
Typ konstrukcji	Prosta
Nasyp	Elektrokorund
Spoiwo	Żywica
Materiał podstawy	Włókno szklane
Regulacja kąta	5-15°
Jednostka sprzedaży	5 szt.
Ilość w opakowaniu zbiorczym	20 szt.
Kod EAN	5902004713960

Zastosowanie

- Szlifowanie powierzchni czołowych elementów stalowych
- Usuwanie spawów i nadlewów po spawaniu
- Usuwanie gratu z krawędzi
- Obróbka żeliwa i stali nieszlachetnej
- Wyrównywanie powierzchni przed malowaniem

-
- Usuwanie farb, lakierów i szpachli
 - Szlifowanie aluminium i metali nieżelaznych
 - Obróbka drewna, parkietu i tworzyw sztucznych

Kompatybilność

Ściernica przeznaczona do montażu w szlifierkach kątowych z średnicą tarczy 125 mm. Przed zakupem należy sprawdzić średnicę gwintu wrzeciona i rodzaj nakrętki mocującej w posiadanej szlifierce. Standardowo stosowany jest gwint M14.

Użytkowanie i konserwacja

Podczas pracy należy utrzymywać kąt ustawienia ściernicy w zakresie 5-15° względem obrabianej powierzchni. Zbyt duży kąt może prowadzić do uszkodzenia listków ściernych. Zalecane jest stosowanie obrotów zgodnych z parametrami szlifierki - typowo 8000-12000 obr/min dla średnicy 125 mm.

Nie należy wywierać nadmiernego docisku, ponieważ zmniejsza to żywotność narzędzia i może prowadzić do przegrzania materiału. Po zakończeniu pracy warto oczyścić ściernicę z pozostałości materiału sprężonym powietrzem.

Produkt należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od wilgoci, która może wpłynąć na właściwości spoiwa żywicznego.