

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/sciernica-walcowa-satyniarka-100x100mm-p80-kd11816-p-62275.html>



# Ściernica walcowa satyniarka 100x100mm P80 KD11816

|                  |                                                |
|------------------|------------------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>26,04 zł</b>                                |
| Cena netto       | <b>21,17 zł</b>                                |
| Dostępność       | <b>Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin</b> |
| Numer katalogowy | <b>KD11816</b>                                 |
| Kod producenta   | <b>KD11816</b>                                 |
| Kod EAN          | <b>5903957003832</b>                           |
| Producent        | <b>KRAFT&amp;DELE</b>                          |

## Opis produktu

### Ściernica walcowa satyniarka 100x100mm P80 — KD11816

Ściernica walcowa wykonana z włókniny ścierniej o gradacji P80, przeznaczona do szlifowania i satynowania powierzchni metalowych, drewnianych oraz z tworzyw sztucznych. Forma walcowa umożliwia montaż na wrzecionach szlifierek stołowych i wiertarek kolumnowych.

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Typ materiału  | Włóknina ścierna |
| Wymiary        | 100 x 100 mm     |
| Gradacja       | P80 (średnia)    |
| Maks. prędkość | 3000 obr/min     |

## Charakterystyka produktu

### Włóknina z równomiernym rozłożeniem ziarna

Materiał ścierny jest jednorodnie rozmieszczony w strukturze włókniny, co przekłada się na powtarzalny, równomierny szlif na całej obrabianej powierzchni — bez lokalnych przetarć ani nierówności wykończenia.

**Sprężysta struktura dopasowująca się do powierzchni**

Wysoka sprężystość włókniny pozwala ściernicy elastycznie przylegać do nieregularnych kształtów i krzywizn. Umożliwia to szlifowanie profilowanych elementów bez konieczności stosowania oddzielnych narzędzi do każdego kształtu.

**Otwarta struktura — brak zapychania i przegrzewania**

Luźna, trójwymiarowa sieć włókien odprowadza pył i opiłki podczas pracy. Dzięki temu ściernica nie zatyka się materiałem usuwanym z powierzchni, a temperatura obróbki pozostaje niska — co zapobiega przebarwieniom i przypaleniom.

**Gradacja P80 — szlifowanie wstępne i wyrównywanie**

Ziarnistość P80 odpowiada szlifowaniu średniodrobnemu. Usuwa rysy, zadziory i nierówności po obróbce mechanicznej, przygotowując powierzchnię do dalszego wykończenia lub nakładania powłok ochronnych.

Specyfikacja techniczna

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Marka                        | KRAFT&DELE           |
| Model                        | KD11816              |
| Typ materiału ściernego      | Włóknina             |
| Kształt                      | Walcowy (satyniarka) |
| Wymiary                      | 100 x 100 mm         |
| Gradacja                     | P80                  |
| Maksymalna prędkość obrotowa | 3000 obr/min         |

**Informacja o gradacji P80**

Gradacja P80 według normy FEPA oznacza ziarno o średniej wielkości ok. 201 µm. Sprawdza się przy usuwaniu głębszych rys po szlifowaniu zgrubnym (P40–P60) oraz przy przygotowaniu powierzchni przed dalszą obróbką wykończeniową gradacjami P120 i wyższymi.

Zastosowanie

- 
- Szlifowanie i wyrównywanie powierzchni stalowych i aluminiowych
  - Satynowanie stali nierdzewnej — uzyskiwanie efektu szczotkowanego
  - Usuwanie rdzy, zgorzeliny i powłok lakierniczych z metalu
  - Szlifowanie drewna litego i płyt drewnopochodnych
  - Obróbka tworzyw sztucznych — usuwanie nierówności po formowaniu
  - Wygładzanie spoin i połączeń spawanych
  - Przygotowanie powierzchni przed malowaniem, lakierowaniem lub anodowaniem

### **Kompatybilność i montaż**

Ściernica walcowa KD11816 przeznaczona jest do montażu na wrzecionie szlifierki stołowej, wiertarki kolumnowej lub frezarki wyposażonej w odpowiedni trzpień mocujący. Przed montażem należy sprawdzić zgodność średnicy otworu mocującego ściernicy z wrzecionem urządzenia oraz upewnić się, że prędkość obrotowa maszyny nie przekracza 3000 obr/min.