

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/sciernica-wymienna-szczotki-yt-25383-yato-p-50011.html>

## Ściernica wymienna szczotki YT-25383 YATO

Cena brutto	<b>18,46 zł</b>
Cena netto	<b>15,01 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>YT-25383</b>
Kod producenta	<b>YT-25383</b>
Kod EAN	<b>5906083086977</b>
Producent	<b>YATO</b>

### Opis produktu

#### Ściernica wymienna szczotki YT-25383 YATO

Ściernica wymienna z węgla krzemu przeznaczona do czyszczenia piast i szpilek kołowych w narzędziach udarowych. Akcesorium dedykowane do szczotki YATO YT-25380, wyposażone w system mocowania na rzep umożliwiający szybką wymianę bez dodatkowych narzędzi.

Średnica zewnętrzna 150 mm

Materiał ścierny Węgiel krzemu

Uchwyt narzędziowy 1/2" (12,7 mm)

Mocowanie Rzep

#### Charakterystyka ściernicy wymiennej YATO YT-25383

##### Węgiel krzemu jako materiał ścierny

Ściernica wykonana z węgla krzemu charakteryzuje się twardością i odpornością na ścieranie. Materiał ten skutecznie usuwa rdzę, zgorzeliny i zanieczyszczenia z metalowych powierzchni piast kołowych i szpilek, zachowując właściwości ściernie przez dłuższy czas użytkowania.

## System mocowania na rzep

Mocowanie na rzep pozwala na wymianę zużytej ściernicy w kilka sekund bez konieczności odkręcania śrub czy stosowania kluczy. Wystarczy oderwać starą ściernicę i przyklepić nową – rozwiązanie szczególnie przydatne w intensywnej pracy warsztatowej, gdzie czas wymiany akcesoriów ma znaczenie.

## Kompatybilność z narzędziami udarowymi 1/2"

Rozmiar uchwytu 1/2" (12,7 mm) to standardowy wymiar stosowany w kluczykach udarowych pneumatycznych i elektrycznych. Ściernica współpracuje z popularnymi narzędziami warsztatowymi, co eliminuje konieczność zakupu dedykowanych urządzeń – wystarczy posiadany klucz udarowy.

## Wymiary dostosowane do pracy z piastami

Średnica zewnętrzna 150 mm i wewnętrzna 90 mm zapewniają odpowiedni zasięg roboczy przy czyszczeniu piast kołowych. Wysokość 95 mm umożliwia dotarcie do szpilek i wgłębień, gdzie gromadzą się trudne do usunięcia zanieczyszczenia i produkty korozji.

## Specyfikacja techniczna

Symbol produktu	YT-25383
Marka	YATO
Kompatybilność	Szczotka YATO YT-25380
Materiał ścierny	Węglik krzemu
Typ mocowania	Rzep
Rozmiar uchwytu narzędziowego	1/2" (12,7 mm)
Średnica zewnętrzna	150 mm
Średnica wewnętrzna	90 mm
Wysokość	95 mm
Zastosowanie	Czyszczenie piast i szpilek kołowych
Typ narzędzia	Do narzędzi udarowych

## Zastosowanie ściernicy wymiennej w warsztacie

- Czyszczenie piast kołowych z rdzy przed montażem nowych kół
- Usuwanie zgorzeliny i produktów korozji ze szpilek kołowych
- Przygotowanie powierzchni metalowych przed pracami spawalniczymi
- Czyszczenie elementów zawieszenia z nalotu i zanieczyszczeń
- Renowacja powierzchni metalowych w serwisach samochodowych
- Usuwanie starych powłok lakierniczych z podzespołów

- 
- Czyszczenie felg stalowych przed malowaniem
  - Przygotowanie powierzchni przed aplikacją środków antykorozyjnych

### **Kompatybilność z narzędziami**

Przed zakupem ściernicy wymiennej należy sprawdzić, czy posiadane narzędzie udarowe posiada uchwyt 1/2". Ściernica YT-25383 jest zaprojektowana jako element wymienny do szczotki YATO YT-25380, ale może współpracować z innymi systemami szczotek udarowych o kompatybilnym mocowaniu na rzep i odpowiednich wymiarach.

### **Użytkowanie i konserwacja**

---

Ściernica wymienna z węgla krzemu zużywa się stopniowo w trakcie pracy – zmniejsza się jej grubość i efektywność ścierania. Regularnie należy kontrolować stan powierzchni ściernej i wymieniać ją na nową, gdy zauważalne będzie pogorszenie wydajności czyszczenia.

Podczas pracy z narzędziem udarowym wyposażonym w ściernicę zaleca się stosowanie okularów ochronnych i rękawic roboczych. Proces czyszczenia metalu generuje iskry, pyły metaliczne i drobiny ścierniwa, które mogą stanowić zagrożenie dla oczu i skóry.

Po zakończeniu pracy warto oczyścić ściernicę ze zgromadzonych zanieczyszczeń sprężonym powietrzem. Nie należy używać wody ani rozpuszczalników, które mogą wpłynąć na właściwości kleju w systemie mocowania na rzep. Narzędzie należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci.

### **Produkty powiązane**

Do pełnej funkcjonalności ściernicy wymiennej YT-25383 wymagana jest szczotka udarowa YATO YT-25380 oraz klucz udarowy z uchwytem 1/2". W ofercie YATO dostępne są również inne akcesoria do czyszczenia i obróbki powierzchni metalowych, w tym szczotki druciane, tarcze ścierne i głowice polerskie.