

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/sciernica-z-trzpieniem-40x20mm-p40-sszt1-40-schmith-p-58282.html>



Ściernica z trzpieniem 40x20mm P40 SSZT1-40 SCHMITH

Cena brutto	2,86 zł
Cena netto	2,33 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	SSZT1-40
Kod producenta	SSZT1-40
Kod EAN	5902004750002
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Ściernica z trzpieniem 40x20mm P40 SCHMITH SSZT1-40

Ściernica trzpieniowa do szlifowania radialnego elementów profilowanych, powierzchni wewnętrznych i miejsc trudnodostępnych. Nasyp z elektrokorundu zapewnia uniwersalność w obróbce drewna, metali i tworzyw sztucznych.

Średnica 40 mm
Grubość 20 mm
Granulacja P40
Mocowanie Trzpień walcowy

Charakterystyka techniczna

Granulacja P40 - gruba obróbka

Ziarnistość P40 oznacza gruboziarnistą ściernicę przeznaczoną do usuwania znacznych ilości materiału, wyrównywania nierówności i przygotowania powierzchni pod dalsze wykończenie. Ziarno o tej gradacji usuwa materiał szybko, pozostawiając widoczne ślady obróbki.

Nasyp z elektrokorundu

Elektrokorund to tlenek glinu o dużej twardości i odporności na ścieranie. Charakteryzuje się uniwersalnością – nadaje się do obróbki stali, żeliwa, drewna i tworzyw sztucznych. Ziarna elektrokorundu podczas pracy samoostrzą się, co wydłuża żywotność ściernicy.

Trzpień walcowy - montaż w wiertarkach i szlifierkach

Trzpień walcowy umożliwia bezpośredni montaż w uchwyтах wiertel standardowych wiertarek, szlifierek prostych i miniszlifierek. Rozwiązanie to zapewnia stabilność podczas pracy i eliminuje potrzebę dodatkowych adapterów.

Wymiary 40x20mm - dostęp do miejsc trudnodostępnych

Średnica 40 mm przy grubości 20 mm pozwala na obróbkę wewnętrznych powierzchni otworów, rowków, kształtów profilowanych i innych miejsc, gdzie standardowe narzędzia tarczowe nie mają dostępu. Format ten łączy manewrowość z powierzchnią roboczą.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SSZT1-40
Średnica ściernicy	40 mm
Grubość ściernicy	20 mm
Granulacja	P40
Nasyp ścierny	Elektrokorund
Typ mocowania	Trzpień walcowy
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Kod EAN	5902004750002

Zastosowanie

- Szlifowanie wewnętrznych powierzchni otworów i wgłębień
- Obróbka elementów profilowanych i kształtowych
- Usuwanie rdzy, farb i lakierów z powierzchni metalowych
- Wyrównywanie szpachli i wypełnień w karoserii
- Szlifowanie drewna w trudnodostępnych miejscach
- Obróbka tworzyw sztucznych i kompozytów
- Przygotowanie powierzchni stalowych i żeliwnych do malowania
- Usuwanie zadziorów i nierówności z metalu

Dobór narzędzia napędowego

Ściernica współpracuje z wiertarkami, szlifierkami prostymi i miniszlifierkami z uchwytem wiertłowym. Zalecane obroty robocze

zależą od obrabianego materiału – dla metali 3000-6000 obr/min, dla drewna 6000-10000 obr/min. Należy dostosować prędkość do rodzaju materiału i intensywności obróbki.

Bezpieczeństwo użytkowania

Podczas pracy należy używać okularów ochronnych i maseczki przeciwpyłowej. Ściernica powinna być zamontowana stabilnie, bez luzu. Nie należy wywierać nadmiernego nacisku – ciężar narzędzia i kontrolowany docisk wystarczają do efektywnej obróbki. Praca z granulacją P40 generuje intensywne pylenie.

...