

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/scisk-70x300mm-do-mocowania-prowadnic-kd11779-p-63711.html>



Ścisk 70x300mm do mocowania przewodnic KD11779

Cena brutto	15,00 zł
Cena netto	12,20 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD11779
Kod producenta	KD11779
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Ścisk do przewodnic 70x300mm KD11779

Stalowy ścisk warsztatowy przeznaczony do precyzyjnego mocowania przewodnic podczas prac stolarskich i montażowych. Wymiary 70x300 mm określają odpowiednio głębokość gardła (70 mm) i długość przewodnicy zacisku (300 mm), co decyduje o zasięgu i dostępności narzędzia podczas pracy.

Model KD11779
Wymiary mocowania 70 x 300 mm
Materiał Stal
Gwarancja 12 miesięcy

Charakterystyka narzędzia

Stalowa konstrukcja

Korpus wykonany ze stali zapewnia odporność na odkształcenia pod obciążeniem. Ma to znaczenie przy mocowaniu przewodnic, gdzie nierównomierne siły mogą powodować przesunięcie elementu podczas obróbki.

Głębokość gardła 70 mm

Parametr określa, jak daleko od krawędzi obrabianego elementu można umieścić punkt docisku. Wartość 70 mm pozwala na mocowanie prowadnic montowanych w pewnej odległości od brzegu materiału.

Zasięg zacisku 300 mm

Długość 300 mm wskazuje maksymalne rozwarcie szczęk. Pozwala to na mocowanie elementów o grubości do 300 mm lub ustawienie ścisku na prowadnicach o tej rozpiętości.

Ergonomiczna rękojeść

Antypoślizgowa rękojeść umożliwia pewny chwyt i kontrolowane dokręcanie zacisku. Redukuje ryzyko przypadkowego poluzowania mocowania podczas pracy, szczególnie przy pracy w rękawicach.

Specyfikacja techniczna

Model	KD11779
Typ narzędzia	Ścisk do mocowania prowadnic
Wymiary mocowania	70 x 300 mm
Materiał korpusu	Stal
Rękojeść	Ergonomiczna, antypoślizgowa
Gwarancja	12 miesięcy

Zastosowanie

- Mocowanie prowadnic szuflad podczas montażu mebli
- Ustalanie pozycji prowadnic frezarskich i szablonów
- Sklejanie elementów drewnianych — deski, listwy, ramy
- Tymczasowe unieruchamianie okuć przed ostatecznym mocowaniem
- Dociskanie elementów metalowych podczas spawania lub klejenia
- Prace montażowe wymagające utrzymania stałego nacisku
- Pomocnicze mocowanie przy wierceniu i frezowaniu

Dobór ścisku — na co zwrócić uwagę

Przed zakupem należy sprawdzić dwa kluczowe parametry: głębokość gardła (tu: 70 mm) — musi być wystarczająca, aby osiągnąć miejsca mocowania prowadnicy, oraz maksymalne rozwarcie szczęk (tu: 300 mm) — musi przekraczać grubość lub szerokość mocowanego zestawu elementów. Ścisk KD11779 przeznaczony jest do zastosowań stolarskich i lekkich prac warsztatowych.