

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/scisk-dzwigniowy-90kg-200-x-90-mm-kd10709-kraftdele-p-61862.html>

## Ścisk dźwigniowy 90kg - 200 x 90 mm KD10709 KRAFT&DELE

Cena brutto	<b>23,56 zł</b>
Cena netto	<b>19,15 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>KD10709</b>
Kod producenta	<b>KD10709</b>
Kod EAN	<b>5903175338921</b>
Producent	<b>KRAFT&amp;DELE</b>

### Opis produktu

#### Ścisk dźwigniowy stolarski 90 kg — KD10709 Kraft&Dele

Ścisk dźwigniowy z mechanizmem szybkiego przesuwu przeznaczony do prac stolarskich i montażowych wymagających pewnego, kontrolowanego docisku. Rozstaw szczęk 200 mm i głębokość gardła 90 mm pozwalają na mocowanie elementów o zróżnicowanej grubości i szerokości, a udźwig 90 kg zapewnia stabilne utrzymanie materiału podczas klejenia, łączenia i obróbki.

Maksymalny rozstaw szczęk 200 mm

Głębokość gardła 90 mm

Udźwig 90 kg

Model KD10709

### Charakterystyka narzędzia

#### System szybkiego przesuwu

Mechanizm umożliwia swobodne, płynne przesunięcie ruchomej szczęki wzdłuż prowadnicy przed ostatecznym dokręceniem. Skraca

czas przygotowania narzędzia do pracy i ułatwia dopasowanie do różnych grubości materiału bez konieczności wielokrotnego obracania śruby.

### Nakładki ochronne na szczęki

Wymienne nakładki na obu szczękach zabezpieczają ściskany materiał przed wgnieceniami i śladami metalowych krawędzi. Jest to szczególnie istotne przy pracy z drewnem miękkim, okleinami i lakierowanymi powierzchniami, gdzie ślady po ścisaniu byłyby trudne do usunięcia.

### Udźwig 90 kg

Wartość 90 kg określa maksymalną siłę docisku, jaką ścisk może wytworzyć i bezpiecznie przetransportować. Taki zakres jest wystarczający do większości prac stolarskich: klejenia złączy, dociskania listew, łączenia elementów ramowych i panelowych.

### Głębokość gardła 90 mm

Parametr określa, jak daleko od krawędzi materiału można umieścić punkt docisku. Głębokość 90 mm pozwala na ściskanie elementów w pewnej odległości od ich brzozy, co jest przydatne przy montażu ram, skrzynek i złączy kątowych.

## Specyfikacja techniczna

Model	KD10709
Marka	Kraft&Dele
Typ	Ścisk dźwigniowy (stolarski)
Maksymalny rozstaw szczęk	200 mm
Głębokość gardła	90 mm
Maksymalny udźwig	90 kg
Nakładki ochronne na szczęki	tak
System szybkiego przesuwu	tak

## Typowe zastosowania

- Klejenie złączy i połączeń drewnianych
- Dociskanie listew i profili podczas schnięcia kleju
- Montaż ram meblowych i skrzynek
- Łączenie elementów panelowych i płytowych

- 
- Prace z okleinami i fornirami wymagające ochrony powierzchni
  - Tymczasowe mocowanie elementów podczas wiercenia i frezowania
  - Naprawa i renowacja mebli

### **Dobór ścisku do materiału**

Przed użyciem należy upewnić się, że grubość ściskanego elementu mieści się w zakresie do 200 mm, a punkt docisku nie wymaga głębokości większej niż 90 mm od krawędzi. Przy pracy z materiałami podatnymi na uszkodzenia mechaniczne nakładki ochronne powinny być zawsze zamontowane na obu szczękach.