

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/scisk-stolarski-110kg-18-450-x-60-mm-kd10708-kraftdele-p-61861.html>

Ścisk stolarski 110kg - 18" - 450 x 60 mm KD10708 KRAFT&DELE

Cena brutto	16,25 zł
Cena netto	13,21 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD10708
Kod producenta	KD10708
Kod EAN	5903175338914
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Ścisk stolarski 110 kg – 18" / 450 x 60 mm – Kraft&Dele KD10708

Ścisk stolarski z szyną o rozstawie 450 mm i szerokości szczęk 60 mm, przeznaczony do dociskania i łączenia elementów drewnianych podczas klejenia, montażu oraz obróbki stolarskiej. Narzędzie umożliwia również pracę w trybie rozpieracza po odwróceniu szczęk.

Rozstaw szczęk 450 mm (18")

Szerokość szczęk 60 mm

Udźwig 110 kg

Producent Kraft&Dele

Charakterystyka narzędzia

System szybkiego przesuwu

Ruchoma szczęka przesuwa się wzdłuż szyny bez konieczności kręcenia śrubą — wystarczy jedna ręka, by ustawić wstępny rozstaw. Docisk właściwy uzyskuje się dopiero przez dokręcenie mechanizmu śrubowego. Przyspiesza to pracę przy seryjnym sklejanju

elementów.

Nakładki ochronne na szczęki

Szczęki wyposażono w nakładki z tworzywa, które chronią powierzchnię ściskanego materiału przed wgnieceniami i śladami metalu. Ma to znaczenie przy pracy z drewnem miękkim, okleiną lub lakierowanymi elementami.

Funkcja rozpieracza

Po przełożeniu szczęk narzędzie zmienia tryb pracy z zacisku na rozpieracz. Umożliwia to rozparcie elementów konstrukcyjnych lub ram bez potrzeby użycia osobnego narzędzia — przydatne przy regulacji i montażu mebli oraz stolarki.

Udźwig 110 kg

Siła docisku na poziomie 110 kg (ok. 1080 N) pozwala na skuteczne klejenie i łączenie elementów drewnianych o standardowych gabarytach — zarówno w warunkach warsztatowych, jak i przy pracach remontowych.

Specyfikacja techniczna

Model	KD10708
Producent	Kraft&Dele
Maksymalny rozstaw szczęk	450 mm (18")
Szerokość szczęk	60 mm
Udźwig / siła docisku	110 kg
Nakładki ochronne	tak
System szybkiego przesuwu	tak
Funkcja rozpieracza	tak (po odwróceniu szczęk)

Zastosowanie

- Klejenie elementów drewnianych - ramy, panele, blaty
- Montaż mebli i skrzyń drewnianych
- Łączenie desek i listew podczas sklejanego warstwowego
- Tymczasowe unieruchamianie elementów podczas obróbki
- Naprawa i sklejenie pęknięć w drewnie
- Rozparcie elementów konstrukcyjnych w trybie rozpieracza

-
- Prace stolarskie i ciesielskie w warsztacie i na budowie

Obsługa jedną ręką

System szybkiego przesuwu pozwala na ustawienie szczęki bez odkręcania śruby — wystarczy nacisnąć mechanizm zwalniający i przesunąć szczękę do żądanej pozycji. Dokręcenie następuje dopiero po ustawieniu wstępnego rozstawu. Rozwiązanie przydatne przy pracy solo, gdy drugą ręką trzyma się łączone elementy.