

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/scisk-stolarski-110kg-6-150-x-60-mm-kd10707-p-61860.html>



Ścisk stolarski 110kg - 6" - 150 x 60 mm KD10707

Cena brutto	13,75 zł
Cena netto	11,18 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD10707
Kod producenta	KD10707
Kod EAN	5903175338907
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Ścisk stolarski 110 kg — 6" / 150 x 60 mm (KD10707)

Ścisk stolarski typu F przeznaczony do dociskania i łączenia elementów drewnianych podczas klejenia, montażu oraz obróbki stolarskiej. Konstrukcja z systemem szybkiego przesuwu umożliwia sprawną obsługę jedną ręką, a odwrócenie szczęk pozwala na pracę w trybie rozpieracza.

Udźwig 110 kg

Rozmiar szczęk 150 x 60 mm

Rozmiar nominalny 6" (cali)

Model KD10707

Charakterystyka narzędzia

System szybkiego przesuwu

Ruchoma szczeka przesuwu się swobodnie wzdłuż prowadnicy bez konieczności kręcenia śrubą — docisk ustawia się jedną ręką, co przyspiesza pracę przy wielokrotnym pozycjonowaniu elementów.

Nakładki ochronne na szczęki

Miękkie nakładki na obu szczękach chronią powierzchnię obrabianego materiału przed wgnieceniami i śladami metalu — szczególnie istotne przy pracy z drewnem wykończonym lub fornirowanym.

Funkcja rozpieracza

Po odwróceniu szczęk ścisk zmienia kierunek działania siły — zamiast ścisnąć, rozpiesa elementy. Funkcja przydatna przy rozdzielaniu złączy, montażu mebli lub ustawianiu odstępów między elementami konstrukcji.

Udźwig 110 kg

Maksymalna siła docisku na poziomie 110 kg pozwala na skuteczne klejenie złączy stolarskich, w tym połączeń na wczep, na styk oraz przy sklejanu desek w panele.

Specyfikacja techniczna

Model	KD10707
Marka	Kraft&Dele
Rozmiar nominalny	6" (cali)
Wymiary szczęk	150 x 60 mm
Maksymalny udźwig	110 kg
System przesuwu	Szybki przesuw jedną ręką
Nakładki ochronne	Tak
Funkcja rozpieracza	Tak (po odwróceniu szczęk)

Zastosowanie

- Klejenie elementów drewnianych — skrzydła drzwi, ramy, panele
- Dociskanie złączy podczas schnięcia kleju stolarskiego
- Montaż mebli skrzyniowych i ramowych
- Pozycjonowanie i unieruchamianie detali podczas obróbki maszynowej
- Sklejanie desek w blaty i panele drewniane
- Praca jako rozpiesrak przy rozdzielaniu złączy lub ustawianiu odstępów
- Naprawa i renowacja mebli drewnianych

Wskazówka dotycząca doboru rozmiaru

Rozmiar 6" (150 mm) określa nominalny zasięg szczęk, czyli maksymalną głębokość docisku od krawędzi materiału. Przed zakupem należy sprawdzić, czy głębokość robocza odpowiada wymiarom obrabianych elementów — przy szerokich blachach lub grubych blokach drewna może być konieczny ścisk o większym zasięgu.