

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/scisk-stolarski-110kg-6-150-x-60-mm-kd10707-kraftdele-p-61860.html>

## Ścisk stolarski 110kg - 6" - 150 x 60 mm KD10707 KRAFT&DELE

Cena brutto	<b>13,42 zł</b>
Cena netto	<b>10,91 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>KD10707</b>
Kod producenta	<b>KD10707</b>
Kod EAN	<b>5903175338907</b>
Producent	<b>KRAFT&amp;DELE</b>

### Opis produktu

#### Ścisk stolarski 110 kg — 6" / 150 x 60 mm (KD10707)

Ścisk stolarski typu F przeznaczony do dociskania i łączenia elementów drewnianych podczas klejenia, montażu oraz obróbki stolarskiej. Konstrukcja z systemem szybkiego przesuwu umożliwi sprawną obsługę jedną ręką, a odwrócenie szczęk pozwala na pracę w trybie rozpieracza.

Udźwig 110 kg

Rozmiar szczęk 150 x 60 mm

Rozmiar nominalny 6" (cali)

Model KD10707

### Charakterystyka narzędzia

#### System szybkiego przesuwu

Ruchoma szczęka przesuwa się swobodnie wzdłuż prowadnicy bez konieczności kręcenia śrubą — docisk ustawia się jedną ręką, co przyspiesza pracę przy wielokrotnym pozycjonowaniu elementów.

### Nakładki ochronne na szczęki

Miękkie nakładki na obu szczękach chronią powierzchnię obrabianego materiału przed wgnieceniami i śladami metalu — szczególnie istotne przy pracy z drewnem wykończonym lub fornirowanym.

### Funkcja rozpieracza

Po odwróceniu szczęk ścisk zmienia kierunek działania siły — zamiast ścisnąć, rozpiesa elementy. Funkcja przydatna przy rozdzielaniu złączy, montażu mebli lub ustawianiu odstępów między elementami konstrukcji.

### Udźwig 110 kg

Maksymalna siła docisku na poziomie 110 kg pozwala na skuteczne klejenie złączy stolarskich, w tym połączeń na wczep, na styk oraz przy sklejanju desek w panele.

## Specyfikacja techniczna

Model	KD10707
Marka	Kraft&Dele
Rozmiar nominalny	6" (cali)
Wymiary szczęk	150 x 60 mm
Maksymalny udźwig	110 kg
System przesuwu	Szybki przesuw jedną ręką
Nakładki ochronne	Tak
Funkcja rozpiesacza	Tak (po odwróceniu szczęk)

## Zastosowanie

- Klejenie elementów drewnianych — skrzydła drzwi, ramy, panele
- Dociskanie złączy podczas schnięcia kleju stolarskiego
- Montaż mebli skrzyniowych i ramowych
- Pozycjonowanie i unieruchamianie detali podczas obróbki maszynowej
- Sklejanie desek w blaty i panele drewniane
- Praca jako rozpiesacz przy rozdzielaniu złączy lub ustawianiu odstępów
- Naprawa i renowacja mebli drewnianych

---

### **Wskazówka dotycząca doboru rozmiaru**

Rozmiar 6" (150 mm) określa nominalny zasięg szczęk, czyli maksymalną głębokość docisku od krawędzi materiału. Przed zakupem należy sprawdzić, czy głębokość robocza odpowiada wymiarom obrabianych elementów — przy szerokich blachach lub grubych blokach drewna może być konieczny ścisk o większym zasięgu.