

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/scisk-stolarski-60kg-12-300-x-60-mm-kd10701-p-61854.html>



Ścisk stolarski 60kg - 12" - 300 x 60 mm KD10701

Cena brutto	19,84 zł
Cena netto	16,13 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD10701
Kod producenta	KD10701
Kod EAN	5903175338846
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Ścisk stolarski 60 kg – 12" – 300 x 60 mm | KD10701

Ścisk stolarski KD10701 marki Kraft&Dele to narzędzie do dociskania i sklejania elementów drewnianych oraz innych materiałów podczas prac stolarskich i montażowych. Wyposażony w system szybkiego przesuwu szczęki oraz ochronne nakładki, umożliwia sprawne i bezpieczne mocowanie detali o rozwarciu do 300 mm.

Maksymalny udźwig 60 kg
Rozwarcie szczęk 300 mm
Głębokość gardła 60 mm
Rozmiar 12"

Charakterystyka narzędzia

System szybkiego przesuwu

Ruchoma szczeka przesuwu się swobodnie wzdłuż prowadnicy bez konieczności obracania śruby dociskowej. Pozwala to na szybkie ustawienie wstępnego rozwarcia, a dopiero końcowe dociśnięcie realizowane jest śrubą. Skraca to czas przygotowania narzędzia przy pracy seryjnej.

Nakładki ochronne na szczęki

Miękkie nakładki zamontowane na obu szczękach zapobiegają wgniataniu się metalowych krawędzi w powierzchnię materiału. Szczególnie istotne przy pracy z drewnem wykończonym, okleinowanymi płytami lub innymi materiałami wrażliwymi na zarysowania i odciski.

Udźwig 60 kg i głębokość gardła 60 mm

Siła docisku na poziomie 60 kg wystarczy do sklejania i łączenia standardowych elementów stolarskich. Głębokość gardła 60 mm określa, jak daleko od krawędzi materiału można umieścić punkt docisku — wartość ta decyduje o dostępności narzędzia w głąb obrabianego elementu.

Rozwarcie 300 mm (12")

Maksymalne rozwarcie 300 mm pozwala na mocowanie elementów o grubości lub szerokości do 30 cm. Rozmiar 12" odpowiada standardowej klasyfikacji ścisków stosowanej przez producentów narzędzi stolarskich, co ułatwia dobór narzędzia do konkretnego zadania.

Specyfikacja techniczna

Model	KD10701
Marka	Kraft&Dele
Rozmiar	12" (cali)
Maksymalne rozwarcie szczęk	300 mm
Głębokość gardła	60 mm
Maksymalny udźwig (siła docisku)	60 kg
System przesuwu	Szybki przesuw
Nakładki ochronne	Tak

Typowe zastosowania

- Sklejanie elementów drewnianych podczas montażu mebli
- Dociskanie połączeń klejonych w trakcie schnięcia kleju
- Mocowanie listew i profili przy obróbce stolarskiej
- Tymczasowe unieruchamianie elementów podczas wiercenia i frezowania
- Prace z płytami MDF, wiórkowymi i okleinowanymi

-
- Naprawa i renowacja mebli drewnianych
 - Montaż ram i skrzynek drewnianych

Jak dobrać rozmiar ściska do zadania

Przy wyborze ściska należy uwzględnić dwa parametry: rozwarcie szczęk (musi być większe niż grubość lub szerokość łączonego elementu) oraz głębokość gardła (określa, jak daleko od krawędzi można docisnąć materiał). W przypadku sklejania paneli lub szerokich desek zaleca się stosowanie kilku ścisków rozmieszczonych równomiernie co 20-30 cm, aby zapewnić równomierny nacisk na całej długości spoiny.