

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/scisk-stolarski-60kg-6-150-x-60-mm-kd10700-kraftdele-p-61853.html>

## Ścisk stolarski 60kg - 6" - 150 x 60 mm KD10700 KRAFT&DELE

Cena brutto	<b>17,50 zł</b>
Cena netto	<b>14,23 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>KD10700</b>
Kod producenta	<b>KD10700</b>
Kod EAN	<b>5903175338839</b>
Producent	<b>KRAFT&amp;DELE</b>

### Opis produktu

#### Ścisk stolarski 60 kg – 6" – 150 x 60 mm KD10700

Ścisk stolarski marki Kraft&Dele przeznaczony do dociskania i łączenia elementów drewnianych podczas klejenia, montażu oraz innych prac stolarskich wymagających stabilnego uchwycenia materiału. Rozstaw szczęk 150 mm i szerokość 60 mm pozwalają na pracę z elementami o typowych wymiarach stosowanych w stolarstwie meblowym i budowlanym.

Udźwig **60 kg**

Rozstaw szczęk **150 mm (6")**

Szerokość szczęk **60 mm**

Marka **Kraft&Dele**

### Charakterystyka

#### Nakładki ochronne na szczęki

Szczęki wyposażono w nakładki chroniące ściskany materiał przed wgnieceniami i śladami metalu. Rozwiązanie istotne przy pracy z miękkimi gatunkami drewna, okleinami oraz powierzchniami wykończonymi, gdzie bezpośredni kontakt metalowej szczęki z materiałem pozostawiałby trwałe uszkodzenia.

### System szybkiego przesuwu

Ruchoma szczęka przesuwa się swobodnie wzdłuż prowadnicy bez konieczności obracania śruby dociskowej, co skraca czas nastawiania ścisku dożądanego wymiaru. Dokręcenie następuje dopiero po wstępnym ustawieniu rozstawu, co przyspiesza pracę przy powtarzalnych operacjach.

### Udźwig 60 kg i rozstaw 150 mm

Siła docisku na poziomie 60 kg jest wystarczająca do klejenia złączy drewnianych, ramek i paneli meblowych. Rozstaw 150 mm (6 cali) obejmuje elementy o grubości do 150 mm, co odpowiada typowym wymiarom stosowanym w stolarstwie warsztatowym.

### Konstrukcja metalowa

Korpus wykonany z metalu zapewnia sztywność niezbędną do równomiernego przenoszenia siły docisku na ściskany materiał. Sztywna prowadnica eliminuje ugięcie szczęki podczas dokręcania, co przekłada się na równomierny nacisk na całej szerokości złącza.

## Specyfikacja techniczna

Model	KD10700
Marka	Kraft&Dele
Udźwig	60 kg
Rozstaw szczęk (max)	150 mm (6")
Szerokość szczęk	60 mm
Nakładki ochronne	tak
System szybkiego przesuwu	tak

## Zastosowanie

- Klejenie złączy drewnianych – docisk podczas wiązania kleju stolarskiego
- Montaż ramek i skrzyń meblowych
- Łączenie paneli i płyt drewnopochodnych
- Naprawa pęknięć i rozwarstwionych elementów drewnianych
- Prace tapicerskie wymagające tymczasowego unieruchomienia elementów
- Drobne prace ślusarskie i modelarskie przy lekkich materiałach

---

### **Dobór rozstawu ścisku**

Przed zakupem należy zmierzyć maksymalną grubość lub szerokość elementów, które będą ściskane. Rozstaw szczęk wynoszący 150 mm określa górną granicę wymiaru materiału. W przypadku pracy z elementami o różnych grubościach warto dysponować kilkoma ściskami o różnych rozstawach, aby zapewnić optymalny docisk bez konieczności stosowania podkładek dystansowych.