

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/scisk-stolarski-90kg-24-600-x-60-mm-kd10704-p-61857.html>



Ścisk stolarski 90kg - 24" - 600 x 60 mm KD10704

Cena brutto	18,12 zł
Cena netto	14,73 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD10704
Kod producenta	KD10704
Kod EAN	5903175338877
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Ścisk stolarski 90 kg – 24" / 600 x 60 mm (KD10704)

Ścisk stolarski z serii Kraft&Dele przeznaczony do dociskania elementów drewnianych podczas klejenia, montażu i obróbki stolarskiej. Konstrukcja prowadnicy o szerokości 60 mm zapewnia stabilność szczęk pod obciążeniem, a system szybkiego przesuwu umożliwia jednostronne pozycjonowanie bez narzędzi. Po odwróceniu szczęk narzędzie pełni funkcję rozpieraka.

Maksymalny docisk 90 kg
Rozstaw szczęk 600 mm (24")
Szerokość prowadnicy 60 mm
Funkcja rozpieraka Tak

Charakterystyka narzędzia

System szybkiego przesuwu

Ruchoma szczęka przesuwa się swobodnie wzdłuż prowadnicy bez konieczności odkręcania śruby dociskowej. Pozwala to na wstępne ustawienie rozstawu jedną ręką, co przyspiesza pracę przy seryjnym sklejanu elementów.

Nakładki ochronne na szczęki

Miękkie nakładki zamontowane na obu szczękach chronią powierzchnię ściskanego materiału przed wgnieceniami i śladami metalowych elementów narzędzia. Szczególnie istotne przy pracy z drewnem liściastym, okleinowanymi płytami i lakierowanymi powierzchniami.

Funkcja rozpieraka

Po przestawieniu szczęk w odwrotną pozycję ścisk zmienia tryb pracy — zamiast dociskać, rozsuwa elementy na zewnątrz. Przydatne przy demontażu złączy, prostowaniu ram lub rozstawianiu elementów konstrukcji przed ponownym sklejeniem.

Prowadnica 60 mm

Szersza prowadnica w porównaniu z modelami standardowymi (zwykle 40-50 mm) ogranicza skrećanie szczęk pod obciążeniem bocznym. Przekłada się to na równomierny rozkład siły docisku na całej powierzchni styku ze ściskanym elementem.

Specyfikacja techniczna

Model	KD10704
Marka	Kraft&Dele
Maksymalny docisk	90 kg
Maksymalny rozstaw szczęk	600 mm (24")
Szerokość prowadnicy	60 mm
Nakładki ochronne	Tak
System szybkiego przesuwu	Tak
Funkcja rozpieraka	Tak (po odwróceniu szczęk)

Typowe zastosowania

- Klejenie i dociskanie elementów drewnianych podczas stolarki meblowej
- Sklejanie ram okiennych i drzwiowych
- Montaż i naprawa konstrukcji skrzyniowych
- Dociskanie oklein i fornirów do podłoża
- Sklejanie drewnianych blatów z listew (tzw. sklejanie na płasko)
- Rozprężanie złączy i ram przy demontażu (tryb rozpieraka)
- Prace stolarskie wymagające tymczasowego unieruchomienia elementów

Dobór rozmiaru ścisku

Rozstaw 600 mm (24") odpowiada szerokości standardowych blatów kuchennych i mebli skrzyniowych. Przy ściskaniu elementów szerszych niż 600 mm konieczne jest użycie ścisków o większym rozstawie lub połączenie kilku narzędzi. Siła docisku 90 kg jest wystarczająca do klejenia drewna litego i płyt drewnopochodnych przy użyciu typowych klejów stolarskich PVA.