

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/scisk-stolarski-szybkozaciskowy-200mm-38402-vorel-p-5914.html>

Ścisk stolarski szybkozaciskowy 200mm 38402 VOREL

Cena brutto	11,55 zł
Cena netto	9,39 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	38402
Kod producenta	38402
Kod EAN	5906083384028
Producent	Vorel
Jednostka	SZT
Rozmiar [cal]	8
Rozmiar [mm]	200
Typ ścisku	Stolarski szybkozaciskowy

Opis produktu

Ścisk stolarski szybkozaciskowy 200mm VOREL 38402

Ścisk stolarski z mechanizmem szybkiego zaciskania i funkcją rozpierania, przeznaczony do montażu mebli, prac stolarskich oraz warsztatowych. Rozpiętość szczęk 200 mm zapewnia uniwersalność zastosowania przy obsłudze jedną ręką.

Rozpiętość szczęk 200 mm

Funkcja rozpierania **Tak**

Obsługa **Jedną ręką**

Model **38402**

Charakterystyka ścisku szybkozaciskowego

Mechanizm szybkiego mocowania

System szybkiego zaciskania umożliwia natychmiastowe zamocowanie elementu bez wielokrotnego obracania śruby dociskowej. Rozwiązanie przydatne przy seryjnym montażu elementów o podobnych wymiarach, gdzie liczy się oszczędność czasu pracy.

Funkcja rozpierania

Przekształcenie ścisku w rozpiek następuje przez odwrócenie pozycji szczęk. Funkcja znajduje zastosowanie przy montażu futryn drzwiowych, gdzie konieczne jest rozparcie elementów od wewnątrz, oraz przy usuwaniu elementów wymagających kontrolowanego nacisku od środka.

Równoległe przesuwanie szczęk

Mechanizm prowadzący gwarantuje równoległe ustawienie szczęk względem siebie w całym zakresie rozwarcia. Zapobiega to skośnemu dociskowi, który mógłby powodować przemieszczenie klejonych elementów lub nierównomierne rozłożenie siły zaciskania.

Miękkie osłony szczęk

Nakładki z tworzywa sztucznego zabezpieczają powierzchnie zaciskanych materiałów przed odciskami i zarysowaniami. Szczególnie istotne przy pracy z drewnem lakierowanym, okleinowanym lub innymi materiałami o wrażliwej powierzchni.

Specyfikacja techniczna

Producent	VOREL
Model	38402
Rozpiętość szczęk	200 mm
Funkcja rozpierania	Tak
Typ obsługi	Jednoręczna
Materiał szczęk	Metal z miękkimi osłonami
Typ mechanizmu	Szybkozaciskowy

Zastosowanie ścisku stolarskiego

- Klejenie elementów drewnianych o szerokości do 200 mm
- Montaż konstrukcji meblowych wymagających tymczasowego mocowania
- Skręcanie płyt wiórowych, MDF i sklejki podczas wiercenia
- Instalacja futryn drzwiowych z wykorzystaniem funkcji rozpierania
- Mocowanie detali podczas obróbki ręcznej lub maszynowej

-
- Łączenie ramiaków przy produkcji ram obrazowych
 - Tymczasowe mocowanie listew wykończeniowych podczas przyklejania
 - Stabilizacja elementów podczas lakierowania lub malowania

Użytkowanie i konserwacja

Dobór ścisku do zadania

Rozpiętość 200 mm odpowiada grubości typowych blatów stolarskich, drzwi wewnętrznych oraz standardowych elementów meblowych. Przy klejeniu większych powierzchni zaleca się użycie kilku ścisków rozmieszczonych co 30-40 cm dla zapewnienia równomiernego docisku na całej długości połączenia.

Konserwacja mechanizmu

Prowadnice szyn należy okresowo czyścić z pyłu drzewnego i wiórów, które mogą blokować płynne przesuwanie się szcęk. Elementy ruchome można zabezpieczyć cienką warstwą oleju maszynowego. Należy unikać przeciążenia ścisku siłą przekraczającą możliwości konstrukcji.

Bezpieczeństwo pracy

Podczas zaciskania elementów należy upewnić się, że szcęką nie ześlizgną się z powierzchni materiału. Przy pracach wymagających użycia narzędzi elektrycznych zaleca się stosowanie rękawic ochronnych i okularów. Nie należy pozostawiać elementów w zacisku na dłużej niż wymaga tego proces klejenia lub montażu.