

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/scisk-stolarski-szybkozaciskowy-300mm-38404-vorel-p-14461.html>

ŚCISK STOLARSKI SZYBKOZACISKOWY 300MM 38404 VOREL

Cena brutto	12,78 zł
Cena netto	10,39 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	38404
Kod producenta	38404
Kod EAN	5906083384042
Producent	Vorel

Opis produktu

Ścisk stolarski szybkozaciskowy 300mm Vorel 38404

Ścisk stolarski z mechanizmem szybkozaciskowym do precyzyjnego mocowania i klejenia elementów drewnianych. Rozstaw szczęk 300 mm umożliwia pracę z detalami o średniej wielkości, a funkcja rozpierania rozszerza zastosowanie narzędzia w pracach montażowych.

Rozstaw szczęk 300 mm

Mechanizm Szybkozaciskowy

Funkcja rozpierania Tak

Model 38404

Charakterystyka ścisku stolarskiego szybkozaciskowego

Mechanizm szybkozaciskowy

Umożliwia mocowanie i zwalnianie ścisku jedną ręką poprzez naciśnięcie dźwigni. Rozwiązanie przydatne podczas prac wymagających szybkiego pozycjonowania elementów lub gdy druga ręka podtrzymuje materiał. Eliminuje potrzebę wielokrotnego obracania śruby dociskowej.

Równoległa praca szczęk

Mechanizm prowadzący zapewnia równoległe przesuwanie obu szczęk względem siebie, co przekłada się na równomierne rozłożenie siły docisku na całej powierzchni materiału. Rozwiązanie zapobiega przekrzywieniu elementów podczas mocowania i zwiększa precyzję klejenia.

Funkcja rozpierania

Po odwróceniu szczęk ścisk pracuje jako rozpórka, wywierając siłę na zewnątrz zamiast do wewnątrz. Funkcja znajduje zastosowanie podczas montażu futryn drzwiowych, szafek lub w sytuacjach wymagających rozparcia elementów konstrukcyjnych.

Ochrona powierzchni materiału

Miękkie osłony na szczękach zabezpieczają powierzchnię drewna, płyt meblowych i innych materiałów przed wgnieceniami i zarysowaniami powstającymi podczas docisku. Szczególnie istotne przy pracy z elementami wykończonymi lakierem lub fornirem.

Specyfikacja techniczna

Producent	Vorel
Model	38404
Typ	Ścisk stolarski szybkozaciskowy
Rozstaw szczęk maksymalny	300 mm
Mechanizm	Szybkozaciskowy, obsługa jedną ręką
Funkcja rozpierania	Tak
Ochrona szczęk	Miękkie osłony
Praca szczęk	Równoległa

Zastosowanie ścisku stolarskiego 300mm

- Klejenie elementów drewnianych o szerokości do 300 mm – deski, listwy, łączenia na wczepy
- Montaż mebli – docisk elementów podczas wkręcania, łączenia płyt wiórowych
- Obróbka detali stolarskich – stabilizacja materiału podczas cięcia, szlifowania, frezowania
- Naprawa mebli – docisk luźnych połączeń podczas klejenia
- Montaż futryn drzwiowych – rozpieranie ościeżnicy w trybie rozpórki
- Prace modelarskie – mocowanie elementów o średnich wymiarach
- Montaż ramek – klejenie narożników pod kątem prostym
- Prace warsztatowe – tymczasowe mocowanie elementów na stole roboczym

Użytkowanie ścisku szybkosciskowego

Sposób mocowania materiału

Ustaw szczęki w przybliżonej odległości od siebie, umieść materiał między nimi, naciśnij dźwignię zwalniającą i przesunij ruchomą szczękę do momentu lekkiego docisku. Zwolnij dźwignię i dokręć mechanizm śrubowy dla uzyskania właściwej siły docisku. Podczas klejenia sprawdź kątownicą prostopadłość elementów przed zastygnięciem kleju.

Użycie funkcji rozpierania

Odwróć szczękę ścisku o 180 stopni względem szyny. W tej konfiguracji mechanizm wywiera siłę na zewnątrz. Funkcja przydatna podczas montażu ościeżnic, gdy konieczne jest rozparcie elementów konstrukcyjnych lub wyrównanie luzów montażowych.

Konserwacja narzędzia

Po zakończeniu pracy usuń resztki kleju z osłon szczęk wilgotną szmatką. Mechanizm prowadzący smaruj okresowo olejem maszynowym dla zachowania płynności przesuwu. Przechowuj ścisk w suchym pomieszczeniu, unikaj długotrwałego pozostawiania pod napięciem.

Produkty uzupełniające

Do kompleksowych prac stolarskich warto rozważyć zestaw ścisków o różnych rozstawach szczęk (150 mm, 450 mm, 600 mm). Dodatkowe akcesoria to podkładki dystansowe, ochraniacze kątowe oraz ściskacze taśmowe do elementów nieregularnych.