

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/scisk-stolarski-szybkozaciskowy-450mm-38407-vorel-p-6024.html>

Ścisk stolarski szybkozaciskowy 450mm 38407 VOREL

Cena brutto	14,59 zł
Cena netto	11,86 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	38407
Kod producenta	38407
Kod EAN	5906083384073
Producent	Vorel
Rozmiar [mm]	450
Jednostka	SZT
Typ ścisku	Stolarski szybkozaciskowy

Opis produktu

Ścisk stolarski szybkozaciskowy 450mm VOREL 38407

Ścisk stolarski z systemem szybkiego zaciskania do profesjonalnych prac montażowych i stolarskich. Mechanizm jednoręcznej obsługi z funkcją rozpierania umożliwia zarówno zaciskanie, jak i rozpieranie elementów bez konieczności wymiany narzędzia.

Długość rozwarcia 450 mm

Typ mechanizmu Szybkozaciskowy

Obsługa Jedną ręką

Funkcja rozpierania Tak

Charakterystyka ścisku szybkozaciskowego

System szybkiego mocowania

Mechanizm szybkozaciskowy umożliwia regulację rozwarcia szczęk bez konieczności wielokrotnego obracania śruby. Naciśnięcie

dźwigni zwalnia ruchomą szczękę, co pozwala na błyskawiczne dopasowanie do szerokości materiału. Skraca to czas przygotowania do pracy z kilkunastu sekund do 2-3 sekund.

Obsługa jedną ręką

Konstrukcja z ergonomiczną rączką pozwala na pełną kontrolę ścisku przy użyciu jednej ręki. Druga ręka pozostaje wolna do pozycjonowania materiału. Mechanizm dociskowy aktywuje się automatycznie po zwolnieniu dźwigni, co eliminuje konieczność używania obu rąk podczas zaciskania.

Równoległa praca szczęk

System prowadzenia zapewnia równoległe ustawienie szczęk względem siebie w całym zakresie rozwarcia. Eliminuje to nierównomierne rozkładanie siły docisku, które mogłyby prowadzić do przesunięcia materiału lub uszkodzenia klejonych powierzchni. Równoległa praca szczęk ma znaczenie przy klejeniu elementów wymagających precyzyjnego dopasowania.

Funkcja rozpierania

Odwroćenie kierunku pracy szczęk przekształca ścisk w rozpórkę. Przebrojenie polega na obróceniu ruchomej szczęki o 180 stopni, co zajmuje kilka sekund. W trybie rozpierania narzędzie wywiera siłę rozprężającą, przydatną przy montażu futryn drzwiowych, regulacji ram okiennych lub tymczasowym rozsuwaniu elementów konstrukcyjnych.

Specyfikacja techniczna

Producent	VOREL
Model	38407
Długość rozwarcia maksymalnego	450 mm
System mocowania	Szybkozaciskowy
Typ obsługi	Jednoręczny
Funkcja rozpierania	Tak
Praca szczęk	Równoległa
Ochrona materiału	Miękkie osłony szczęk

Zastosowanie ścisku stolarskiego

- Klejenie desek, płyt i paneli drewnianych podczas produkcji mebli
- Montaż elementów konstrukcyjnych wymagających tymczasowego unieruchomienia

-
- Dociskanie forniru i okleiny podczas aplikacji
 - Montaż futryn drzwiowych z wykorzystaniem funkcji rozpierania
 - Mocowanie detali podczas obróbki skrawaniem, szlifowania lub frezowania
 - Stabilizacja elementów podczas wiercenia otworów montażowych
 - Tymczasowe łączenie elementów ramowych przed trwałym zamocowaniem
 - Regulacja i ustawianie ram okiennych w otworach

Użytkowanie i konserwacja

Ochrona materiału

Miękkie osłony na szczękach zabezpieczają powierzchnię zaciskanego materiału przed zarysowaniami i wgnieceniami. Osłony wykonane z tworzywa sztucznego rozkładają siłę docisku na większą powierzchnię, co ma znaczenie przy pracy z materiałami o niskiej twardości, takimi jak drewno miękkie, płyty MDF czy laminowane powierzchnie.

Sprawdzanie równoległości szczęk

Przed rozpoczęciem pracy warto sprawdzić, czy szczęki pracują równolegle. Należy rozewrzeć ścisk do maksimum i przyłożyć linijkę lub poziomicę do powierzchni obu szczęk. Odchylenie od równoległości może wskazywać na zużycie prowadnic lub uszkodzenie mechanizmu. Regularne sprawdzanie zapobiega problemom z precyzją mocowania.

Konserwacja mechanizmu

Prowadnice i elementy ruchome wymagają okresowego czyszczenia z pyłu drzewnego i pozostałości kleju. Zaleca się lekkie nasmarowanie prowadnic smarem teflonowym lub olejem maszynowym co kilka miesięcy intensywnego użytkowania. Unikanie nadmiernego zaciskania poza zakres roboczy przedłuża żywotność mechanizmu.