

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/scisk-stolarski-szybkozaciskowy-600mm-38408-vorel-p-9418.html>

## Ścisk stolarski szybkozaciskowy 600mm / 38408 / VOREL

Cena brutto	<b>16,64 zł</b>
Cena netto	<b>13,53 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>38408</b>
Kod producenta	<b>38408</b>
Kod EAN	<b>5906083384080</b>
Producent	<b>Vorel</b>
Jednostka	<b>SZT</b>
Rozmiar	<b>uniwersalny</b>
Typ ścisku	<b>Stolarski szybkozaciskowy</b>
Rozmiar [mm]	<b>600</b>
Rozmiar [cal]	<b>24</b>

### Opis produktu

#### Ścisk stolarski szybkozaciskowy 600mm VOREL 38408

Ścisk stolarski szybkozaciskowy o długości roboczej 600 mm z mechanizmem jednoręcznej obsługi i funkcją rozpychania. Narzędzie przeznaczone do precyzyjnego mocowania elementów drewnianych podczas klejenia, montażu oraz prac wykończeniowych.

Długość robocza 600 mm

Funkcja rozpychania Tak

Obsługa Jednoręczna

Model 38408

### Charakterystyka ścisku stolarskiego VOREL

### Mechanizm szybkozaciskowy

System jednoręcznej obsługi umożliwia szybkie ustawienie rozstawu szczęk i precyzyjne dokręcenie nacisku. Mechanizm dźwigniowy pozwala na sprawne zaciskanie bez konieczności użycia obu rąk, co zwiększa efektywność pracy przy montażu elementów o różnych wymiarach.

### Równoległy ruch szczęk

Konstrukcja prowadnic zapewnia równomierne rozłożenie siły docisku na całej powierzchni zaciskanego materiału. Równoległa praca szczęk eliminuje ryzyko przechylenia elementów podczas mocowania, co ma kluczowe znaczenie przy klejeniu płaszczyzn wymagających precyzyjnego dopasowania.

### Funkcja rozpychania

Możliwość odwrócenia szczęk pozwala wykorzystać ścisk jako rozpieracz o sile kontrolowanej dźwignią zaciskową. Funkcja przydatna przy montażu ościeżnic drzwiowych, regulacji odstępów między elementami konstrukcyjnymi oraz podczas prac wymagających kontrolowanego rozparcia.

### Ostony szczęk

Miękkie nakładki na powierzchniach roboczych szczęk chronią lakierowane, fornirowane i delikatne powierzchnie drewna przed uszkodzeniami mechanicznymi. Ostony zwiększają tarcie, zapobiegając poślizgowi materiału podczas zaciskania pod dużym naciskiem.

## Specyfikacja techniczna

Producent	VOREL
Model	38408
Długość robocza	600 mm
Typ mechanizmu	Szybkozaciskowy
Obsługa	Jednoręczna
Funkcja rozpychania	Tak
Ostony szczęk	Miękkie nakładki ochronne
Typ prowadnicy	Równoległa

## Zastosowanie ścisku stolarskiego 600 mm

- 
- Klejenie elementów drewnianych o długości do 600 mm
  - Montaż mebli – łączenie blatów, boków szafek, półek
  - Stabilizacja elementów podczas wkręcania, wiercenia i frezowania
  - Montaż ościeżnic drzwiowych z wykorzystaniem funkcji rozpychania
  - Mocowanie detali podczas lakierowania i wykańczania powierzchni
  - Łączenie płyt meblowych, sklejki, MDF i innych materiałów płytowych
  - Prace stolarskie wymagające precyzyjnego dopasowania elementów
  - Tymczasowe mocowanie konstrukcji w warsztacie

## Użytkowanie i konserwacja

---

### Przygotowanie do pracy

Przed zaciskiem należy sprawdzić czystość prowadnicy i szczęk. Materiały zaciskane powinny być ułożone równolegle do osi ścisku. Przy klejeniu drewna zaleca się użycie podkładek dystansowych chroniących powierzchnię przed nadmiarem kleju.

### Konserwacja mechanizmu

Prowadnica wymaga okresowego czyszczenia z pyłu drzewnego i pozostałości kleju. Mechanizm zaciskowy należy smarować smarem technicznym co kilka miesięcy intensywnego użytkowania. Po zakończeniu pracy ścisk należy lekko poluzować, aby odciążyć sprężynę mechanizmu.

### Dobór długości ścisku

Długość robocza 600 mm sprawdza się przy większości prac stolarskich i montażowych. Do elementów o szerokości powyżej 550 mm warto rozważyć użycie dwóch ścisków równolegle, co zapewni równomierne rozłożenie nacisku na całej długości złącza klejowego.