

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/scisk-szybkozaciskowy-750mm-yt-64294-yato-p-15093.html>

ŚCISK SZYBKOZACISKOWY 750MM YT-64294 YATO

Cena brutto	21,28 zł
Cena netto	17,30 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	YT-64294
Kod producenta	YT-64294
Kod EAN	5906083642944
Producent	YATO

Opis produktu

Ścisk szybkozaciskowy stolarski 750 mm YATO YT-64294

Ścisk szybkozaciskowy stolarski o długości 750 mm z funkcją rozpierania. Narzędzie łączy mechanizm szybkiego dociskania z możliwością pracy jako rozporka przy montażu stolarskim. Konstrukcja z głowicą z tworzywa sztucznego i stalową listwą zapewnia trwałość przy pracach warsztatowych.

Długość robocza 750 mm

Typ ścisku Szybkozaciskowy stolarski

Funkcja dodatkowa Rozporka

Waga 1,54 kg

Charakterystyka ścisku szybkozaciskowego

Mechanizm szybkiego zaciskania

Duży język blokady pozwala na szybką zmianę pozycji głowicy ruchomej bez kręcenia śrubą dociskową. Rozwiązanie skraca czas przygotowania narzędzia do pracy i umożliwia sprawną regulację rozstawu szczęk przy zmianie wymiarów obrabianego elementu.

Funkcja rozpierania

Po przełożeniu głowicy ścisk działa jako rozporka — wywiera siłę w kierunku oddalającym szczęki od siebie. Funkcja stosowana przy montażu ościeżnic drzwiowych, okiennych lub podczas klejenia elementów wymagających wypychania.

Głowica z tworzywa sztucznego

Materiał głowicy zmniejsza ryzyko uszkodzenia powierzchni obrabianego drewna podczas dociskania. Tworzywo odporne na uderzenia mechaniczne zwiększa trwałość elementu roboczego przy intensywnym użytkowaniu warsztatowym.

Stalowa listwa nośna

Prowadnica wykonana ze stali zapewnia sztywność konstrukcji i stabilność dociskania przy obciążeniu. Profil listwy współpracuje z mechanizmem blokującym głowicę w wybranej pozycji.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-64294
Producent	YATO
Typ ścisku	Stolarski szybkozaciskowy
Długość robocza	750 mm
Materiał głowicy	Tworzywo sztuczne odporne na uszkodzenia
Materiał listwy	Stal
Funkcja dodatkowa	Rozporka (po przełożeniu głowicy)
Waga	1,54 kg
Kod EAN	5906083642944

Zastosowanie ścisku stolarskiego

- Klejenie płyt drewnopochodnych i litego drewna
- Montaż elementów mebli w pozycji dociskowej
- Stabilizacja detali podczas wiercenia lub cięcia
- Montaż ościeżnic drzwiowych w trybie rozpierania
- Dociskanie okładzin i fornirów podczas klejenia
- Montaż ramiaków i konstrukcji drewnianych
- Tymczasowe łączenie elementów przed trwałym montażem
- Prace konserwatorskie przy naprawie mebli

Użytkowanie i konserwacja

Przełączanie trybu pracy

Zmiana z trybu ściskania na rozpieranie wymaga odblokowania głowicy, jej wyjęcia z listwy i ponownego założenia w odwróconej orientacji. Przed przełożeniem należy zwolnić docisk śruby regulacyjnej.

Konserwacja mechanizmu

Mechanizm blokady i śruba dociskowa wymagają okresowego czyszczenia z pyłu drzewnego i kleju. Elementy ruchome można smarować smarem technicznym lub olejem maszynowym. Unikać zanurzania całego ścisku w płynach — tworzywo może wchłonąć wilgoć.

Dobór długości ścisku

Długość 750 mm odpowiada dociskaniu elementów o szerokości do około 700 mm (z uwzględnieniem grubości szczęk). Przy planowaniu zakupu warto uwzględnić 50 mm zapasu na grubość szczęk i mechanizm dociskowy.