

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/scisk-zapadkowy-kuty-1000-x-120-mm-yt-63958-yato-p-7178.html>

Ścisk zapadkowy, kuty, 1000 x 120 mm YT-63958 YATO

Cena brutto	209,31 zł
Cena netto	170,17 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-63958
Kod producenta	YT-63958
Kod EAN	5906083639586
Producent	YATO
Rozmiar [mm]	1000x120
Jednostka	SZT
Typ ścisku	Stolarski kuty zapadkowy

Opis produktu

Ścisk zapadkowy kuty YATO YT-63958 1000 x 120 mm

Ścisk stolarski z mechanizmem zapadkowym, wykonany w technologii kucia z profilowaną prowadnicą. Przeznaczony do mocowania elementów podczas obróbki, klejenia, spawania oraz prac montażowych w warsztacie i na budowie.

Długość robocza 1000 mm

Rozwarcie szczęk 120 mm

Konstrukcja Kuta stal

Model YT-63958

Charakterystyka ścisku zapadkowego YATO

Mechanizm zapadkowy z dociśnikami

System zapadkowy umożliwia stopniowane zwiększanie siły docisku szczęk. Mechanizm blokuje prowadnicę w wybranej pozycji,

zapobiegając samoczynnemu rozluźnieniu podczas pracy. Docisk regulowany jest śrubą napinającą zamontowaną w ruchomej szczęce.

Kuta konstrukcja odporna na skręcanie

Prowadnica i szczęki wykonane w technologii kucia charakteryzują się zwiększoną wytrzymałością na obciążenia i momenty skręcające. Kuta stal zachowuje strukturę włóknistą materiału, co przekłada się na większą odporność na deformacje podczas długotrwałego użytkowania.

Profilowana prowadnica typu T

Odkuwana prowadnica o przekroju teowym zapewnia stabilne prowadzenie ruchomej szczęki bez luzów bocznych. Profilowanie zwiększa sztywność całej konstrukcji i eliminuje ugięcia przy maksymalnym rozwarciu szczęk. Prowadnica może być wykorzystana jako rozpieracz.

Rozwarcie 120 mm przy długości 1000 mm

Maksymalne rozwarcie szczęk 120 mm pozwala na mocowanie elementów o średnich gabarytach. Długość robocza 1000 mm umożliwia stabilizację dużych płaszczyzn roboczych, co jest szczególnie przydatne przy klejeniu płyt, montażu ram oraz łączeniu elementów konstrukcyjnych.

Specyfikacja techniczna

Producent	YATO
Model	YT-63958
Długość całkowita	1000 mm
Maksymalne rozwarcie szczęk	120 mm
Typ mechanizmu	Zapadkowy
Materiał prowadnicy	Kuta stal
Typ prowadnicy	Profilowana (teowa)
Funkcja dodatkowa	Możliwość użycia jako rozpierak

Zastosowanie ścisku stolarskiego

- Klejenie elementów drewnianych i płyt meblowych w stolarstwie
- Mocowanie detali podczas cięcia, wiercenia i frezowania

-
- Stabilizacja elementów spawanych w pozycji roboczej
 - Montaż konstrukcji stalowych i aluminiowych
 - Łączenie ram okiennych i drzwiowych
 - Dociskanie elementów podczas montażu mebli
 - Tymczasowe mocowanie podczas prac budowlanych
 - Rozpieranie elementów konstrukcyjnych przy użyciu prowadnicy

Jak sprawdzić odpowiedni ścisk do zadania

Długość ścisku powinna przekraczać wymiar mocowanego elementu o około 100-150 mm z każdej strony, co zapewnia stabilne oparcie szczęk. Rozwarcie 120 mm wystarcza do większości zastosowań stolarskich i spawalniczych. Przy mocowaniu cięższych elementów metalowych warto używać co najmniej dwóch ścisków ustawionych równolegle.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić swobodny ruch szczęki po prowadnicy oraz działanie mechanizmu zapadkowego. Prowadnica powinna być czysta i pozbawiona zanieczyszczeń, które mogą utrudniać przesuw. Szczęki ustawia się w wymaganej odległości, a następnie dokręca śrubę dociskową do uzyskania odpowiedniego nacisku.

Mechanizm zapadkowy wymaga okresowego czyszczenia z pyłu i wiórów. Prowadnicę można zabezpieczyć cienką warstwą oleju maszynowego, szczególnie przy przechowywaniu w wilgotnych pomieszczeniach. Należy unikać uderzania ścisku młotkiem oraz przeciążania go powyżej dopuszczalnej siły docisku.

Po zakończeniu pracy ścisk należy rozluźnić i oczyścić z pozostałości kleju lub innych materiałów. Szczęki można dodatkowo zabezpieczyć podkładkami drewnianymi lub gumowymi, aby nie uszkadzać powierzchni mocowanych elementów. Regularne czyszczenie i konserwacja przedłużają żywotność narzędzia.

Produkty powiązane

Do kompleksowego wyposażenia warsztatu warto rozważyć ściski o różnych długościach (500-1500 mm) oraz ściski kątowe do montażu ram. Przydatne mogą być również stoliki montażowe z otworami do mocowania ścisków oraz podkładki ochronne na szczęki.

...