

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/scisk-zapadkowy-kuty-typu-f-400x100mm-10-p-48539.html>

Ścisk zapadkowy kuty typu F 400x100mm (10)

Cena brutto	93,37 zł
Cena netto	75,91 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	T00588
Kod producenta	T00588
Kod EAN	5901477191855
Producent	Tvardy

Opis produktu

- **Wytrzymała konstrukcja z kutej stali** - Ścisk stolarski marki **Tvardy** gwarantuje wyjątkową trwałość i odporność na obciążenia, co czyni go idealnym wyborem do intensywnej pracy warsztatowej.
- **Ochronna warstwa chromu** - Zewnętrzna powierzchnia ścisku pokryta została warstwą chromu, co zabezpiecza stal przed **rdzą i korozją**, wydłużając żywotność narzędzia nawet w wilgotnych warunkach pracy.
- **Mocny docisk 500 kg** - Ścisk oferuje **siłę docisku aż 500 kg**, co zapewnia solidne, stabilne unieruchomienie obrabianych materiałów. To idealne narzędzie do wymagających projektów stolarskich i remontowych.
- **Plastikowe nakładki ochronne** - Plastikowe nakładki zapobiegają uszkodzeniom powierzchni materiałów, co sprawia, że ścisk jest odpowiedni nawet do delikatnych elementów drewnianych, mebli lub płyt MDF.
- **System zapadkowy dla wygodnej pracy** - Dzięki **mechanizmowi zapadkowemu**, ścisk pozwala na **łatwe i precyzyjne dociskanie** jedną ręką, co znacząco ułatwia pracę i zapewnia pełną kontrolę podczas montażu i klejenia elementów.

Przykłady zastosowań:

- **Warsztaty stolarskie** - idealny do precyzyjnego unieruchamiania drewna podczas cięcia, klejenia czy szlifowania.
- **Montaż mebli** - ułatwia przytrzymywanie elementów podczas składania i skręcania, zapewniając stabilność i bezpieczeństwo pracy.
- **Klejenie elementów drewnianych** - doskonały do projektów wymagających dużej siły docisku, jak klejenie płyt MDF, litego drewna czy elementów konstrukcyjnych.
- **Prace budowlane i remontowe** - przydatny w stabilnym mocowaniu materiałów podczas montażu lub napraw konstrukcji drewnianych i innych powierzchni.

Specyfikacja techniczna:

- **Marka:** Tvardy
- **Materiał wykonania:** Stal kuta matrycowo
- **Wykończenie ochronne:** Warstwa chromu
- **Maksymalne rozwarście:** 400 mm
- **Szerokość:** 100 mm
- **Siła docisku:** 500 kg
- **Nakładki ochronne:** Plastikowe
- **System zapadkowy**