

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/sekator-do-galezi-630mm-99104-flo-p-14506.html>

SEKATOR DO GAŁĘZI 630MM 99104 FLO

| | |
|------------------|-------------------------|
| Cena brutto | 21,89 zł |
| Cena netto | 17,80 zł |
| Dostępność | Dostępny od ręki |
| Czas wysyłki | natychmiast |
| Numer katalogowy | 99104 |
| Kod producenta | 99104 |
| Kod EAN | 5906083032790 |
| Producent | Flo |

Opis produktu

Sekator do gałęzi 630 mm FLO 99104

Nożycowy sekator dwuręczny o długości 630 mm przeznaczony do przycinania gałęzi o średnicy do 25 mm. Wyposażony w ostrza ze stali manganowej 65Mn z powłoką PTFE oraz antypoślizgowe rękojeści zapewniające stabilny chwyt podczas pracy.

Długość całkowita 630 mm

Maksymalna średnica cięcia 25 mm

Materiał ostrza Stal 65Mn + PTFE

Model 99104

Charakterystyka sekatora do gałęzi

Ostrza ze stali manganowej 65Mn

Stal manganowa zawierająca 0,65% węgla charakteryzuje się podwyższoną twardością i odpornością na ścieranie. Materiał ten zachowuje ostrość krawędzi tnącej przez długi czas, co zmniejsza częstotliwość ostrzenia i zapewnia czyste cięcie bez miażdżenia tkanek roślinnych.

Powłoka PTFE na górnym ostrzu

Politetrafluoroetyleny (PTFE) tworzą warstwę antykorozyjną o niskim współczynniku tarcia. Powłoka redukuje opór podczas cięcia, zapobiega przyklejaniu się soków roślinnych do ostrza i ułatwia czyszczenie narzędzia po zakończeniu pracy.

Długość robocza 630 mm

Wydłużone ramiona zapewniają zwiększony moment obrotowy, co przekłada się na mniejszy wysiłek potrzebny do przecięcia gałęzi. Długość ta umożliwia pracę na wysokości do 2,5 metra bez użycia drabiny oraz dostęp do gałęzi w głębi korony drzew i krzewów.

Antypoślizgowe rękojeści

Powierzchnia rękojeści pokryta materiałem o zwiększonym współczynniku tarcia zapobiega wyślizgiwaniu się narzędzia z dłoni podczas pracy w wilgotnych warunkach lub przy użyciu rękawic roboczych. Konstrukcja umożliwia bezpieczny chwyt obiema rękami na całej długości ramion.

Specyfikacja techniczna

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Producent | FLO |
| Model | 99104 |
| Długość całkowita | 630 mm (63 cm) |
| Maksymalna średnica cięcia | 25 mm |
| Materiał ostrza | Stal manganowa 65Mn |
| Powłoka ostrza | PTFE (górne ostrze) |
| Typ mechanizmu | Nożycowy (bypass) |
| Rękojeści | Antypoślizgowe |
| Dodatkowe wyposażenie | Zawieszki do przechowywania |

Zastosowanie sekatora dwuręcznego

- Przycinanie gałęzi drzew owocowych podczas formowania korony
- Cięcie pędów krzewów ozdobnych przy pielęgnacji ogrodów
- Usuwanie martwych i uszkodzonych gałęzi do średnicy 25 mm
- Przerzedzanie zagęszczonych koron drzew i krzewów
- Cięcie pędów róż pnących i innych roślin o zdrewniałych łodygach
- Formowanie żywopłotów z gatunków o grubszych pędach
- Sanitarne usuwanie porażonych chorobami fragmentów roślin
- Cięcie gałęzi trudnodostępnych w głębi korony bez użycia drabiny

Mechanizm nożycowy (bypass)

Sekator wyposażony jest w mechanizm nożycowy, w którym ostre ostrze mija ostrze podporowe. Konstrukcja ta zapewnia precyzyjne, czyste cięcie odpowiednie dla żywych gałęzi. Nie należy używać tego typu sekatora do cięcia suchego drewna o twardości przekraczającej możliwości stali 65Mn.

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić stan ostrzy i mechanizmu łączącego ramiona. Sekator przeznaczony jest do cięcia gałęzi o średnicy maksymalnie 25 mm – próby cięcia grubszych elementów mogą spowodować uszkodzenie ostrzy lub mechanizmu.

Podczas cięcia należy ustawiać gałąź głęboko w gardzieli ostrzy, blisko osi obrotu. Zwiększa to siłę cięcia i zmniejsza ryzyko uszkodzenia końcówek ostrzy. Cięcia należy wykonywać w jednym płynnym ruchu, bez skręcania narzędzia.

Po zakończeniu pracy ostrza należy oczyścić z soków roślinnych i resztek kory za pomocą suchej szmatki. Powłoka PTFE ułatwia usuwanie zanieczyszczeń. Okresowo należy smarować mechanizm obrotowy olejem konserwacyjnym. Przy intensywnym użytkowaniu zaleca się ostrzenie ostrzy pilnikiem diamentowym lub kamieniem osełkowym.

Przechowywanie

Sekator wyposażony jest w zawieszki umożliwiające przechowywanie w pozycji wiszącej. Narzędzie należy przechowywać w suchym miejscu, zabezpieczone przed wilgocią powodującą korozję. Przed sezonem zimowym zaleca się zabezpieczenie mechanizmu i ostrzy olejem lub smarem konserwacyjnym.

Produkty powiązane

Do kompleksowej pielęgnacji ogrodu warto rozważyć dodatkowe narzędzia: sekatory jednoręczne do cięcia cieńszych gałęzi (do 20 mm), piły ogrodowe do gałęzi powyżej 25 mm, nożyce do żywopłotów oraz osetki i pilniki do konserwacji ostrzy.