

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/sekator-nozyce-do-galezi-z-przekladnia-ostrze-mijajace-790-mm-stal-sprezynowa-65mn-powloka-ptfe-twardy-t07417-p-63956.html>



Sekator nożyce do gałęzi z przekładnią, ostrze mijające 790 mm stal sprężynowa 65Mn powłoka PTFE Twardy T07417

Cena brutto	55,06 zł
Cena netto	44,76 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	T07417
Kod producenta	T07417
Kod EAN	5901477198069
Producent	Twardy

Opis produktu

Sekator do gałęzi z przekładnią i ostrzem mijającym 790 mm — Twardy T07417

Sekator z ostrzem mijającym przeznaczony do precyzyjnego cięcia świeżych i zielonych pędów o średnicy do 40–50 mm. Ostrze ze stali sprężynowej 65Mn z powłoką PTFE oraz mechaniczna przekładnia redukują wymagany nakład siły przy zachowaniu czystości cięcia.

Długość narzędzia 790 mm

Maks. średnica cięcia 40–50 mm

Materiał ostrza Stal 65Mn + PTFE

Typ ostrza Mijające (bypass)

Charakterystyka narzędzia

Ostrze mijające (bypass)

W systemie mijającym dwa ostrza przesuwają się obok siebie — podobnie jak w nożycach. Efektem jest czyste, równe przecięcie tkanki roślinnej bez zgniatania i rozrywania włókien. Przekłada się to na szybsze gojenie ran ciętych i mniejsze ryzyko infekcji pędów.

Mechaniczna przekładnia

Przekładnia wbudowana w mechanizm tnący zwiększa przełożenie siły — ten sam nacisk dłoni generuje większą siłę na ostrzu. Pozwala to na cięcie grubszych gałęzi przy mniejszym wysiłku, co ma szczególne znaczenie podczas długotrwałej pracy lub przy cięciu twardszego drewna.

Stal 65Mn z powłoką PTFE

Stal sprężynowa 65Mn charakteryzuje się wysoką twardością i odpornością na odkształcenia — ostrze długo zachowuje krawędź tnącą. Powłoka PTFE (politetrafluoroetylen) zmniejsza tarcie podczas cięcia, ogranicza przywieranie żywicy i soków roślinnych oraz spowalnia korozję powierzchni.

Uchwyty gumowe, profilowane

Gumowe, profilowane uchwyty stabilizują narzędzie w dłoni i tłumią drgania podczas cięcia. Kształt profilu zmniejsza ryzyko zsunięcia się dłoni, co jest istotne zarówno przy pracy w rękawicach, jak i przy mokrych lub zabrudzonych uchwytach.

Specyfikacja techniczna

Model	T07417
Długość narzędzia	790 mm
Szerokość ostrza	45 mm
Długość ostrza	70 mm
Maksymalna średnica cięcia	40-50 mm
Typ ostrza	Mijające (bypass)
Materiał ostrza	Stal sprężynowa 65Mn
Powłoka ostrza	PTFE
Mechanizm wspomagający	Przekładnia mechaniczna
Uchwyty	Gumowe, profilowane
Kolor	Czarno-czerwony

Zastosowanie

-
- Cięcie świeżych i zielonych pędów drzew owocowych
 - Przycinanie krzewów ozdobnych i żywopłotów
 - Formowanie koron drzew i usuwanie odrostów
 - Prace sadownicze — cięcie zimowe i letnie
 - Usuwanie suchych i chorych gałęzi o średnicy do 50 mm
 - Pielęgnacja winorośli i roślin pnących
 - Cięcie gałęzi w miejscach trudno dostępnych dzięki długości 790 mm

Ostrze mijające a ostrze kowadełkowe — kiedy wybrać bypass?

Sekatory z ostrzem mijającym (bypass) są rekomendowane do cięcia żywych pędów i świeżego drewna — rana po cięciu jest równa i wąska, co sprzyja regeneracji rośliny. Sekatory kowadełkowe (anvil), w których ostrze uderza w płaską powierzchnię, lepiej sprawdzają się przy suchym i martwym drewnie. Wybór zależy od rodzaju ciętego materiału.

Użytkowanie i konserwacja

Po każdym użyciu ostrze należy oczyścić z resztek roślinnych i soków, które mogą przyspieszyć korozję mimo obecności powłoki PTFE. Do czyszczenia wystarczy sucha lub lekko zwilżona szmatka. Regularne smarowanie osi obrotu i mechanizmu przekładni olejem do narzędzi ogrodniczych przedłuża żywotność mechanizmu i utrzymuje płynność pracy. Ostrze można ostrzyć kamieniem lub pilnikiem diamentowym wzdłuż oryginalnego kąta szlifowania — wyłącznie od strony skośnej krawędzi tnącej, nie od strony płaskiej.