

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/sekator-nozyce-teleskopowe-do-galezi-ostrze-kowadelkowe-715-955-mm-stal-sprezynowa-65mn-powloka-ptfe-twardy-t07424-p-63959.html>



## Sekator nożyce teleskopowe do gałęzi, ostrze kowadełkowe 715-955 mm stal sprężynowa 65Mn powłoka PTFE Twardy T07424

Cena brutto	<b>59,06 zł</b>
Cena netto	<b>48,02 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>T07424</b>
Kod producenta	<b>T07424</b>
Kod EAN	<b>5901477198106</b>
Producent	<b>Twardy</b>

### Opis produktu

#### Sekator teleskopowy do gałęzi z ostrzem kowadełkowym Twardy T07424

Sekator z teleskopowym trzonkiem i ostrzem kowadełkowym przeznaczony do przycinania gałęzi i pędów o średnicy do 40 mm. Regulowana długość narzędzia umożliwia dotarcie do gałęzi niedostępnych przy użyciu standardowych sekatorów, bez konieczności używania drabiny. Ostrze wykonano ze stali sprężynowej 65Mn z powłoką PTFE.

Długość narzędzia 715-955 mm

Maks. średnica cięcia 40 mm

Materiał ostrza Stal 65Mn + PTFE

Typ ostrza Kowadełkowe

### Charakterystyka narzędzia

**Teleskopowy trzonek z regulacją w 5 krokach**

Zakres regulacji 715–955 mm pozwala na szybkie dostosowanie długości narzędzia do aktualnych potrzeb — zarówno przy niskich krzewach, jak i przy gałęziach rosnących powyżej głowy. Pięć zdefiniowanych pozycji blokady zapewnia stabilność podczas pracy i eliminuje ryzyko przypadkowego przesunięcia trzonka w trakcie cięcia.

### Ostrze kowadełkowe — większa siła cięcia

W konstrukcji kowadełkowej jedno ostrze tnie, a drugie ramię pełni rolę podparcia (kowadełka). Taki układ przekłada siłę nacisku na ostrze bardziej efektywnie niż w sekatorach nożycowych, co jest szczególnie odczuwalne przy grubszych lub twardszych gałęziach. Typ kowadełkowy jest zalecany przede wszystkim do cięcia suchego i twardego drewna oraz grubszych pędów.

### Stal 65Mn z powłoką PTFE

Stal sprężynowa 65Mn charakteryzuje się wysoką twardością i odpornością na odkształcenia, co przekłada się na długotrwałą ostrość krawędzi tnącej. Powłoka PTFE (politetrafluoroetylen) zmniejsza tarcie podczas cięcia — ostrze przesuwa się przez drewno płynniej, a żywica i soki roślinne trudniej przylegają do powierzchni, co ułatwia czyszczenie po pracy.

### Gumowe, profilowane uchwyty

Uchwyty pokryte gumą antypoślizgową zapewniają pewny chwyt nawet przy mokrych dłoniach lub w rękawicach roboczych. Profilowanie dopasowane do kształtu dłoni redukuje zmęczenie podczas dłuższej pracy, szczególnie przy powtarzalnych ruchach cięcia.

## Specyfikacja techniczna

Model	T07424
Regulowana długość narzędzia	715–955 mm (5 pozycji)
Długość ostrza	70 mm
Szerokość ostrza	40 mm
Maksymalna średnica cięcia	40 mm
Materiał ostrza	Stal sprężynowa 65Mn z powłoką PTFE
Typ ostrza	Kowadełkowe
Materiał uchwytów	Guma antypoślizgowa, profilowana
Kolor	Czarno-czerwony
Marka	Tvardy

## Zastosowanie

- 
- Przcinać gałęzi drzew owocowych i ozdobnych
  - Cięcie pędów krzewów żywołotowych poza zasięgiem rąk
  - Usuwanie suchych i martwych gałęzi do 40 mm średnicy
  - Prace pielęgnacyjne w sadach i ogrodach przydomowych
  - Formowanie koron drzew na małych wysokościach
  - Przcinać krzewów ozdobnych i róż o grubszych pędach
  - Cięcie gałęzi w miejscach trudno dostępnych bez użycia drabiny

### **Kowadełkowe czy nożycowe — kiedy wybrać kowadełkowe?**

Sekatory kowadełkowe sprawdzają się szczególnie przy cięciu twardego, suchego lub grubszego drewna, ponieważ skupiają siłę nacisku na jednej krawędzi tnącej. W przypadku świeżych, zielonych pędów delikatniejszych roślin sekatory nożycowe (bypass) dają czystsze cięcie bez zgniatania tkanek. Przy grubszych gałęziach i mniejszej sile nacisku typ kowadełkowy jest wydajniejszy.

### **Użytkowanie i konserwacja**

---

Po każdym użyciu zaleca się wyczyszczenie ostrza z resztek roślinnych i żywicy — powłoka PTFE ułatwia to zadanie, jednak zalegające zanieczyszczenia mogą przyspieszyć korozję przy długotrwałym kontakcie z wilgocią. Ostrze należy okresowo naostrzyć drobnoziarnistym kamieniem lub pilnikiem diamentowym, prowadząc go wzdłuż skosu krawędzi tnącej. Trzonek teleskopowy warto co jakiś czas sprawdzić pod kątem luzu w mechanizmie blokady — w razie potrzeby oczyścić prowadnice z piasku i zanieczyszczeń, które mogą powodować trudności przy regulacji.