

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/sekator-nozycowy-aluminiowy-205mm-z-blokada-otwarcia-p-60337.html>

SEKATOR NOŻYCOWY ALUMINIOWY 205MM Z BLOKADĄ OTWARCIA

Cena brutto	20,02 zł
Cena netto	16,28 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	YT-88120
Kod producenta	YT-88120
Kod EAN	5906083118548
Producent	YATO

Opis produktu

Sekator nożycowy aluminiowy 205mm z blokadą otwarcia YATO YT-88120

Sekator nożycowy o konstrukcji aluminiowej z ostrzem ze stali SK5 pokrytym warstwą PTFE. Narzędzie przeznaczone do przycinania gałęzi o średnicy do 20 mm w pracach ogrodniczych i sadowniczych.

Długość całkowita 205 mm

Maksymalna średnica cięcia 20 mm

Materiał ostrza Stal SK5 + PTFE

Waga 203 g

Charakterystyka techniczna

Ostrze ze stali SK5 z powłoką PTFE

Stal SK5 (stal narzędziowa wysokowęglowa) charakteryzuje się twardością 58-62 HRC, co zapewnia długotrwałą ostrość krawędzi tnącej. Powłoka PTFE (politetrafluoroetylen) redukuje tarcie podczas cięcia i zapobiega przywieraniu soków roślinnych, co ułatwia czyszczenie ostrza po pracy. Warstwa PTFE dodatkowo zwiększa odporność na korozję w kontakcie z wilgocią i substancjami organicznymi.

Konstrukcja aluminiowa z elementami ABS i TPR

Rękojeść wykonana ze stopu aluminium zapewnia sztywność konstrukcji przy niskiej wadze 203 g. Elementy z tworzywa ABS (akrylonitryl-butadien-styren) zwiększają odporność na uderzenia, natomiast TPR (termoplastyczny elastomer) w miejscach chwytu zapewnia antypoślizgowe właściwości i redukuje przenoszenie drgań na dłonie podczas cięcia.

Maksymalna średnica cięcia 20 mm

Parametr określa grubość gałęzi, którą można przeciąć bez ryzyka uszkodzenia mechanizmu lub ostrza. Przekroczenie tej wartości prowadzi do nadmiernego obciążenia zawiasu i może skutkować deformacją szczęk sekatora. Dla gałęzi powyżej 20 mm zaleca się użycie narzędzi o większej dźwigni, takich jak sekatory dwuręczne lub piły ogrodnicze.

Blokada otwarcia szczęk

Mechanizm blokujący unieruchamia szczęki w pozycji zamkniętej, co zabezpiecza krawędź tnącą przed uszkodzeniem podczas przechowywania i transportu. Blokada zapobiega również przypadkowemu otwarciu się sekatora, co zwiększa bezpieczeństwo podczas przenoszenia narzędzia w kieszeni lub skrzynce z innymi narzędziami ogrodniczymi.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-88120
Długość całkowita	205 mm
Maksymalna średnica cięcia	20 mm
Materiał ostrza	Stal SK5
Wykończenie ostrza	Powłoka PTFE na górnej szczęcie
Materiał rękojeści	Aluminium, ABS, TPR
Waga	203 g
Blokada otwarcia	Tak
Typ sekatora	Nożycowy (bypass)

Zastosowanie

- Przycinanie gałęzi drzew owocowych podczas cięć formujących i pielęgnacyjnych
- Usuwanie suchych i uszkodzonych pędów w krzewach ozdobnych
- Cięcie młodych pędów winorośli przy prowadzeniu upraw winnic
- Formowanie koron krzewów iglastych i liściastych
- Przycinanie róż podczas zabiegów sanitarnych i kształtujących
- Cięcie pędów malin, porzeczek i innych krzewów owocowych
- Przygotowywanie sadzonek i szczepów w szkółkarstwie
- Usuwanie odrostów korzeniowych i wilków wodnych

Użytkowanie i konserwacja

Sprawdzanie kompatybilności z materiałem

Przed rozpoczęciem pracy należy upewnić się, że średnica ciętych gałęzi nie przekracza 20 mm. Cięcie grubszych gałęzi prowadzi do nadmiernego obciążenia mechanizmu i może skutkować uszkodzeniem zawiasu lub wykrzywieniem ostrza. W przypadku twardego drewna (np. akacja, dąb) zaleca się pozostawienie marginesu bezpieczeństwa i cięcie gałęzi o średnicy do 18 mm.

Konserwacja ostrza

Po każdym użyciu należy oczyścić ostrze z soków roślinnych za pomocą miękkiej szmatki zwilżonej wodą lub alkoholem izopropylowym. Powłoka PTFE nie wymaga smarowania, jednak zaleca się okresowe naoliwienie zawiasu i mechanizmu sprężynowego olejem narzędziowym. Regularne ostrzenie ostrza za pomocą osetki lub pilnika drobnoziarnistego utrzymuje optymalną jakość cięcia. Należy ostrzyć tylko dolną szczękę (ruchome ostrze), zachowując oryginalny kąt fazki około 20-30 stopni.

Bezpieczeństwo pracy

Podczas pracy z sekatorem zaleca się stosowanie rękawic ochronnych, szczególnie przy dłuższych sesjach przycinania. Blokadę otwarcia należy zawsze aktywować po zakończeniu pracy. Sekator należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci, aby zapobiec korozji elementów metalowych. Nie należy używać sekatora do cięcia materiałów innych niż drewno i pędy roślinne (druty, plastik, metal).

Produkty powiązane

Do kompleksowej pielęgnacji ogrodu warto rozważyć uzupełnienie zestawu narzędzi o sekatory dwuręczne (do gałęzi 30-50 mm), piłę ogrodniczą składaną (do gałęzi powyżej 50 mm) oraz osetkę diamentową do ostrzenia ostrzy. W przypadku prac przy wyższych drzewach przydatne będą sekatory teleskopowe na wysięgniku.

...