

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/sekator-nozycowy-do-galezi-z-przekladnia-aluminiowy-yt-88290-yato-p-59644.html>

SEKATOR NOŻYCOWY DO GAŁĘZI Z PRZEKŁADNIĄ ALUMINIOWY YT-88290 YATO

| | |
|------------------|--|
| Cena brutto | 46,70 zł |
| Cena netto | 37,97 zł |
| Dostępność | Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni |
| Czas wysyłki | 3 dni |
| Numer katalogowy | YT-88290 |
| Kod producenta | YT-88290 |
| Kod EAN | 5906083118623 |
| Producent | YATO |

Opis produktu

Sekator nożycowy do gałęzi z przekładnią YATO YT-88290

Sekator nożycowy z mechanizmem przekładniowym do cięcia gałęzi o średnicy do 40 mm. Konstrukcja aluminiowa z ostrzem ze stali SK5 powlekanym PTFE zapewnia trwałość i płynność cięcia przy minimalnym wysiłku.

Średnica cięcia do 40 mm

Długość całkowita 760 mm

Materiał ostrza Stal SK5 + PTFE

Waga 1200 g

Charakterystyka sekatora nożycowego z przekładnią

Mechanizm przekładniowy

System przekładni zwiększa siłę nacisku ostrza, redukując wymagany wysiłek o około 30-40% w porównaniu do standardowych sekatorów. Umożliwia to cięcie gałęzi o średnicy do 40 mm bez nadmiernego obciążenia dłoni i nadgarstków podczas długotrwałej pracy.

Ostrze ze stali SK5 z powłoką PTFE

Stal węglowa SK5 o twardości 55-60 HRC charakteryzuje się wysoką odpornością na ścieranie. Powłoka PTFE (politetrafluoroetylen) redukuje współczynnik tarcia, zapobiega przywieraniu soków roślinnych i chroni ostrze przed korozją, wydłużając okresy między ostrzeniami.

Konstrukcja aluminiowa z ergonomiczną rękojeścią

Ramiona wykonane ze stopu aluminium zapewniają sztywność przy wadze 1200 g. Rękojeści pokryte polipropylenem (PP) i miękkim TPR (termoplastyczny elastomer) absorbują drgania i zapewniają pewny chwyt nawet w wilgotnych warunkach. Długość 760 mm daje odpowiednią dźwignię przy zachowaniu manewrowości.

Zaokrąglony profil ostrza i odbojniki

Zaokrąglone ostrze wykonuje gładkie cięcia bez miażdżenia tkanek roślinnych, co minimalizuje ryzyko infekcji i przyspiesza gojenie. Zintegrowane odbojniki amortyzują uderzenia w końcowej fazie cięcia, chroniąc stawy dłoni przed przeciążeniem.

Specyfikacja techniczna

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Model | YT-88290 |
| Maksymalna średnica cięcia | 40 mm |
| Długość całkowita | 760 mm |
| Materiał ostrza | Stal SK5 |
| Powłoka ostrza górnego | PTFE |
| Typ ostrza | Zaokrąglone |
| Materiał ramion | Stop aluminium |
| Materiał rękojeści | PP + miękki TPR |
| Mechanizm | Przekładnia wzmacniająca |
| Odbojniki | Tak, amortyzujące |
| Waga | 1200 g |
| Producent | YATO |

Zastosowanie sekatora z przekładnią

- Formowanie koron drzew owocowych – cięcie gałęzi do 40 mm podczas zabiegów pielęgnacyjnych
- Usuwanie suchych i chorych gałęzi w sadach i ogrodach przydomowych
- Przycinanie krzewów ozdobnych o grubszych pędach
- Pielęgnacja winnic – regularne cięcie pędów winorośli

-
- Utrzymanie terenów zielonych w parkach i na osiedlach
 - Przygotowanie materiału do kompostowania
 - Cięcie gałęzi róż pnących i krzewów róż parkowych
 - Prace porządkowe po burzach – usuwanie uszkodzonych gałęzi

Użytkowanie i konserwacja

Zasady prawidłowego cięcia

Ustawiać sekator prostopadle do gałęzi, umieszczając ją głęboko w szczękach. Cięcie wykonywać jednym płynnym ruchem, wykorzystując mechanizm przekładniowy. Nie wykręcać sekatora podczas cięcia – powoduje to tępienie ostrza i uszkodzenie mechanizmu. Dla gałęzi powyżej 35 mm średnicy zaleca się cięcie w dwóch etapach.

Konserwacja po użyciu

Po zakończeniu pracy oczyścić ostrza z soków roślinnych przy użyciu wilgotnej szmatki. Okresowo naoliwić mechanizm przegubowy i ostrze olejem maszynowym. Sprawdzać stan naciągu śruby centralnej – luz powoduje niestabilność cięcia. Przechowywać w suchym miejscu. Dostępne jest zapasowe ostrze YT-88292.

Bezpieczeństwo pracy

Podczas użytkowania stosować rękawice ochronne i okulary. Nie używać sekatora do cięcia materiałów innych niż drewno. Sprawdzać stabilność drabiny przy pracy na wysokości. Nie pozostawiać narzędzia w zasięgu dzieci. Regularnie kontrolować stan techniczny mechanizmu przed rozpoczęciem pracy.

Produkty powiązane

Zapasowe ostrze do sekatora: YT-88292. Zalecana wymiana ostrza po około 2-3 sezonach intensywnego użytkowania lub wcześniej w przypadku uszkodzenia lub znacznego stępienia.