

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/siatka-scierna-105x280mm-p120-geko-g78574-p-20041.html>

Siatka ścierna 105x280mm P120 GEKO G78574

Cena brutto	7,50 zł
Cena netto	6,10 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G78574
Kod producenta	G78574
Kod EAN	5901477127533
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Siatka ścierna 105x280mm P120 GEKO G78574

Siatka ścierna o otwartej strukturze przeznaczona do szlifowania powierzchni suchych i mokrych. Format 105x280mm zapewnia kompatybilność z większością szlifierek prostokątnych oraz pac ściennych.

Gradacja P120

Wymiary 105 × 280 mm

Model G78574

Typ Siatka ścierna

Charakterystyka

Gradacja P120 - średnia ziarnistość

Ziarno o wielkości około 125 mikronów umożliwia usuwanie średnich nierówności i przygotowanie powierzchni pod kolejne etapy wykończenia. Optymalna do wygładzania masy szpachlowej oraz pierwszego szlifowania tynków gipsowych.

Otwarta struktura siatkowa

Perforowana konstrukcja zapobiega zapychaniu się materiałem ściernym, wydłużając żywotność produktu. Otwory umożliwiają skuteczny odprowadzanie pyłu przy użyciu szlifierek z systemem odsysania.

Format uniwersalny 105×280mm

Wymiary dostosowane do standardowych szlifierek prostokątnych i pac ściennych. Siatka może być również przycinana do mniejszych rozmiarów lub montowana w uchwytach ręcznych.

Zastosowanie na sucho i mokro

Struktura siatkowa pozwala na pracę z wodą, co ogranicza pylenie i zapewnia lepszą jakość szlifowania przy wykończeniach wymagających gładkiej powierzchni.

Specyfikacja techniczna

Model	G78574
Producent	GEKO
Wymiary	105 × 280 mm
Gradacja	P120
Typ materiału ściernego	Siatka
Zastosowanie	Szlifowanie na sucho i mokro

Zastosowanie

- Wygładzanie masy szpachlowej na ścianach i sufitach
- Szlifowanie tynków gipsowych przed malowaniem
- Przygotowanie powierzchni drewnianych do lakierowania
- Usuwanie drobnych nierówności z płyt gipsowo-kartonowych
- Matowanie powierzchni przed nakładaniem kolejnych warstw
- Szlifowanie szpachli polimerowych i akrylowych
- Wykończanie powierzchni kompozytowych i laminatów

Jak dobrać gradację siatki ścierniej

Gradacja P120 znajduje się w środkowym zakresie ziarnistości. Do zdzierania starych powłok stosuje się P40-P80, do wygładzania mas szpachlowych P100-P150, a do wykończenia przed malowaniem P180-P240. Dla uzyskania gładkiej powierzchni zaleca się szlifowanie stopniowane – od grubszej do drobniejszej gradacji.

Użytkowanie i konserwacja

Przed montażem siatki należy upewnić się, że płyta dociskowa szlifierki jest czysta i wolna od pozostałości poprzedniego materiału. W przypadku szlifierek z systemem odsysania pyłu konieczne jest sprawdzenie, czy otwory w siatce pokrywają się z otworami w płycie.

Podczas pracy zaleca się równomierne rozłożenie nacisku na całą powierzchnię siatki, co zapobiega nierównomiernemu zużyciu. Przy szlifowaniu na mokro należy używać niewielkiej ilości wody – nadmiar cieczy może powodować zatykanie się otworów.

Siatka zachowuje właściwości ściernie do momentu widocznego wygładzenia ziaren lub uszkodzenia struktury. Zużyty materiał należy wymienić, aby uniknąć rysowania powierzchni i wydłużenia czasu pracy.

Produkty powiązane

Do kompleksowego szlifowania warto rozważyć siatki w innych gradacjach: P80 do usuwania grubszych nierówności, P150 do wykończenia oraz P180-P240 do szlifowania finiszowego przed malowaniem. Dla prac wymagających dużej powierzchni przydatne będą siatki w arkuszach 230×280mm.