

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/siatka-scierna-105x280mm-p180-geko-g78576-p-20043.html>

Siatka ścierna 105x280mm P180 GEKO G78576

Cena brutto	6,45 zł
Cena netto	5,24 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G78576
Kod producenta	G78576
Kod EAN	5901477127557
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Siatka ścierna 105x280mm P180 GEKO G78576

Materiał ścierny w formie siatki przeznaczony do szlifowania na sucho materiałów budowlanych. Struktura siatkowa zapewnia efektywne odprowadzanie pyłu podczas pracy z szlifierekami orbitalnymi i pacami szlifierskimi.

Gradacja P180

Wymiary 105 × 280 mm

Typ Siatka ścierna

Model G78576

Charakterystyka

Gradacja P180 - szlifowanie wykończeniowe

Oznaczenie P180 określa rozmiar ziarna ściernego około 82 mikrometrów. Gradacja stosowana do szlifowania wykończeniowego przed malowaniem, usuwania drobnych nierówności i wygładzania powierzchni po szpachlowaniu.

Struktura siatkowa

Otwarta konstrukcja siatki umożliwia swobodne odprowadzanie pyłu przez całą powierzchnię materiału. Zapobiega to zapychaniu się materiału ściernego i wydłuża czas pracy jednego arkusza.

Uniwersalny format 105×280 mm

Wymiary dostosowane do standardowych pac szlifierskich i szlifierek oscylacyjnych. Arkusz można również ciąć na mniejsze fragmenty lub składać w zależności od potrzeb.

Praca na sucho

Materiał przeznaczony do szlifowania bez użycia wody. Struktura siatki w połączeniu z systemem odsysania pyłu zapewnia czyste środowisko pracy.

Specyfikacja techniczna

Model	G78576
Producent	GEKO
Wymiary arkusza	105 × 280 mm
Gradacja	P180
Rozmiar ziarna	około 82 µm
Typ materiału	Siatka ścierna
Metoda pracy	Szlifowanie na sucho

Zastosowanie

- Szlifowanie gładzi gipsowych przed malowaniem
- Wygładzanie powierzchni po szpachlowaniu
- Usuwanie drobnych nierówności ze ścian i sufitów
- Przygotowanie powierzchni drewnianych pod lakierowanie
- Matowienie powierzchni lakierowanych przed ponownym lakierowaniem
- Szlifowanie płyt gipsowo-kartonowych
- Praca z pacami ręcznymi i szlifierkami orbitalnymi

Kompatybilność z narzędziami

Format 105×280 mm odpowiada standardowym pacom szlifierskim dostępnym na rynku. Przed zakupem warto sprawdzić wymiary uchwytu w posiadanej szlifierce lub pace. Arkusz można przyciąć do mniejszych rozmiarów lub złożyć podwójnie w przypadku mniejszych narzędzi ręcznych.

Użytkowanie i konserwacja

Podczas pracy z siatką ścierną zaleca się stosowanie systemów odsysania pyłu, co znacząco wydłuża żywotność materiału i poprawia warunki pracy. Siatka nie wymaga specjalnych warunków przechowywania – wystarczy suche miejsce zabezpieczone przed wilgocią.

Materiał zużywa się stopniowo – sygnałem do wymiany jest zmniejszenie skuteczności szlifowania i wydłużenie czasu potrzebnego na obróbkę powierzchni. Zapychanie się siatki pyłem można ograniczyć przez regularne czyszczenie szczotką lub sprężonym powietrzem.

Bezpieczeństwo pracy

Podczas szlifowania materiałów budowlanych zaleca się stosowanie masek przeciwpyłowych klasy FFP2 oraz ochrony oczu. Praca w dobrze wentylowanych pomieszczeniach lub z systemem odsysania pyłu minimalizuje narażenie na drobne cząstki.