

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/siatka-scierna-105x280mm-p40-geko-g78570-p-20037.html>

## Siatka ścierna 105x280mm P40 GEKO G78570

Cena brutto	<b>7,50 zł</b>
Cena netto	<b>6,10 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>G78570</b>
Kod producenta	<b>G78570</b>
Kod EAN	<b>5901477127496</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Siatka ścierna 105x280mm P40 GEKO G78570

Siatka ścierna przeznaczona do szlifowania powierzchni budowlanych z wykorzystaniem szlifierek maszynowych i pac ręcznych. Gradacja P40 zapewnia efektywne usuwanie nierówności i zgrubne wygładzanie podłoża.

Wymiary 105 × 280 mm

Gradacja P40

Model G78570

Typ Siatka ścierna

### Charakterystyka

#### Gradacja P40 - zgrubne szlifowanie

Ziarnistość P40 oznacza gruboziarnistą strukturę ścierną. Stosowana do usuwania większych nierówności, starych powłok malarskich, śladów gipsu oraz pierwszego etapu wygładzania ścian i sufitów przed dalszym wykończeniem.

#### Uniwersalny wymiar 105 × 280 mm

Format dostosowany do większości szlifierek żyrafowych i pac ściennych dostępnych na rynku. Nie wymaga przycinania – gotowa do montażu w standardowych uchwytach.

### Struktura siatkowa

Perforowana konstrukcja zapewnia efektywne odprowadzanie pyłu podczas pracy. Zapobiega zapychaniu się materiału ściernego, co wydłuża żywotność siatki i redukuje ilość unoszącego się pyłu w pomieszczeniu.

### Zastosowanie na wielu materiałach

Nadaje się do obróbki gipsu, szpachli, drewna, płyt gipsowo-kartonowych oraz lakierów. Sprawdza się zarówno przy pracach remontowych, jak i wykończeniowych.

## Specyfikacja techniczna

Producent	GEKO
Model	G78570
Wymiary	105 × 280 mm
Gradacja	P40
Typ materiału ściernego	Siatka ścierna
Przeznaczenie	Szlifowanie ścian, gipsu, drewna

## Zastosowanie

- Wygładzanie ścian i sufitów po szpachlowaniu
- Usuwanie nierówności z powierzchni gipsowych
- Szlifowanie płyt gipsowo-kartonowych przed malowaniem
- Przygotowanie drewnianych powierzchni do lakierowania
- Usuwanie starych powłok malarskich
- Wyrównywanie mas szpachlowych
- Obróbka desek i elementów stolarskich
- Prace remontowo-wykończeniowe w budownictwie

### Jak dobrać gradację siatki ścierniej?

Gradacja P40 to ziarnistość gruba, stosowana na początku procesu szlifowania. Do dalszego wygładzania powierzchni należy użyć siatek o wyższej gradacji (P80, P120, P150). Im wyższa liczba, tym drobniejsze ziarno i gładza powierzchnia po szlifowaniu.

---

## Użytkowanie i konserwacja

---

Przed montażem należy sprawdzić, czy wymiary siatki odpowiadają uchwytowi szlifierki lub pacy. Siatka mocowana jest zazwyczaj za pomocą zacisków lub systemu rzepowego. Podczas pracy zaleca się stosowanie sprzętu z odpylaniem lub pracę w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

Siatka ścierna zużywa się stopniowo – sygnałem do wymiany jest zmniejszenie efektywności szlifowania oraz widoczne zużycie ziarna ściernego. Po zakończeniu pracy siatkę można oczyścić z pyłu poprzez delikatne opukanie lub przedmuchiwanie sprężonym powietrzem, co wydłuża jej żywotność.

### Produkty powiązane

Do kompleksowego przygotowania powierzchni zaleca się stosowanie siatek ściernych o różnych gradacjach: P40 do zgrubnego szlifowania, P80-P120 do szlifowania pośredniego oraz P150-P180 do wykończenia. Warto także rozważyć zakup szlifierki żyrafowej lub pacy ściennej z systemem odpylania.