

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/siatka-scierna-105x280mm-p40-geko-g78570-p-20037.html>

Siatka ścierna 105x280mm P40 GEKO G78570

Cena brutto	6,45 zł
Cena netto	5,24 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G78570
Kod producenta	G78570
Kod EAN	5901477127496
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Siatka ścierna 105x280mm P40 GEKO G78570

Siatka ścierna przeznaczona do szlifowania powierzchni budowlanych z wykorzystaniem szlifierek maszynowych i pac ręcznych. Gradacja P40 zapewnia efektywne usuwanie nierówności i zgrubne wygładzanie podłoży.

Wymiary 105 × 280 mm

Gradacja P40

Model G78570

Typ Siatka ścierna

Charakterystyka

Gradacja P40 - zgrubne szlifowanie

Ziarnistość P40 oznacza gruboziarnistą strukturę ścierną. Stosowana do usuwania większych nierówności, starych powłok malarskich, śladów gipsu oraz pierwszego etapu wygładzania ścian i sufitów przed dalszym wykończeniem.

Uniwersalny wymiar 105 × 280 mm

Format dostosowany do większości szlifierek żyrafowych i pac ściennych dostępnych na rynku. Nie wymaga przycinania – gotowa do montażu w standardowych uchwytach.

Struktura siatkowa

Perforowana konstrukcja zapewnia efektywne odprowadzanie pyłu podczas pracy. Zapobiega zapychaniu się materiału ściernego, co wydłuża żywotność siatki i redukuje ilość unoszącego się pyłu w pomieszczeniu.

Zastosowanie na wielu materiałach

Nadaje się do obróbki gipsu, szpachli, drewna, płyt gipsowo-kartonowych oraz lakierów. Sprawdza się zarówno przy pracach remontowych, jak i wykończeniowych.

Specyfikacja techniczna

Producent	GEKO
Model	G78570
Wymiary	105 × 280 mm
Gradacja	P40
Typ materiału ściernego	Siatka ścierna
Przeznaczenie	Szlifowanie ścian, gipsu, drewna

Zastosowanie

- Wygładzanie ścian i sufitów po szpachlowaniu
- Usuwanie nierówności z powierzchni gipsowych
- Szlifowanie płyt gipsowo-kartonowych przed malowaniem
- Przygotowanie drewnianych powierzchni do lakierowania
- Usuwanie starych powłok malarskich
- Wyrównywanie mas szpachlowych
- Obróbka desek i elementów stolarskich
- Prace remontowo-wykończeniowe w budownictwie

Jak dobrać gradację siatki ścierniej?

Gradacja P40 to ziarnistość gruba, stosowana na początku procesu szlifowania. Do dalszego wygładzania powierzchni należy użyć siatek o wyższej gradacji (P80, P120, P150). Im wyższa liczba, tym drobniejsze ziarno i gładza powierzchnia po szlifowaniu.

Użytkowanie i konserwacja

Przed montażem należy sprawdzić, czy wymiary siatki odpowiadają uchwytowi szlifierki lub pacy. Siatka mocowana jest zazwyczaj za pomocą zacisków lub systemu rzepowego. Podczas pracy zaleca się stosowanie sprzętu z odpylaniem lub pracę w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

Siatka ścierna zużywa się stopniowo – sygnałem do wymiany jest zmniejszenie efektywności szlifowania oraz widoczne zużycie ziarna ściernego. Po zakończeniu pracy siatkę można oczyścić z pyłu poprzez delikatne opukanie lub przedmuchiwanie sprężonym powietrzem, co wydłuża jej żywotność.

Produkty powiązane

Do kompleksowego przygotowania powierzchni zaleca się stosowanie siatek ściernych o różnych gradacjach: P40 do zgrubnego szlifowania, P80-P120 do szlifowania pośredniego oraz P150-P180 do wykończenia. Warto także rozważyć zakup szlifierki żyrafowej lub pacy ścierniej z systemem odpylania.