

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/siatka-scierna-105x280mm-p60-geko-g78571-p-20038.html>

Siatka ścierna 105x280mm P60 GEKO G78571

Cena brutto	6,45 zł
Cena netto	5,24 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G78571
Kod producenta	G78571
Kod EAN	5901477127502
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Siatka ścierna 105x280mm P60 GEKO G78571

Siatka ścierna z gradacją P60 przeznaczona do szlifowania i wygładzania powierzchni w pracach wykończeniowych. Perforowana struktura zapewnia odprowadzanie pyłu i zapobiega zapychaniu materiału ściernego.

Wymiary 105 × 280 mm

Gradacja P60

Model G78571

Zastosowanie Gips, drewno, tynk

Charakterystyka

Gradacja P60 - agresywne szlifowanie

Ziarnistość P60 (średnica ziarna około 260 mikrometrów) przeznaczona do usuwania nierówności, starych powłok i przygotowania powierzchni pod dalsze wykończenie. Szybko usuwa materiał, pozostawiając widoczne ślady szlifowania wymagające obróbki drobniejszym ścierniwem.

Struktura siatkowa

Perforowana konstrukcja umożliwia swobodny przepływ powietrza i odprowadzanie pyłu podczas pracy. Zapobiega to zapychaniu się ścierniwa i wydłuża jego żywotność, szczególnie przy szlifowaniu materiałów pyłących jak gips czy szpachlówka.

Uniwersalny format 105×280 mm

Wymiary dostosowane do standardowych pacz szlifierskich, szlifierek żyrafowych oraz narzędzi ręcznych. Siatka może być używana bezpośrednio lub cięta na mniejsze fragmenty w zależności od potrzeb.

Kompatybilność z systemami odsysania

Perforacja umożliwia podłączenie do systemów odkurzających, co znacząco redukuje ilość pyłu w powietrzu podczas szlifowania. Szczególnie istotne przy pracy w pomieszczeniach zamkniętych.

Specyfikacja techniczna

Model	G78571
Producent	GEKO
Wymiary	105 × 280 mm
Gradacja	P60
Typ	Siatka ścierna perforowana
Materiały do obróbki	Gips, drewno, tynk, szpachlówka

Zastosowanie

- Szlifowanie płyt gipsowo-kartonowych przed malowaniem
- Wygładzanie warstw szpachlówki i tynku gipsowego
- Usuwanie nierówności na powierzchniach drewnianych
- Przygotowanie ścian pod nakładanie kolejnych warstw wykończeniowych
- Usuwanie starych powłok malarskich z powierzchni mineralnych
- Szlifowanie elementów drewnianych w stolarstwie budowlanym
- Wyrównywanie spoin i połączeń płyt budowlanych
- Obróbka powierzchni betonowych przed wykończeniem

Dobór gradacji do etapu prac

Gradacja P60 to ścierniwo gruboziarniste przeznaczone do wstępnej obróbki. Po użyciu tej siatki konieczne jest zastosowanie drobniejszych gradacji (P80, P120, P150) w celu uzyskania gładkiej powierzchni gotowej do malowania lub tapetowania. Im niższy numer gradacji, tym grubsze ziarnistość i bardziej agresywne działanie.

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić, czy wymiary siatki odpowiadają narzędziu lub wyciąć odpowiedni fragment. Siatka montuje się na pace lub szlifierce poprzez zaciski lub systemy mocujące typu rzep. Podczas pracy zaleca się równomierne rozłożenie nacisku i ruch okrężny lub w kształcie ósemki.

Siatka zachowuje właściwości ściernie do momentu wyraźnego zmniejszenia skuteczności szlifowania lub fizycznego uszkodzenia struktury. Nie należy stosować nadmiernego docisku, który może przedwcześnie zniszczyć materiał. Po zakończeniu pracy siatkę można oczyścić z pyłu poprzez stukanie lub przedmuchiwanie sprężonym powietrzem, co częściowo przywraca jej skuteczność.

Produkty powiązane

Do kompleksowej obróbki powierzchni warto rozważyć zestaw siatek w różnych gradacjach: P80 do szlifowania pośredniego oraz P120-P150 do wykończenia. W przypadku pracy z systemem odsysania przydatne będą adaptery do pacy szlifierskiej oraz worki do odkurzacza budowlanego.