

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/siatka-scierna-105x280mm-p80-geko-g78572-p-20039.html>

Siatka ścierna 105x280mm P80 GEKO G78572

Cena brutto	7,50 zł
Cena netto	6,10 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G78572
Kod producenta	G78572
Kod EAN	5901477127519
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Siatka ścierna 105x280mm P80 GEKO G78572

Materiał ścierny w formie siatki przeznaczony do szlifowania powierzchni budowlanych oraz drewnianych. Perforowana struktura zapewnia skuteczne odprowadzanie pyłu podczas pracy z szlifierkami żyrafowymi i pacami szlifierskimi.

Gradacja P80

Wymiary 105 × 280 mm

Typ Siatka ścierna

Model G78572

Charakterystyka produktu

Gradacja P80 - szlifowanie zgrubne

Ziarnistość P80 (około 201 µm) przeznaczona do usuwania większych nierówności, starych powłok lakierniczych i wstępnego wygładzania powierzchni. Pozostawia ślady szlifowania wymagające dalszego wykończenia drobnymi gradacjami.

Perforowana struktura siatki

Otwarta konstrukcja umożliwia przepływ powietrza i odprowadzanie pyłu bezpośrednio przez materiał. Redukuje to zapychanie się ziarna ściernego i wydłuża czas pracy pojedynczego arkusza.

Uniwersalny format 105×280 mm

Rozmiar dopasowany do standardowych szlifierek żyrafowych i pac ściennych. Możliwość cięcia arkusza na mniejsze fragmenty do szlifierek oscylacyjnych lub ręcznych bloków szlifierskich.

Kompatybilność z systemami odsysania

Perforacje w siatce współpracują z systemami odkurzającymi w elektronarzędziach, co ogranicza zapylenie stanowiska pracy i poprawia widoczność szlifowanej powierzchni.

Specyfikacja techniczna

Model	G78572
Producent	GEKO
Wymiary arkusza	105 × 280 mm
Gradacja	P80 (ziarnistość zgrubna)
Typ materiału	Siatka ścierna
Zastosowanie	Gips, tynki, drewno, deski

Zastosowanie

- Wygładzanie tynków gipsowych i cementowo-wapiennych przed malowaniem
- Szlifowanie płyt gipsowo-kartonowych po szpachlowaniu
- Usuwanie nierówności i zacieków szpachli na ścianach i sufitach
- Przygotowanie drewnianych powierzchni przed lakierowaniem
- Wstępne szlifowanie desek podłogowych i boazerii
- Usuwanie starych powłok malarskich z podłoży budowlanych
- Matowanie powierzchni przed nakładaniem kolejnych warstw

Jak dobrać gradację do etapu prac

P80 stosuje się na początkowym etapie szlifowania do usuwania większych nierówności. Po obróbce siatką P80 zaleca się przejście na gradację P120-P150 w celu uzyskania gładziej powierzchni, a następnie P180-P240 do wykończenia przed malowaniem lub lakierowaniem.

Użytkowanie i konserwacja

Podczas pracy z siatką ścierną P80 należy stosować równomierny nacisk i ruchy okrężne lub krzyżowe. Nadmierny docisk skraca żywotność materiału i może powodować przegrzewanie powierzchni.

Siatka może być czyszczona z nagromadzonego pyłu poprzez delikatne opukiwanie lub przedmuchiwanie sprężonym powietrzem. Pozwala to na dalsze wykorzystanie materiału, jeśli ziarna ścierne nie są jeszcze zużyte.

Materiał należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od wilgoci, która może osłabić podłoże siatki i zmniejszyć trwałość kleju wiążącego ziarna ścierne.

Produkty powiązane

Do kompleksowego szlifowania warto uzupełnić zestaw o siatki ścierne w drobniejszych gradacjach: P120 do szlifowania pośredniego oraz P150-P180 do wykończenia powierzchni przed malowaniem.