

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/siatka-scierna-115x280mm-p100-2-szt-sss-100-schmith-p-58273.html>

Siatka ścierna 115x280mm P100 2 szt. SSS-100 SCHMITH

Cena brutto	1,87 zł
Cena netto	1,52 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SSS-100
Kod producenta	SSS-100
Kod EAN	5902004750156
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Siatka ścierna 115x280mm P100 SCHMITH SSS-100

Siatka ścierna z dwustronnym nasypem przeznaczona do szlifowania powierzchni wykończeniowych w budownictwie. Konstrukcja siatkowa zapobiega zapychaniu się materiałem, co przedłuża żywotność narzędzia.

Wymiar 115 x 280 mm

Granulacja P100

Ilość w zestawie 2 szt.

Model SSS-100

Charakterystyka

Konstrukcja siatkowa

Otwarta struktura siatki umożliwia odprowadzanie pyłu na bieżąco podczas szlifowania. Eliminuje to zapychanie się powierzchni ścierniej, co jest częstym problemem w przypadku tradycyjnego papieru ściernego przy pracy z gipsem i szpachlówką.

Dwustronny nasyp ścierny

Ziarna ściernie naniesione są na obie strony siatki, co pozwala na wykorzystanie pełnej powierzchni roboczej. Rozwiązanie to zwiększa efektywność pracy i żywotność produktu w porównaniu do jednostronnych materiałów ściernych.

Granulacja P100

Gradacja P100 odpowiada średnicy ziarna około 125 mikronów. Stosuje się ją do szlifowania wykończeniowego i wygładzania powierzchni przed malowaniem. Pozostawia matową powierzchnię gotową do dalszej obróbki.

Uniwersalność zastosowania

Wymiar 115x280 mm umożliwia montaż w standardowych pacach szlifierskich oraz szlifierkach elektrycznych z odpowiednim mocowaniem. Może być używana ręcznie lub mechanicznie w zależności od potrzeb.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SSS-100
Wymiary	115 x 280 mm
Granulacja	P100
Średnica ziarna	ok. 125 µm
Ilość w zestawie	2 szt.
Typ nasypu	dwustronny
Kod EAN	5902004750156

Zastosowanie

- Szlifowanie gładzi gipsowych po nałożeniu
- Wygładzanie szpachlówek wykończeniowych
- Obróbka tynków wewnętrznych przed malowaniem
- Szlifowanie powierzchni malowanych przed ponownym lakierowaniem
- Przygotowanie powierzchni drewnianych do wykończenia
- Matowanie powierzchni lakierowanych
- Usuwanie drobnych nierówności z płyt gipsowo-kartonowych

Dobór granulacji

Granulacja P100 znajduje się w przedziale szlifowania średniego do wykończeniowego. Do usuwania większych nierówności zaleca się rozpoczęcie od granulacji P60-P80, a następnie przejście na P100 dla uzyskania gładkiej powierzchni. Do szlifowania finalnego przed malowaniem można zastosować granulację P120-P150.

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić zgodność wymiarów siatki z używanym narzędziem. W przypadku szlifowania ręcznego siatkę montuje się w pace szlifierskiej z zaciskami. Przy użyciu narzędzi elektrycznych należy upewnić się, że system mocowania odpowiada wymiarom 115x280 mm.

Podczas pracy zaleca się równomierne rozłożenie nacisku na całą powierzchnię siatki. Nadmierny nacisk w jednym punkcie może prowadzić do przedwczesnego zużycia materiału. Konstrukcja siatkowa umożliwia pracę bez konieczności częstego czyszczenia, jednak przy intensywnym użytkowaniu warto okresowo usuwać nagromadzony pył poprzez lekkie uderzenie siatką o twardą powierzchnię.

Siatka zachowuje właściwości ściernie do momentu widocznego wygładzenia ziaren. Sygnałem do wymiany jest zmniejszona skuteczność szlifowania oraz konieczność zwiększenia nacisku. Przechowywanie w suchym miejscu chroni przed uszkodzeniem struktury siatkowej.

Produkty powiązane

Do kompleksowej pracy wykończeniowej warto rozważyć zestaw siatek w różnych gradacjach (P80, P100, P120) oraz pace szlifierską z zaciskami dostosowaną do wymiarów 115x280 mm. Przy większych powierzchniach przydatna będzie szlifierka elektryczna z systemem odpylania.