

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/siatka-scierna-115x280mm-p150-2-szt-sss-150-schmith-p-58275.html>



Siatka ścierna 115x280mm P150 2 szt. SSS-150 SCHMITH

Cena brutto	1,87 zł
Cena netto	1,52 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SSS-150
Kod producenta	SSS-150
Kod EAN	5902004750170
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Siatka ścierna 115x280mm P150 SCHMITH SSS-150

Siatka ścierna o granulacji P150 przeznaczona do szlifowania gładzi gipsowych, szpachlówek i powierzchni malowanych. Konstrukcja siatkowa zapobiega zapychaniu się materiałem, co wydłuża okres użytkowania. Zestaw zawiera 2 sztuki.

Wymiary 115 × 280 mm
Granulacja P150
Ilość w zestawie 2 szt.
Model SSS-150

Charakterystyka

Konstrukcja siatkowa

Otwarta struktura siatki umożliwia odprowadzanie pyłu podczas szlifowania, co zapobiega zapychaniu się materiału. Dzięki temu siatka zachowuje właściwości ścierne przez dłuższy czas w porównaniu z tradycyjnym papierem ściernym.

Dwustronny nasyp

Ziarna ściernie naniesione są na obie strony siatki. Pozwala to na wykorzystanie materiału z dwóch stron, co wydłuża żywotność produktu i zwiększa jego ekonomiczność w pracy.

Granulacja P150

Średnia gradacja (około 100 µm) stosowana do wygładzania powierzchni po szlifowaniu wstępnym. Usuwa drobne nierówności, pozostawiając powierzchnię gotową do malowania lub dalszej obróbki.

Uniwersalność zastosowania

Siatka współpracuje zarówno z elektronarzędziami (szlifierki mimośrodowe, żyrafy), jak i z ręcznymi pacami szlifierskimi. Wymiary 115 × 280 mm odpowiadają standardowym uchwytem stosowanym w budownictwie.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SSS-150
Wymiary	115 × 280 mm
Granulacja	P150
Ilość w zestawie	2 szt.
Rodzaj nasypu	Dwustronny
Kod producenta	SSS-150
Kod EAN	5902004750170

Zastosowanie

- Szlifowanie gładzi gipsowych przed malowaniem
- Wyrównywanie powierzchni po szpachlowaniu
- Wygładzanie tynków wewnętrznych
- Przygotowanie powierzchni malowanych do ponownego malowania
- Usuwanie drobnych nierówności z drewna
- Szlifowanie lakierów i farb między warstwami
- Prace wykończeniowe w budownictwie i remontach

Granulacja P150 - kiedy stosować

Granulację P150 stosuje się jako etap pośredni lub wykończeniowy. Po szlifowaniu grubszą gradacją (P80-P120) usuwa pozostałe rysy, przygotowując powierzchnię do malowania. Nie nadaje się do usuwania grubych warstw materiału – do tego celu należy użyć siatek o niższej gradacji (P40-P80).

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem pracy należy zamocować siatkę w uchwycie lub na pace szlifierskiej, upewniając się, że jest równomiernie napięta. Podczas szlifowania elektronarzędziem zaleca się stosowanie średnich prędkości obrotowych – zbyt wysoka prędkość może powodować nadmierne nagrzewanie się materiału.

Siatkę można oczyszczać z nagromadzonego pyłu za pomocą szczotki lub sprężonego powietrza, co przedłuży jej żywotność. Po zakończeniu pracy należy sprawdzić stan ziaren ściernych – zużyta siatka traci właściwości ściernie i wymaga wymiany.

Podczas szlifowania zaleca się stosowanie ochron dróg oddechowych ze względu na powstawanie drobnego pyłu, szczególnie przy pracy z materiałami gipsowymi.

Produkty powiązane

Do kompleksowego szlifowania warto rozważyć siatki o innych gradacjach: P80 do szlifowania wstępnego, P120 do prac pośrednich oraz P180-P240 do wykończenia. Sprawdź również pace szlifierskie i uchwyty dostosowane do wymiarów 115 × 280 mm.