

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/siatka-scierna-115x280mm-p180-2-szt-sss-180-schmith-p-58276.html>

Siatka ścierna 115x280mm P180 2 szt. SSS-180 SCHMITH

Cena brutto	1,87 zł
Cena netto	1,52 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SSS-180
Kod producenta	SSS-180
Kod EAN	5902004750187
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Siatka ścierna 115x280mm P180 SCHMITH SSS-180

Siatka ścierna przeznaczona do szlifowania gładzi gipsowych, szpachlówek i tynków. Format 115x280 mm umożliwia zastosowanie z pacami szlifierskimi oraz elektronarzędziami. Zestaw zawiera 2 sztuki.

Wymiary 115 x 280 mm

Gradacja P180

Ilość w zestawie 2 szt.

Model SSS-180

Charakterystyka

Gradacja P180 - zastosowanie

Oznaczenie P180 określa wielkość ziarna ściernego (82 mikrony). Jest to gradacja średnia, przeznaczona do szlifowania wykończeniowego powierzchni przed malowaniem lub do usuwania drobnych nierówności po szpachlowaniu.

Konstrukcja siatkowa

Perforowana struktura siatki zapobiega zapychaniu się materiału podczas pracy. Otwory umożliwiają odprowadzanie pyłu, co wydłuża żywotność produktu i zapewnia równomierne szlifowanie.

Dwustronny nasyp ścierny

Ziarnistość naniesiona po obu stronach siatki zwiększa efektywność szlifowania i wydłuża czas użytkowania. Możliwość wykorzystania obu stron przed wymianą na nową.

Format 115x280 mm

Wymiary dostosowane do standardowych pac szlifierskich ręcznych oraz do elektronarzędzi z podstawą 115 mm. Uniwersalny rozmiar stosowany w pracach wykończeniowych.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SSS-180
Wymiary	115 x 280 mm
Gradacja	P180 (granulacja 180)
Ilość w zestawie	2 szt.
Typ konstrukcji	Siatka z dwustronnym nasypem
Jednostka miary	komplet
Kod EAN	5902004750187

Zastosowanie

- Szlifowanie gładzi gipsowych przed malowaniem
- Wyrównywanie powierzchni po szpachlowaniu
- Obróbka tynków wewnętrznych
- Usuwanie drobnych nierówności na ścianach i sufitach
- Szlifowanie powierzchni malowanych przed ponownym malowaniem
- Prace wykończeniowe w remontach i budownictwie
- Przygotowanie podłoża pod tapety lub powłoki dekoracyjne

Użytkowanie i konserwacja

Montaż i praca

Siatkę mocuje się na pacy szlifierskiej ręcznej lub elektronarzędziu z podstawą 115 mm. Podczas pracy stosować równomierny nacisk, unikać nadmiernego docisku, który może uszkodzić siatkę. Regularnie odpylać powierzchnię roboczą, aby zwiększyć efektywność szlifowania.

Rozpoznanie zużycia

Siatkę należy wymienić, gdy ziarna ściernie się wygładzą lub gdy efektywność szlifowania znacząco spadnie. Uszkodzenia mechaniczne (rozdarcia, naderwania) również wymagają wymiany. Zapychanie się siatki można ograniczyć poprzez częste odpylanie lub stosowanie systemu odsysania pyłu.

Produkty powiązane

Do pracy z siatką ścierną zaleca się: paca szlifierska ręczna 115x280 mm, elektronarzędzie szlifierskie z podstawą 115 mm, system odsysania pyłu, siatki o innych gradacjach (P80, P120, P240) do różnych etapów prac wykończeniowych.