

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/siatka-scierna-115x280mm-p240-2-szt-schmith-sss-240-p-58972.html>



Siatka ścierna 115x280mm P240 2 szt. Schmith SSS-240

Cena brutto	1,87 zł
Cena netto	1,52 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SSS-240
Kod producenta	SSS-240
Kod EAN	5902004750200
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Siatka ścierna 115x280mm P240 Schmith SSS-240

Materiał ścierny w formie siatki przeznaczony do szlifowania gładzi, szpachlówek i tynków. Otwarta struktura zapobiega zapychaniu się pyłem, co wydłuża żywotność materiału i pozwala na efektywną pracę zarówno ręcznie, jak i z użyciem elektronarzędzi.

Wymiar 115 × 280 mm
Gradacja P240
Nasyp Dwustronny
Ilość w zestawie 2 szt.

Charakterystyka produktu

Gradacja P240 — zastosowanie wykończeniowe

Oznaczenie P240 według standardu FEPA określa ziarnistość 58,5 µm. Materiał przeznaczony do szlifowania wykończeniowego i wygładzania powierzchni przed malowaniem. Usuwa drobne nierówności, pozostawiając gładką powierzchnię.

Otwarta struktura siatki

Perforowana struktura zapewnia skuteczne odprowadzanie pyłu podczas szlifowania. Zapobiega to zapychaniu się materiału ściernego, co jest częstym problemem przy pracy z tradycyjnym papierem ściernym, szczególnie przy szlifowaniu gładzi gipsowych.

Dwustronny nasyp ścierny

Ziarna ścierne naniesione na obie strony siatki wydłużają czas pracy materiału. Po zużyciu jednej strony można odwrócić siatkę i kontynuować szlifowanie, co zwiększa ekonomiczność użytkowania.

Uniwersalne wymiary 115 × 280 mm

Format dostosowany do standardowych pac szlifierskich ręcznych oraz szlifierek oscylacyjnych. Wymiar pozwala na wygodną pracę przy większych powierzchniach ścian i sufitów, a także na cięcie do mniejszych rozmiarów.

Specyfikacja techniczna

Producent	Schmith
Model	SSS-240
Wymiary	115 × 280 mm
Gradacja	P240
Typ nasypienia	Dwustronne
Ilość w opakowaniu	2 szt.
Kod EAN	5902004750200

Zastosowanie

- Szlifowanie gładzi gipsowych przed malowaniem
- Wygładzanie warstw szpachlówki
- Szlifowanie wykończeniowe tynków wewnętrznych
- Przygotowanie powierzchni malowanych pod kolejne warstwy farby
- Usuwanie drobnych nierówności na ścianach i sufitach
- Praca ręczna z paką szlifierską
- Szlifowanie maszynowe przy użyciu szlifierek oscylacyjnych

Kompatybilność z narzędziami

Siatka może być używana z ręcznymi pakami szlifierskimi wyposażonymi w zaciski lub klipsy. Przed zakupem należy sprawdzić wymiary pacy — standardowo stosowane są rozmiary 115 mm szerokości. Możliwe jest również cięcie siatki do mniejszych wymiarów nożem lub nożyczkami.

Użytkowanie i konserwacja

Podczas pracy siatkę należy mocować równomiernie w uchwycie, unikając nadmiernego napinania, które może prowadzić do przedwczesnego uszkodzenia. Zaleca się okresowe czyszczenie siatki ze zgromadzonego pyłu przez uderzanie nią o twardą powierzchnię lub szczotkowanie.

Po zużyciu jednej strony materiału można odwrócić siatkę i kontynuować pracę drugą stroną. Wymiany siatki należy dokonać, gdy ziarna ściernie przestają skutecznie usuwać materiał, a szlifowanie wymaga zwiększonego nacisku.

Praca z elektronarzędziami

Przy użyciu szlifierek oscylacyjnych należy dostosować prędkość obrotową do rodzaju szlifowanego materiału. Zbyt wysoka prędkość może powodować nadmierne nagrzewanie się powierzchni i materiału ściernego. Zalecane jest stosowanie systemów odpylania, które wydłużają żywotność siatki i poprawiają warunki pracy.