

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/siatka-scierna-115x280mm-p40-2-szt-schmith-sss-40-p-58973.html>

Siatka ścierna 115x280mm P40 2 szt. Schmith SSS-40

Cena brutto	1,87 zł
Cena netto	1,52 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SSS-40
Kod producenta	SSS-40
Kod EAN	5902004750125
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Siatka ścierna 115x280mm P40 Schmith SSS-40

Siatka ścierna o granulacji P40 przeznaczona do szlifowania gładzi gipsowych, szpachlówek i powierzchni malowanych. Konstrukcja siatkowa zapobiega zapychaniu się materiałem, co wydłuża żywotność narzędzia. Zestaw zawiera 2 sztuki.

Wymiary 115 × 280 mm

Granulacja P40 (gruboziarnista)

Zawartość opakowania 2 szt.

Model SSS-40

Charakterystyka techniczna

Granulacja P40 — zastosowanie

Gradacja P40 oznacza gruboziarnisty materiał ścierny przeznaczony do wstępnego szlifowania i usuwania większych nierówności. Skutecznie usuwa zgrubienia gładzi, nadmiar szpachlówek oraz warstwy starej farby. Nie nadaje się do wykończenia — wymaga późniejszego przeszlifowania drobniejszą gradacją.

Konstrukcja siatkowa

Otwarta struktura siatki pozwala na odprowadzanie pyłu przez perforacje, co zapobiega zapychaniu się powierzchni ściernej. Dzięki temu materiał dłużej zachowuje zdolność ścierną i wymaga rzadszej wymiany w porównaniu do tradycyjnego papieru ściernego.

Dwustronny nasyp ścierny

Ziarna ściernie naniesione są na obie strony siatki, co zwiększa efektywność szlifowania i wydłuża czas użytkowania. Po zużyciu jednej strony można wykorzystać drugą przed wymianą na nową siatkę.

Uniwersalność zastosowania

Format 115 × 280 mm jest standardowym rozmiarem pasującym do większości pac szlifierskich ręcznych oraz szlifierek oscylacyjnych. Siatka może być używana zarówno z elektronarzędziami, jak i do pracy ręcznej.

Specyfikacja techniczna

Producent	Schmith
Model	SSS-40
Wymiary	115 × 280 mm
Granulacja	P40 (gruboziarnista)
Typ nasypu	Dwustronny
Konstrukcja	Siatkowa, perforowana
Ilość w zestawie	2 szt.
Kod EAN	5902004750125

Zastosowanie

- Wstępne szlifowanie gładzi gipsowych przed wykończeniem
- Usuwanie nierówności i zgrubień szpachłówki
- Przygotowanie powierzchni tynkowanych do malowania
- Szlifowanie warstw starej farby przed nowym malowaniem
- Wyrównywanie powierzchni drewnianych przed dalszą obróbką
- Usuwanie nadmiaru materiału po szpachlowaniu
- Praca z szlifierkami oscylacyjnymi i pacami ręcznymi

Użytkowanie i konserwacja

Montaż i dopasowanie

Siatka pasuje do standardowych pac szlifierskich o szerokości 115 mm. W przypadku szlifierek oscylacyjnych należy upewnić się, że wymiary podstawy roboczej odpowiadają formatowi 115 × 280 mm. Siatka mocowana jest zazwyczaj za pomocą zacisków na końcach pacy lub systemem rzepowym w przypadku elektronarzędzi.

Efektywne wykorzystanie

Podczas pracy należy stosować równomierny, umiarkowany nacisk — zbyt silne dociskanie nie przyspiesza szlifowania, ale skraca żywotność siatki. Regularnie sprawdzaj stopień zużycia obu stron. Po zużyciu jednej strony odwróć siatkę, aby wykorzystać drugą. Wymień siatkę, gdy zauważysz wyraźny spadek wydajności ścierania.

Bezpieczeństwo pracy

Podczas szlifowania powstaje duża ilość pyłu gipsowego. Zaleca się stosowanie masek przeciwpyłowych klasy FFP2 lub FFP3 oraz ochrony oczu. Pomieszczenie powinno być dobrze wentylowane. Przy użyciu szlifierek elektrycznych stosuj się do zaleceń producenta narzędzia dotyczących bezpiecznej wymiany materiałów ściernych.

Produkty powiązane

Do prac wykończeniowych po wstępnym szlifowaniu siatką P40 zaleca się użycie siatek o drobniejszych gradacjach: P80 do wyrównania powierzchni, P120 do przygotowania pod malowanie oraz P150-P180 do uzyskania gładkiego wykończenia. Warto również rozważyć zakup pacy szlifierskiej lub szlifierki oscylacyjnej, jeśli planowane są większe prace remontowe.

...