

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/siatka-scierna-115x280mm-p60-2-szt-sss-60-schmith-p-58278.html>



Siatka ścierna 115x280mm P60 2 szt. SSS-60 SCHMITH

Cena brutto	1,87 zł
Cena netto	1,52 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SSS-60
Kod producenta	SSS-60
Kod EAN	5902004750132
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Siatka ścierna 115x280mm P60 SCHMITH SSS-60

Siatka ścierna przeznaczona do szlifowania gładzi gipsowych, szpachlówek, tynków oraz powierzchni malowanych. Konstrukcja siatkowa zapobiega zapychaniu się, co wydłuża żywotność materiału. Kompatybilna z szlifierkami elektrycznymi oraz pacami do szlifowania ręcznego.

Wymiar 115 x 280 mm
Gradacja P60
Ilość w zestawie 2 szt.
Nasyp Dwustronny

Charakterystyka

Gradacja P60 - gruboziarniste szlifowanie

Ziarnistość P60 oznacza średnicę ziaren około 269 µm. Stosowana do wstępnego szlifowania, usuwania nierówności i zgrubnego wyrównywania powierzchni przed wykończeniem drobniejszymi gradacjami.

Konstrukcja siatkowa

Otwarta struktura siatki zapewnia skuteczne odprowadzanie pyłu podczas szlifowania, co zapobiega zapychaniu się materiału i przedłuża jego żywotność w porównaniu z tradycyjnym papierem ściernym.

Dwustronny nasyp

Ziarna ściernie naniesione z obu stron siatki umożliwiają wykorzystanie materiału po obu stronach, co zwiększa efektywność i ekonomiczność użytkowania.

Format 115 x 280 mm

Uniwersalny rozmiar kompatybilny z większością szlifierek żyrafowych oraz pac do szlifowania ręcznego. Przed zakupem należy zweryfikować wymiary mocowania w posiadanym narzędziu.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SSS-60
Wymiary	115 x 280 mm
Gradacja	P60 (granulacja 60)
Nasyp	Dwustronny
Ilość w zestawie	2 szt.
Jednostka sprzedaży	1 komplet
Kod EAN	5902004750132

Zastosowanie

- Szlifowanie gładzi gipsowych po aplikacji
- Wyrównywanie powierzchni szpachlowanych
- Przygotowanie tynków pod malowanie
- Szlifowanie powierzchni uprzednio malowanych
- Usuwanie nierówności na ścianach i sufitach
- Wstępne wyrównywanie przed wykończeniem
- Prace remontowe i wykończeniowe

Użytkowanie i konserwacja

Montaż i kompatybilność

Przed zakupem sprawdź wymiary mocowania w posiadanej szlifierce lub pace. Siatka mocowana jest zazwyczaj za pomocą zacisków lub systemów szybkiego montażu. Format 115 x 280 mm jest standardem w większości szlifierek żyrafowych.

Praca z siatką ścierną

Podczas szlifowania stosuj równomierne ruchy bez nadmiernego nacisku. Otwarta struktura siatki umożliwia podłączenie odsysania pyłu, co poprawia widoczność i zmniejsza zapylenie. Po zużyciu jednej strony, siatkę można obrócić i kontynuować pracę.

Przechowywanie

Siatki ścierne należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od wilgoci i bezpośredniego nasłonecznienia. Wilgoć może osłabić strukturę nośną i zmniejszyć skuteczność ziaren ściernych.

Produkty powiązane

Do pełnego procesu szlifowania warto uzupełnić zestaw o siatki o drobniejszych gradacjach (P80, P120, P150) oraz pace szlifierskie lub szlifierki żyrafowe kompatybilne z formatem 115 x 280 mm.