

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/siatka-scierna-115x280mm-p80-2-szt-sss-80-schmith-p-58279.html>

Siatka ścierna 115x280mm P80 2 szt. SSS-80 SCHMITH

Cena brutto	1,87 zł
Cena netto	1,52 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SSS-80
Kod producenta	SSS-80
Kod EAN	5902004750149
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Siatka ścierna 115x280mm P80 2 szt. SCHMITH SSS-80

Siatka ścierna z dwustronnym nasypem ściernym przeznaczona do szlifowania powierzchni gipsowych, szpachlówek i tynków. Otwarta struktura siatkowa zapobiega zapychaniu się materiałem szlifierskim, co wydłuża żywotność narzędzia.

Wymiary 115 x 280 mm

Gradacja P80

Ilość w zestawie 2 szt.

Producent SCHMITH

Charakterystyka techniczna

Gradacja P80 - szlifowanie zgrubne

Oznaczenie P80 według skali FEPA określa wielkość ziarna ściernego około 201 mikronów. Ta gradacja jest stosowana do usuwania większych nierówności, zdzierania starych powłok i wstępnego wyrównywania powierzchni przed przejściem do szlifowania drobniejszego.

Struktura siatkowa

Otwarta konstrukcja z siatki zapobiega gromadzeniu się pyłu między ziarnami ściernymi. Otwory umożliwiają swobodny przepływ powietrza i odprowadzanie produktów szlifowania, co znacząco wydłuża żywotność siatki w porównaniu do tradycyjnego papieru ściernego.

Dwustronny nasyp ścierny

Ziarna ścierne nałożone są na obu stronach siatki, co umożliwia wykorzystanie materiału z dwóch stron. Po zużyciu jednej strony można obrócić siatkę i kontynuować pracę, co zwiększa efektywność ekonomiczną.

Format 115 x 280 mm

Wymiary dostosowane do standardowych pac szlifierskich ręcznych oraz wielu szlifierek oscylacyjnych i delta. Długość 280 mm pozwala na wygodne mocowanie i zapewnia wystarczającą powierzchnię roboczą.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SSS-80
Wymiary	115 x 280 mm
Gradacja	P80 (granulacja 80)
Typ nasypu	Dwustronny
Ilość w opakowaniu	2 szt.
Kod EAN	5902004750149

Zastosowanie

- Szlifowanie gładzi gipsowych po wyschnięciu
- Wyrównywanie powierzchni szpachlowanych
- Usuwanie nierówności na tynkach wewnętrznych
- Zdzieranie starych warstw farby
- Przygotowanie ścian przed malowaniem
- Wygładzanie powierzchni drewnianych o grubej strukturze
- Szlifowanie wypełnień i mas naprawczych
- Obróbka paneli gipsowo-kartonowych

Użytkowanie i konserwacja

Metody pracy

Siatka może być stosowana zarówno ręcznie z użyciem pacy szlifierskiej, jak i mechanicznie z wykorzystaniem szlifierek oscylacyjnych, delta lub żyrafowych. Przy szlifowaniu mechanicznym należy upewnić się, że wymiary siatki odpowiadają płycie szlifierskiej narzędzia.

Czyszczenie podczas pracy

Otwarta struktura umożliwi proste czyszczenie siatki poprzez stukanie lub użycie szczotki. Regularne usuwanie nagromadzonego pyłu przedłuży żywotność materiału ściernego i poprawia efektywność szlifowania.

Dobór do materiału

Gradacja P80 jest odpowiednia do pierwszego etapu szlifowania. Po użyciu tej siatki zaleca się przejście do drobniejszych gradacji (P120, P150, P180) w celu uzyskania gładkiej powierzchni gotowej do malowania lub tapetowania.

Produkty uzupełniające

Do kompleksowego przygotowania powierzchni warto rozważyć zakup siatek ściernych w drobniejszych gradacjach (P120-P180), pacy szlifierskiej ręcznej lub szlifierki oscylacyjnej z systemem odpylania.
