

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/siatka-scierna-hard-225-3szt-p120-yt-84583-yato-p-24003.html>

SIATKA ŚCIERNA HARD 225 3SZT P120 YT-84583 YATO

Cena brutto	12,74 zł
Cena netto	10,36 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	YT-84583
Kod producenta	YT-84583
Kod EAN	5906083060212
Producent	YATO

Opis produktu

Siatka ścierna HARD 225 mm P120 YATO YT-84583

Krążki ścierne z siatki z pyłoprzepuszczalnym welurem siateczkowym przeznaczone do szlifowania twardych zapraw tynkarskich, gładzi gipsowych oraz starych tynków. Struktura siatki zapewnia odprowadzanie pyłu i wydłuża żywotność narzędzia.

Średnica 225 mm

Gradacja P120

Ilość w opakowaniu 3 szt.

Zastosowanie Gips, tynk

Charakterystyka siatki ścierniej YATO

Struktura siatki z odprowadzaniem pyłu

Pyłoprzepuszczalny welur siateczkowy umożliwia swobodny przepływ materiału szlifowanego przez otwory. Zapobiega to zapychaniu się powierzchni ścierniej i pozwala utrzymać stałą efektywność pracy przez dłuższy czas w porównaniu z tradycyjnymi krążkami papierowymi.

Agresywne ziarno dla twardych materiałów

Gradacja P120 z zastosowaniem ziarna o zwiększonej twardości została zaprojektowana specjalnie do szlifowania starych, utwardzonych tynków gipsowych i zapraw. Umożliwia szybkie wyrównywanie powierzchni i usuwanie nierówności bez nadmiernego wysiłku.

Wzmocniona konstrukcja

Dwukrotnie wyższa wytrzymałość w porównaniu ze standardowymi krążkami ściernymi. Elastyczna podstawa dostosowuje się do profilu szlifowanej powierzchni, co pozwala na pracę również na lekko zaokrąglonych elementach bez ryzyka przerwania materiału.

Wysokowydajne spoiwo

Zastosowane spoiwo zapewnia stabilne osadzenie ziarna ściernego nawet przy intensywnym użytkowaniu. Minimalizuje to przedwczesne osypywanie się materiału ściernego i wydłuża okres użytkowania pojedynczego krążka.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-84583
Producent	YATO
Średnica krążka	225 mm
Gradacja ziarna	P120
Typ konstrukcji	Siatka z welurem pyłoprzepuszczalnym
Ilość w opakowaniu	3 szt.
Przeznaczenie	Gips, tynk, zaprawa tynkarska
Kod EAN	5906083060212

Zastosowanie siatki ścierniej 225 mm

- Szlifowanie starych, utwardzonych tynków gipsowych przed malowaniem
- Wyrównywanie powierzchni po aplikacji gładzi szpachlowych
- Przygotowanie ścian do nakładania kolejnych warstw wykończeniowych
- Usuwanie nierówności i śladów po narzędziach na świeżych tynkach
- Matowanie powierzchni gipsowych przed klejeniem tapet
- Szlifowanie zapraw cementowo-wapiennych o zwiększonej twardości
- Prace wykończeniowe przy renowacji starych pomieszczeń
- Przygotowanie podłoży mineralnych pod powłoki dekoracyjne

Kompatybilność z narzędziami

Krążki o średnicy 225 mm współpracują ze szlifierkami żyrafami i szlifierkami rotacyjno-oscylacyjnymi wyposażonymi w talerz o

średnicy 225 mm. Przed zakupem należy sprawdzić średnicę talerza w specyfikacji posiadanej szlifierki. Montaż odbywa się zazwyczaj poprzez system rzepowy (velcro).

Użytkowanie i konserwacja

Podczas pracy z siatką ścierną P120 zaleca się stosowanie szlifierki z systemem odpylania lub podłączenie do odkurzacza przemysłowego. Gradacja P120 odpowiada średniemu ziarnu, które pozostawia powierzchnię o umiarkowanej gładkości — do uzyskania powierzchni pod malowanie może być konieczne dodatkowe szlifowanie drobniejszym ziarnem (P150-P180).

Siatka ścierna zachowuje efektywność przez dłuższy czas niż tradycyjne krążki papierowe dzięki odprowadzaniu pyłu. Krążek należy wymieniać, gdy zauważalnie spada wydajność szlifowania lub gdy widoczne są uszkodzenia mechaniczne siatki. Nie należy wywierać nadmiernego nacisku na szlifierkę — ciężar urządzenia zazwyczaj wystarcza do efektywnej pracy.

Produkty powiązane

Do kompleksowych prac wykończeniowych warto rozważyć zakup krążków o różnych gradacjach: P80 do zgrubnego szlifowania, P150-P180 do wykończenia powierzchni oraz talerzy montażowych i przedłużaczy do szlifierek żyrafowych.

...