

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/siatka-scierna-p80-105-x-280mm-07881-vorel-p-2424.html>

Siatka ścierna P80 105 x 280mm 07881 VOREL

Cena brutto	0,93 zł
Cena netto	0,76 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	07881
Kod producenta	07881
Kod EAN	5906083078811
Producent	Vorel
Jednostka	SZT
Granulacja	80
Ścierniwo	węglík krzemu
Wymiary [mm]	280x105
Nasyp	dwustronny

Opis produktu

Siatka ścierna P80 105 x 280mm VOREL 07881

Siatka ścierna z węglíka krzemu przeznaczona do szlifowania gładzi gipsowych, tynków i szpachli. Dwustronne nasypianie materiałem ściernym zwiększa efektywność pracy i wydłuża okres użytkowania.

Granulacja P80

Wymiary 105 x 280 mm

Materiał ścierny Węglík krzemu

Nasyp Dwustronny

Charakterystyka siatki ścierniej VOREL

Granulacja P80 do obróbki wstępnej

Gradacja P80 oznacza ziarnistość 180-201 µm według normy FEPA. Zapewnia odpowiednią agresywność szlifowania przy usuwaniu

nierówności gładzi i tynków bez nadmiernego zarysowania powierzchni przed malowaniem.

Dwustronne nasypianie materiałem ściernym

Ziarna ściernie naniesione na obie strony siatki umożliwiają wykorzystanie produktu po zużyciu jednej strony. Konstrukcja ta wydłuża żywotność siatki i zmniejsza koszty eksploatacyjne podczas prac remontowych.

Węglik krzemu jako materiał roboczy

Węglik krzemu (SiC) charakteryzuje się twardością 9,5 w skali Mohsa i ostrymi krawędziami ziaren. Materiał ten efektywnie szlifuje gładzie gipsowe, szpachle akrylowe i tynki mineralne, zachowując właściwości ściernie przez długi czas.

Format 105 x 280 mm do pracy ręcznej

Wymiary siatki odpowiadają standardowym uchwytem ściernym stosowanym w pracach wykończeniowych. Szerokość 105 mm zapewnia stabilny chwyt, a długość 280 mm umożliwia szlifowanie większych powierzchni bez częstej wymiany.

Specyfikacja techniczna

Model	07881
Producent	VOREL
Granulacja	P80 (180-201 µm)
Wymiary	105 x 280 mm
Materiał ścierny	Węglik krzemu (SiC)
Typ nasypu	Dwustronny
Przeznaczenie	Gładzie gipsowe, tynki, szpachle

Zastosowanie siatki ścierniej P80

- Szlifowanie gładzi gipsowych przed malowaniem lub tapetowaniem
- Wygładzanie tynków cementowo-wapiennych i gipsowych
- Obróbka szpachli akrylowych i polimerowych
- Usuwanie nierówności i zacieków po szpachlowaniu
- Przygotowanie powierzchni ścian i sufitów do wykończenia
- Ręczne szlifowanie przy użyciu uchwytów ściernych
- Prace remontowe w budownictwie mieszkaniowym

-
- Wykańczanie powierzchni w nowych inwestycjach budowlanych

Jak dobrać granulację siatki ściernej

Granulacja P80 stanowi rozwiązanie do obróbki wstępnej i średniej. Do usuwania większych nierówności stosuje się gradacje P40-P60, natomiast do wykończenia przed malowaniem zaleca się P100-P120. Wybór zależy od stanu powierzchni i wymagań dotyczących gładkości.

Użytkowanie i konserwacja

Siatkę ścierną montuje się w uchwycie ściernym poprzez zaciśnięcie w zaciskach. Podczas pracy należy wykonywać ruchy okrężne lub krzyżowe, unikając nadmiernego docisku, który może powodować przedwczesne zużycie materiału ściernego. Siatka nie wymaga czyszczenia – po zapełnieniu się pyłem należy obrócić na drugą stronę lub wymienić na nową.

Konstrukcja siatkowa zapobiega zapychaniu się pyłem w porównaniu z papierem ściernym pełnym. Otwory w siatce umożliwiają odprowadzanie pyłu, co wydłuża okres użytkowania i poprawia jakość szlifowania. Produkt nadaje się do pracy na sucho – nie wymaga zwilżania ani stosowania płynów pomocniczych.

Produkty uzupełniające

Do efektywnej pracy z siatką ścierną VOREL 07881 zaleca się stosowanie uchwytu ściernego z zaciskami oraz maski przeciwpyłowej klasy FFP2. Dla uzyskania gładszego wykończenia warto uzupełnić zestaw o siatki o granulacji P100 lub P120.
