

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/siatka-scierna-p80-105-x-280mm-07881-vorel-p-2424.html>

Siatka ścierna P80 105 x 280mm 07881 VOREL

Cena brutto	0,93 zł
Cena netto	0,76 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	07881
Kod producenta	07881
Kod EAN	5906083078811
Producent	Vorel
Wymiary [mm]	280x105
Nasyp	dwustronny
Jednostka	SZT
Granulacja	80
Ścierniwo	węglík krzemu

Opis produktu

Siatka ścierna P80 105 x 280mm VOREL 07881

Siatka ścierna z węglíka krzemu przeznaczona do szlifowania gładzi gipsowych, tynków i szpachli. Dwustronne nasypianie materiałem ściernym zwiększa efektywność pracy i wydłuża okres użytkowania.

Granulacja P80

Wymiary 105 x 280 mm

Materiał ścierny Węglík krzemu

Nasyp Dwustronny

Charakterystyka siatki ściernej VOREL

Granulacja P80 do obróbki wstępnej

Gradacja P80 oznacza ziarnistość 180-201 µm według normy FEPA. Zapewnia odpowiednią agresywność szlifowania przy usuwaniu

nierówności gładzi i tynków bez nadmiernego zarysowania powierzchni przed malowaniem.

Dwustronne nasypianie materiałem ściernym

Ziarna ściernie naniesione na obie strony siatki umożliwiają wykorzystanie produktu po zużyciu jednej strony. Konstrukcja ta wydłuża żywotność siatki i zmniejsza koszty eksploatacyjne podczas prac remontowych.

Węglík krzemu jako materiał roboczy

Węglík krzemu (SiC) charakteryzuje się twardością 9,5 w skali Mohsa i ostrymi krawędziami ziaren. Materiał ten efektywnie szlifuje gładzie gipsowe, szpachle akrylowe i tynki mineralne, zachowując właściwości ściernie przez długi czas.

Format 105 x 280 mm do pracy ręcznej

Wymiary siatki odpowiadają standardowym uchwyтом ściernym stosowanym w pracach wykończeniowych. Szerokość 105 mm zapewnia stabilny chwyt, a długość 280 mm umożliwia szlifowanie większych powierzchni bez częstej wymiany.

Specyfikacja techniczna

Model	07881
Producent	VOREL
Granulacja	P80 (180-201 µm)
Wymiary	105 x 280 mm
Materiał ścierny	Węglík krzemu (SiC)
Typ nasypu	Dwustronny
Przeznaczenie	Gładzie gipsowe, tynki, szpachle

Zastosowanie siatki ścierniej P80

- Szlifowanie gładzi gipsowych przed malowaniem lub tapetowaniem
- Wygładzanie tynków cementowo-wapiennych i gipsowych
- Obróbka szpachli akrylowych i polimerowych
- Usuwanie nierówności i zacieków po szpachlowaniu
- Przygotowanie powierzchni ścian i sufitów do wykończenia
- Ręczne szlifowanie przy użyciu uchwytów ściernych
- Prace remontowe w budownictwie mieszkaniowym

-
- Wykańczanie powierzchni w nowych inwestycjach budowlanych

Jak dobrać granulację siatki ściernej

Granulacja P80 stanowi rozwiązanie do obróbki wstępnej i średniej. Do usuwania większych nierówności stosuje się gradacje P40-P60, natomiast do wykończenia przed malowaniem zaleca się P100-P120. Wybór zależy od stanu powierzchni i wymagań dotyczących gładkości.

Użytkowanie i konserwacja

Siatkę ścierną montuje się w uchwycie ściernym poprzez zaciśnięcie w zaciskach. Podczas pracy należy wykonywać ruchy okrężne lub krzyżowe, unikając nadmiernego docisku, który może powodować przedwczesne zużycie materiału ściernego. Siatka nie wymaga czyszczenia – po zapełnieniu się pyłem należy obrócić na drugą stronę lub wymienić na nową.

Konstrukcja siatkowa zapobiega zapychaniu się pyłem w porównaniu z papierem ściernym pełnym. Otwory w siatce umożliwiają odprowadzanie pyłu, co wydłuża okres użytkowania i poprawia jakość szlifowania. Produkt nadaje się do pracy na sucho – nie wymaga zwilżania ani stosowania płynów pomocniczych.

Produkty uzupełniające

Do efektywnej pracy z siatką ścierną VOREL 07881 zaleca się stosowanie uchwytu ściernego z zaciskami oraz maski przeciwpyłowej klasy FFP2. Dla uzyskania gładszego wykończenia warto uzupełnić zestaw o siatki o granulacji P100 lub P120.
