

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/siatka-scierna-soft-225-3szt-p150-yt-84574-yato-p-23997.html>

SIATKA ŚCIERNA SOFT 225 3SZT P150 YT-84574 YATO

Cena brutto	12,26 zł
Cena netto	9,97 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	YT-84574
Kod producenta	YT-84574
Kod EAN	5906083060076
Producent	YATO

Opis produktu

Siatka ścierna Soft 225 mm P150 YATO YT-84574 – 3 sztuki

Krażki z siatki ścierniej z pyłoprzepuszczalnym welurem siateczkowym, przeznaczone do szlifowania miękkich zapraw tynkarskich. Struktura siatki odprowadza nadmiar materiału, zapewniając efektywną pracę bez zatykania powierzchni ścierniej.

Srednica 225 mm

Gradacja P150

Ziarno Białe nieagresywne

Ilość w zestawie 3 szt.

Charakterystyka siatki ścierniej YATO Soft

Białe nieagresywne ziarno

Delikatne ziarna ścierne nie rysują miękkich powierzchni tynkarskich, zapewniając gładkie wykończenie bez głębokich rys. Szczególnie istotne przy szlifowaniu gładzi szpachlowych i tynków dekoracyjnych.

Struktura siatki pyłoprzepuszczalnej

Otwarta konstrukcja siatki odprowadza pył i nadmiar materiału przez całą powierzchnię roboczą. Zapobiega zatykaniu się ziaren

ściernych, wydłużając żywotność krążka i utrzymując stałą efektywność szlifowania.

Zwiększona wytrzymałość i elastyczność

Dwukrotnie wyższa wytrzymałość w porównaniu do standardowych krążków ściernych. Elastyczna podstawa dopasowuje się do nierówności podłoża, umożliwiając równomierne szlifowanie na większych powierzchniach.

Wzmocnione spoiwo

Zaawansowane spoiwo utrzymuje ziarna ścierne nawet przy intensywnym użytkowaniu. Zapewnia stabilną pracę podczas szlifowania materiałów o różnej twardości bez przedwczesnego zużycia.

Specyfikacja techniczna

Numer katalogowy	YT-84574
Kod EAN	5906083060076
Średnica krążka	225 mm
Gradacja ziarna	P150
Typ ziarna	Białe nieagresywne
Konstrukcja	Siatka pyłoprzepuszczalna z welurem
Ilość w opakowaniu	3 sztuki
Producent	YATO

Gradacja P150 - zastosowanie

Gradacja P150 oznacza średnią ziarnistość, odpowiednią do szlifowania wykończeniowego i przygotowania powierzchni pod malowanie. Usuwa drobne nierówności i ślady po szpachlowaniu bez nadmiernego usuwania materiału.

Zastosowanie siatki ścierniej 225 mm

- Szlifowanie gładzi gipsowych przed malowaniem
- Wyrównywanie tynków cienkowarstwowych
- Obróbka szpachlówek i mas wyrównawczych
- Przygotowanie powierzchni gipsowo-kartonowych
- Szlifowanie tynków dekoracyjnych
- Usuwanie drobnych nierówności na ścianach i sufitach

-
- Praca z szlifierkami żyrafami 225 mm
 - Wykończeniowe szlifowanie przed nakładaniem powłok malarskich

Kompatybilność z narzędziami

Siatka ścierna o średnicy 225 mm jest przeznaczona do szlifierek żyraf i szlifierek mimośrodowych z talerze roboczym 225 mm. Przed zakupem należy sprawdzić średnicę talerza szlifiarki – parametr ten jest zazwyczaj podany w instrukcji urządzenia lub na obudowie.

Krażki pasują do większości popularnych modeli szlifierek żyraf stosowanych w pracach wykończeniowych, w tym urządzeń YATO, Makita, Bosch, Flex i innych producentów stosujących standard 225 mm.

Użytkowanie i konserwacja

Podczas pracy zaleca się podłączenie szlifiarki do odkurzacza budowlanego – struktura siatki umożliwia efektywne odprowadzanie pyłu bezpośrednio do worka lub pojemnika. Zmniejsza to zapylenie pomieszczenia i wydłuża żywotność krażka.

Krażki można czyścić sprężonym powietrzem lub miękką szczotką, usuwając nadmiar materiału z powierzchni siatki. Po zakończeniu pracy należy przechowywać je w suchym miejscu, z dala od wilgoci, która może osłabić spoiwo.

Wymiana krażka zalecana jest w momencie widocznego spadku efektywności szlifowania lub mechanicznego uszkodzenia struktury siatki. Zużyty krażek traci zdolność do skutecznego usuwania materiału i może pozostawiać ślady na powierzchni.

...