

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/siatka-scierna-soft-225-3szt-p60-yt-84570-yato-p-23993.html>

SIATKA ŚCIERNA SOFT 225 3SZT P60 YT-84570 YATO

Cena brutto	11,34 zł
Cena netto	9,22 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	YT-84570
Kod producenta	YT-84570
Kod EAN	5906083060038
Producent	YATO

Opis produktu

Siatka ścierna Soft 225 mm P60 YATO YT-84570

Krążki z siatki ścierniej z pyłoprzepuszczalnym welurem siateczkowym przeznaczone do szlifowania miękkich zapraw tynkarskich. Zestaw zawiera 3 sztuki krążków o średnicy 225 mm z gradacją P60, zaprojektowanych do pracy z gipsem, gładziami i tynkami cienkowarstwowymi.

Średnica 225 mm

Gradacja P60

Ilość w zestawie 3 szt.

Zastosowanie Gips, tynk

Charakterystyka siatki ścierniej Soft

Struktura siateczkowa z pyłoprzepuszczalnym welurem

Konstrukcja siatki zapewnia efektywne odprowadzanie nadmiaru szlifowanego materiału, co minimalizuje zatykanie się ziarna ściernego i wydłuża żywotność krążka. Welur siateczkowy umożliwia pracę z podłączonym systemem odsysania pyłu.

Białe nieagresywne ziarno ścierne

Specjalny typ ziarna zaprojektowany do pracy z miękkimi powierzchniami gipsowymi i tynkarskimi. Nie pozostawia głębokich rys i śladów szlifowania, co jest szczególnie istotne przy wykańczaniu gładzi przed malowaniem.

Wzmocniona konstrukcja o podwyższonej elastyczności

Materiał charakteryzuje się dwukrotnie większą wytrzymałością w porównaniu do standardowych krążków papierowych. Elastyczna struktura dopasowuje się do nierówności podłoża, zapewniając równomierne szlifowanie.

Wysokie parametry spoiwa

Zastosowane spoiwo utrzymuje ziarno ścierne nawet przy intensywnej pracy, co przekłada się na stabilną efektywność ścierną przez cały okres użytkowania krążka.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-84570
Producent	YATO
Kod EAN	5906083060038
Średnica krążka	225 mm
Gradacja ziarna	P60
Ilość w opakowaniu	3 sztuki
Typ konstrukcji	Siatka z welurem pyłoprzepuszczalnym
Materiały przeznaczone	Gips, tynk, gładzie, zaprawy cienkowarstwowe

Gradacja P60 - charakterystyka

Oznaczenie P60 określa wielkość ziarna ściernego zgodnie z normą FEPA. Jest to gradacja średnia, stosowana do szlifowania wyrównującego powierzchni tynkarskich i gipsowych. Umożliwia usuwanie nierówności przy jednoczesnym zachowaniu względnie gładkiej powierzchni, która wymaga jedynie delikatnego doszlifowania drobniejszym ziarnem przed malowaniem.

Zastosowanie siatki ścierniej 225 mm P60

- Szlifowanie gładzi gipsowych przed malowaniem ścian i sufitów
- Wyrównywanie powierzchni tynków cienkowarstwowych

-
- Usuwanie nierówności i zacieków na zaprawach gipsowych
 - Przygotowanie powierzchni pod kolejne warstwy wykończeniowe
 - Matowanie i wygładzanie powierzchni gipsowo-kartonowych
 - Szlifowanie napraw i uzupełnień w tynkach wewnętrznych
 - Praca z szlifierkami żyrafami o średnicy tarczy 225 mm
 - Zastosowanie w systemach z odsysaniem pyłu

Kompatybilność i użytkowanie

Krażki o średnicy 225 mm są standardem dla szlifierek żyraf stosowanych w pracach wykończeniowych. Przed zakupem należy sprawdzić średnicę tarczy ścierniej w dokumentacji technicznej szlifiarki. Siatka mocowana jest na rzep, co zapewnia szybką wymianę zużytych krążków podczas pracy.

Struktura siateczkowa wymaga podłączenia systemu odsysania pyłu dla pełnego wykorzystania właściwości pyłoprzepuszczalnych. Otwory w siatce muszą być zgodne z rozmieszczeniem otworów odpylających w tarczy szlifiarki. Większość szlifierek żyraf standardowo współpracuje z tym typem krążków.

Wskazówki dotyczące użytkowania

Podczas szlifowania miękkich zapraw tynkarskich zaleca się stosowanie umiarkowanego docisku. Zbyt duża siła nacisku może prowadzić do nadmiernego wgłębienia ziarna w miękki materiał i tworzenia falistej powierzchni. Regularne czyszczenie siatki szczotką lub sprężonym powietrzem wydłuża jej żywotność.

Produkty powiązane

Do kompleksowej pracy z powierzchniami tynkarskimi warto rozważyć uzupełnienie zestawu o krążki w gradacjach P80, P120 lub P150 do szlifowania wykańczającego oraz adaptory i systemy odsysania pyłu kompatybilne ze szlifierkami żyrafami 225 mm.