

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/siatka-scierna-soft-225-3szt-p80-yt-84571-yato-p-23994.html>

## SIATKA ŚCIERNA SOFT 225 3SZT P80 YT-84571 YATO

Cena brutto	<b>12,53 zł</b>
Cena netto	<b>10,19 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>YT-84571</b>
Kod producenta	<b>YT-84571</b>
Kod EAN	<b>5906083070051</b>
Producent	<b>YATO</b>

### Opis produktu

#### Siatka ścierna YATO Soft 225 mm P80 – 3 sztuki

Krażki z siatki ścierniej z pyłoprzepuszczalnym welurem siateczkowym, przeznaczone do szlifowania miękkich zapraw tynkarskich. Model YT-84571 wyposażono w białe ziarno nieagresywne, które nie rysuje delikatnych powierzchni podczas obróbki gładzi, gipsów i tynków cienkowarstwowych.

Średnica 225 mm

Granulacja P80

Ilość w zestawie 3 szt.

Zastosowanie Gips, tynk

### Charakterystyka siatki ścierniej do miękkich powierzchni

#### Białe ziarno nieagresywne

Specjalny typ ziarna o niższej twardości zapobiega rysowaniu i uszkodzaniu miękkich powierzchni tynkarskich. Szczególnie istotne podczas wykańczania gładzi gipsowych i tynków dekoracyjnych, gdzie widoczne rysy mogłyby wymagać ponownego szpachlowania.

#### Struktura siateczkowa

Otwarta konstrukcja siatki odprowadza nadmiar szlifowanego materiału, zapobiegając zapychaniu się ścierniwa pyłem. Dzięki temu pojedynczy krążek zachowuje skuteczność ścierną znacznie dłużej niż tradycyjny papier ścierny, redukując zużycie materiału eksploatacyjnego.

### **Wzmocnione spoiwo**

Zastosowane spoiwo o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych zapewnia dwukrotnie dłuższą żywotność w porównaniu ze standardowymi siatkami. Krążek zachowuje stabilność geometryczną i równomierne rozmieszczenie ziarna nawet przy intensywnej pracy.

### **Elastyczna konstrukcja**

Siatka dopasowuje się do nierówności podłoża, umożliwiając szlifowanie lekko zaokrąglonych powierzchni i trudno dostępnych miejsc. Elastyczność materiału zmniejsza ryzyko przeszlifowania krawędzi i naroży.

## Specyfikacja techniczna

Producent	YATO
Model	YT-84571
Kod EAN	5906083070051
Średnica krążka	225 mm
Granulacja	P80 (średnioziarnista)
Typ ziarna	Białe nieagresywne
Konstrukcja	Siatka z welurem pyłoprzepuszczalnym
Ilość w opakowaniu	3 sztuki
Przeznaczenie	Miękkie zaprawy tynkarskie, gładzie, gipsy, tynki cienkowarstwowe

### **Granulacja P80 - zastosowanie**

Oznaczenie P80 określa średnioziarnistą gradację ziarna. Ten zakres granulacji stosuje się do wyrównywania większych nierówności po szpachlowaniu oraz usuwania grubszych warstw materiału. Przed malowaniem powierzchnia wymaga doszlifowania drobniejszą gradacją (P120-P150).

## Zastosowanie siatki ścierniej 225 mm

- 
- Szlifowanie gładzi gipsowych przed malowaniem
  - Wyrównywanie powierzchni po szpachlowaniu ścian i sufitów
  - Obróbka tynków cienkowarstwowych wewnętrznych
  - Usuwanie nierówności na płytach gipsowo-kartonowych
  - Przygotowanie podłoża pod tapetowanie
  - Szlifowanie wypełnień i łąt gipsowych
  - Wykańczanie detali architektonicznych z gipsu
  - Praca z szlifierkami żyrafami o średnicy talerza 225 mm

## Użytkowanie i konserwacja

---

Krażki ścierne o średnicy 225 mm montuje się na szlifierkach żyrafach wyposażonych w talerz o odpowiedniej średnicy. Przed montażem należy sprawdzić kompatybilność systemu mocowania – większość urządzeń YATO i innych producentów wykorzystuje standardowy układ otworów odprowadzających pył.

Podczas pracy siatka odprowadza pył przez otwory do systemu odkurzającego. Regularne opróżnianie worka lub zbiornika odkurzacza zapobiega zmniejszeniu efektywności odpylania. Po zakończeniu pracy warto oczyścić krążek z pozostałości materiału przy użyciu szczotki lub sprężonego powietrza – przedłuży to żywotność ścierniwa.

### **Kompatybilność z narzędziami**

Średnica 225 mm to standardowy rozmiar stosowany w szlifierkach żyrafach do prac wykończeniowych. Przed zakupem należy zweryfikować średnicę talerza w instrukcji narzędzia – stosowanie krążków o niewłaściwej średnicy uniemożliwia prawidłowy montaż i może być niebezpieczne.

### **Produkty powiązane**

Do kompleksowej obróbki powierzchni tynkarskich warto rozważyć zakup siatek o różnych gradacjach: grubszych do usuwania większych nierówności (P60) oraz drobniejszych do wykończenia przed malowaniem (P120, P150). Systemy odkurzające kompatybilne ze szlifierkami żyrafami znacząco poprawiają warunki pracy i czystość obrabianej powierzchni.

...